

СТАРТ

ТОВАРЫ ПОВСЕДНЕВНОГО СПРОСА



2025-2026

ИСТОРИЯ БРЕНДА

1999 ГОД

Основание торговой марки СТАРТ.

Первая алкалиновая батарейка СТАРТ.

2001 ГОД

СТАРТ становится первой маркой в России, предложившей для розничных продаж лампу накаливания в индивидуальной упаковке

2004 ГОД

Первый бытовой удлинитель СТАРТ

2005 ГОД

Начало продаж аккумуляторов и зарядных устройств СТАРТ

2007 ГОД

Первая энергосберегающая лампа СТАРТ

2010 ГОД

Первая светодиодная лампа СТАРТ

2011 ГОД

Появление декоративных светильников СТАРТ

2012 ГОД

Появление гарантийного обслуживания товаров марки СТАРТ

2013 ГОД

Вывод на рынок светодиодных ламп СТАРТ

2014 ГОД

появление встраиваемых светодиодных светильников СТАРТ

2017 ГОД

Ребрендинг торговой марки СТАРТ

2018 ГОД

Обновление торговой линейки СТАРТ

2019 ГОД

СТАРТ №1 по представленности в российских федеральных сетях

2020 ГОД

Новинка: 3D светильники СТАРТ, которые уже украшают множество домов и стали эффектным подарком

2021 ГОД

Товары марки СТАРТ появились на виртуальных полках Яндекс.Маркета

2022 ГОД

Расширен ассортимент лицензионной продукции СТАРТ с легендарными мультперсонажами Союзмультфильма

2023 ГОД

Обновлен фирменный стиль бренда электротехники СТАРТ

О КОМПАНИИ

Торговая марка СТАРТ принадлежит компании ООО «А Зет», которая работает на отечественном рынке с 1992 года. Компания специализируется на поставке элементов питания, электроустановочных изделий, источников света от ведущих производителей.

Под маркой СТАРТ выпускается широкий ассортимент ламп, светильников, беспроводных звонков и удлинителей. Продукция СТАРТ производится в России. Все предприятия, изготавливающие лампы СТАРТ, обладают соответствующими сертификатами, изделия полностью соответствуют международным и российским государственным стандартам. Торговая марка СТАРТ, благодаря отличному сочетанию цены и качества, заслужила доверие потребителей. Продукция СТАРТ вос требована во всех каналах сбыта и представлена во многих крупных розничных сетях. Уже в ближайшем будущем на российском рынке появятся новые интересные продукты под маркой СТАРТ традиционно безупречного качества.

СТАРТ

КАЧЕСТВО,
КОТОРОЕ
ДОСТУПНО



РЕБРЕНДИНГ СТАРТ

2011 год стал для бренда годом развития и перемен – в целях усиления рыночных был проведен ребрендинг торговой марки СТАРТ. За счет изменения визуального оформления бренда кардинально изменилась упаковка товара – она стала более информативной, яркой и привлекательной. В рамках ребрендинга был запущен новый сайт nashstart.ru, на котором можно получить всю информацию о продукции под маркой СТАРТ и узнать о новинках. Проведенный ребрендинг помог торговой марке СТАРТ привлечь внимание новых клиентов и увеличить лояльность существующих.

В 2011 году ассортимент продукции СТАРТ существенно расширился за счет таких товаров, как беспроводные звонки, новые виды декоративных светильников, а также силовые удлинители. Новинки в ассортименте ламп – эко-галогеновые лампы, зеркальные лампы накаливания и энергосберегающие лампы PL.

1998 –
2010 года

СТАРТ

2010 –
2023 года

СТАРТ

2023 –
настоящее
время

СТАРТ

Так же в 2011 году был создан слоган торговой марки СТАРТ – «Качество, которое доступно», а для выгодного представления продукции на торговых точках был налажен выпуск торгового оборудования (торговых стоеч, дисплеев для беспроводных звонков), оформленного с учетом ребрендинга.

В 2023 году бренд СТАРТ обрел актуальный современный визуальный стиль и дескрипторы, неуклонно сохраняя важное преимущество продукции СТАРТ – высокое качество по доступным ценам. Новый стиль бренда подчеркивает экспертизу в сфере электротехнических изделий, и обеспечивает представленность по всей России, отличную репутацию и место в ТОП-10 рынка.

В обновленном фирменном стиле были сохранены «вечные ценности» бренда СТАРТ – надежного, понятного и лаконичного. Сохранилась и фирменная звезда – символ лидерства, качества и инноваций.

Обновленный облик бренда помогает укрепить связь с потребителями, повысить узнаваемость и конечно, вызвать самые позитивные эмоции!



СОДЕРЖАНИЕ

Прожекторы и светодиодные светильники	7
Настольные светильники	19
Светильники-ночники	37
Декоративные светильники	43
Садовые светильники	57
Новогодний декор	61
Удлинители	78
Тройники	88
Переходники	90
Садовые и силовые удлинители	95
Лампы	103
Фонари	131
Беспроводные звонки	144
Сушилки для обуви	149
Вентиляторы	153
Элементы питания	155
Торговое оборудование	175

СТАРТ

ПРОЖЕКТОРЫ

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

Светодиодные прожекторы СТАРТ - это компактные светильники, обладающие высокой энергoeffективностью, мгновенным включением и довольно большим сроком службы. Светодиодные прожекторы используются для освещения складов, промышленных и торговых объектов, фасадов, для декоративного светового оформления архитектурных сооружений и ландшафтов. и т.д. Герметичная конструкция и низкий уровень энергопотребления светильника предотвращают нагрев светильников и выход их из строя из-за коротких замыканий. Элементы светильников производятся из негорючих материалов, содержащих только экологически чистые элементы. Электроприборы безопасны для эксплуатации.



	ТОНКИЙ КОРПУС		ЗАЩИТА КОРПУСА		ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА		СРОК СЛУЖБЫ 40 000 ЧАСОВ		>80Ra
--	---------------	--	----------------	--	---------------------	--	--------------------------	--	-------

СТАРТ LED FL 10W65 WS - 40

Материал корпуса — алюминий
Коэффициент мощности — PF 0.9
Тип кривой силы света — Д
Класс защиты — I
от поражения электрическим током
Температура эксплуатации — -40...+50°C
Номинальный ток — 0.10 A
Минимальное расстояние до освещаемого объекта — 1м.
Размеры — 90 x 60 x 33 мм.



	10 Вт		850 Лм
	50/60 Гц		AC 230В
	6500 K		120°

4 610116 232606

СТАРТ LED FL 20W65 WS - 24

Материал корпуса — алюминий
Коэффициент мощности — PF 0.9
Тип кривой силы света — Д
Класс защиты — I
от поражения электрическим током
Температура эксплуатации — -40...+50°C
Номинальный ток — 0.09 A
Минимальное расстояние до освещаемого объекта — 1м.
Размеры — 90 x 60 x 33 мм.



	20 Вт		1700 Лм
	50/60 Гц		AC 230В
	6500 K		120°

4 610116 232613

СТАРТ LED FL 30W65 WS - 24

Материал корпуса — алюминий
Коэффициент мощности — PF 0.9
Тип кривой силы света — Д
Класс защиты — I
от поражения электрическим током
Температура эксплуатации — -40...+50°C
Номинальный ток — 0.13 A
Минимальное расстояние до освещаемого объекта — 1м.
Размеры — 90 x 60 x 33 мм.



	30 Вт		2550 Лм
	50/60 Гц		AC 230В
	6500 K		120°

1/24



СТАРТ LED FL 50W65 WS - 20

Материал корпуса — алюминий
Коэффициент мощности — PF 0.9
Тип кривой силы света — Д
Класс защиты — I
от поражения электрическим током
Температура эксплуатации — -40...+50°C
Номинальный ток — 0.20 A
Минимальное расстояние до освещаемого объекта — 1м.
Размеры — 90 x 60 x 33 мм.



	50 Вт		4250 Лм
	50/60 Гц		AC 230В
	6500 K		120°

1/20



СТАРТ LED FL 70W65 WS - 20

Материал корпуса — алюминий
Коэффициент мощности — PF 0.9
Тип кривой силы света — Д
Класс защиты — I
от поражения электрическим током
Температура эксплуатации — -40...+50°C
Номинальный ток — 0.87 A
Минимальное расстояние до освещаемого объекта — 1м.
Размеры — 90 x 60 x 33 мм.



	70 Вт		5250 Лм
	50/60 Гц		AC 230В
	6500 K		120°

1/20



СТАРТ LED FL 100W65 WS - 12

Материал корпуса _____ алюминий
 Коэффициент мощности _____ PF 0.9
 Тип кривой силы света _____ Д
 Класс защиты _____ I
 от поражения электрическим током
 Температура эксплуатации _____ -40...+50°C
 Номинальный ток _____ 0.43 А
 Минимальное _____ 1м.
 расстояние до освещаемого объекта
 Размеры _____ 90 x 60 x 33 мм.

100 Вт 8500 Лм
 50/60 Гц AC 230В
 6500 K 120°

1/12



4 610116 232682

A

СТАРТ LED FL 150W65 WS - 10

Материал корпуса _____ алюминий
 Коэффициент мощности _____ PF 0.9
 Тип кривой силы света _____ Д
 Класс защиты _____ I
 от поражения электрическим током
 Температура эксплуатации _____ -40...+50°C
 Номинальный ток _____ 0.65 А
 Минимальное _____ 1м.
 расстояние до освещаемого объекта
 Размеры _____ 90 x 60 x 33 мм.

150 Вт 12750 Лм
 50/60 Гц AC 230В
 6500 K 120°

1/10



4 610116 232699

A

СТАРТ LED FL 200W65 WS - 5

Материал корпуса _____ алюминий
 Коэффициент мощности _____ PF 0.9
 Тип кривой силы света _____ Д
 Класс защиты _____ I
 от поражения электрическим током
 Температура эксплуатации _____ -40...+50°C
 Номинальный ток _____ 0.87 А
 Минимальное _____ 1м.
 расстояние до освещаемого объекта
 Размеры _____ 90 x 60 x 33 мм.

200 Вт 17000 Лм
 50/60 Гц AC 230В
 6500 K 120°

1/5



4 610116 232705

A

**ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ**

Светильник СТАРТ Baseline станет отличным выбором для различных помещений, включая гостиную, кухню, спальню и офис. Его особенностью является уникальная система 3-х ступенчатого диммирования. С помощью двух быстрых щелчков по настенному выключателю можно легко регулировать яркость света. Три варианта интенсивности (10%, 50%, 100%) обеспечивают необходимые условия освещения для любого вида деятельности. Установка лампы не требует больших усилий благодаря быстrozажимным клеммам, которые значительно упрощают процесс.



ТОНКИЙ КОРПУС



ЗАЩИТА КОРПУСА



СРОК СЛУЖБЫ 30 000 ЧАСОВ



ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ



СВЕТ БЕЗ ПУЛЬСАЦИИ

СТАРТ CC 18W CIRCLE 3000-5000K BL - 20**СТАРТ CC 24W CIRCLE 3000-5000K BL - 20**

1/20

СТАРТ CC 18W CIRCLE 3000-5000K черный.



4 610116 221532

СТАРТ CC 18W CIRCLE 3000-5000K белый.



4 610116 221525

1/20

СТАРТ CC 24W CIRCLE 3000-5000K черный.



4 610116 221556

СТАРТ CC 24W CIRCLE 3000-5000K белый.



4 610116 221549

**СТАРТ СС 36W CIRCLE 3000-5000K BL - 10**

Светодиодный светильник СТАРТ — серия Baseline
Диммирование _____ 3-х ступенчатое
Встроенный диммер _____ 100-50-10%
Световой поток _____ 90 Лм/в
Коэффициент пульсации _____ <5%
Размеры _____ Ø400 x 25 мм.

**МОДУЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ**

Светодиодный модульный светильник СТАРТ — инновационное решение для освещения любого помещения. Он обладает удобной функцией автоматического включения и выключения при движении руки рядом с датчиком на расстоянии 2-3 см от него или с помощью сенсора в зависимости от модели. Это делает использование светильника удобным и интуитивно понятным.

Срок службы устройства составляет 35 000 часов. Благодаря этому светильник является экономичным и надежным решением для освещения любого помещения.



ДИММИРОВАНИЕ

10-100%



СРОК СЛУЖБЫ

35 000 ЧАСОВ



>80

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ



ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ




МАГНИТНЫЙ КРЕПЕЖ




РУЧНАЯ ВОЛНА

**СТАРТ LM 5W 4000K Touch - 50**


Работает от прикосновения
Номинальное _____ 160-260 в
электропитание AC
Длина изделия _____ 300 мм.
Максимальная длина _____ не превышает 2 м.
Комплектация _____ светильник, блок питания, крепежные элементы

**СТАРТ LM 8W 4000K Touch - 50**


Работает от прикосновения
Номинальное _____ 160-260 в
электропитание AC
Длина изделия _____ 500 мм.
Максимальная длина _____ не превышает 2 м.
Комплектация _____ светильник, блок питания, крепежные элементы

**СТАРТ LM 6W 4000K Touch - 50**

Работает от прикосновения
Номинальное _____ 160-260 в
электропитание AC
Длина изделия _____ 300 мм.
Максимальная длина _____ не превышает 2 м.
Комплектация _____ светильник, блок питания, крепежные элементы


**СТАРТ LM 10W 4000K Touch - 50**

Работает от прикосновения
Номинальное _____ 160-260 в
электропитание AC
Длина изделия _____ 500 мм.
Максимальная длина _____ не превышает 2 м.
Комплектация _____ светильник, блок питания, крепежные элементы




СТАРТ LM 8W PIR Recharge 4000K - 50


Выходное напряжение _____ DC 12В
адаптера
Срок службы _____ 35 000 часов
Длина _____ 400 мм.
Комплектация:
Светильник СТАРТ,
Установочный комплек (магнитная лента),
Провод USB-C 50 см.,
Паспорт изделия

**СТАРТ LL 18W 4000K OP SF IP20 - 30**


Материал корпуса _____ сталь
Коэффициент мощности _____ 0.9 cosф
Тип кривой силы света _____ Д
Номинальная сила тока _____ 0.16 А
Диапазон рабочих температур _____ -20...+45°C
Класс защиты от поражения _____ I
электрическим током
Минимальное расстояние _____ 2 м.
до освещаемого объекта
Длина изделия _____ 600 мм.

**СТАРТ LM 12W PIR Recharge 4000K - 50**

Выходное напряжение _____ DC 12В
адаптера
Срок службы _____ 35 000 часов
Длина _____ 600 мм.
Комплектация:
Светильник СТАРТ,
Установочный комплек (магнитная лента),
Провод USB-C 50 см.,
Паспорт изделия

**СТАРТ LL 18W 4000K PR SQ IP20 - 30**

Материал корпуса _____ сталь
Коэффициент мощности _____ 0.9 cosф
Тип кривой силы света _____ Д
Номинальная сила тока _____ 0.16 А
Диапазон рабочих температур _____ -20...+45°C
Класс защиты от поражения _____ I
электрическим током
Минимальное расстояние _____ 2 м.
до освещаемого объекта
Длина изделия _____ 600 мм.

**ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ**


Линейный светодиодный светильник СТАРТ - это элегантное и современное решение для освещения, которое придаст вашему пространству стиль и функциональность. Он обладает длинным и тонким корпусом, в котором расположены яркие и энергоэффективные светодиоды. Светильник может быть установлен на стену, потолок, кухню, мебель, спальню, гостиную, детскую, создавая равномерное и мягкое освещение вдоль всего помещения.



- 120° УГОЛ РАССЕИВАНИЯ
- IP20 ЗАЩИТА КОРПУСА
- >80Ra ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ
- AC 230В НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
- 50 Гц НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА

**СТАРТ LL 18W 6500K OP SF IP20 - 30**

Материал корпуса _____ сталь
Коэффициент мощности _____ 0.9 cosф
Тип кривой силы света _____ Д
Номинальная сила тока _____ 0.16 А
Диапазон рабочих температур _____ -20...+45°C
Класс защиты от поражения _____ I
электрическим током
Минимальное расстояние _____ 2 м.
до освещаемого объекта
Длина изделия _____ 600 мм.



**СТАРТ LL 18W 6500K PR SQ IP20 - 30**

Материал корпуса сталь
 Коэффициент мощности 0.9 созф
 Тип кривой силы света Д
 Номинальная сила тока 0.16 А
 Диапазон рабочих температур -20...+45°C
 Класс защиты от поражения I
 электрическим током
 Минимальное расстояние 2 м.
 до освещаемого объекта
 Длина изделия 600 мм.

A

2070
Лм115
Лм/Вт18
Вт6500
К

1/30



4 610116 221693

**СТАРТ LL 36W 6500K OP SF IP20 - 30**

Материал корпуса сталь
 Коэффициент мощности 0.9 созф
 Тип кривой силы света Д
 Номинальная сила тока 0.16 А
 Диапазон рабочих температур -20...+45°C
 Класс защиты от поражения I
 электрическим током
 Минимальное расстояние 2 м.
 до освещаемого объекта
 Длина изделия 1200 мм.

A

3420
Лм95
Лм/Вт36
Вт6500
К

1/30

**СТАРТ LL 36W 4000K OP SF IP20 - 30**

Материал корпуса сталь
 Коэффициент мощности 0.9 созф
 Тип кривой силы света Д
 Номинальная сила тока 0.16 А
 Диапазон рабочих температур -20...+45°C
 Класс защиты от поражения I
 электрическим током
 Минимальное расстояние 2 м.
 до освещаемого объекта
 Длина изделия 1200 мм.

A

3420
Лм95
Лм/Вт36
Вт4000
К

1/30



4 610116 221624

**СТАРТ LL 36W 4000K PR SQ IP20 - 30**

Материал корпуса сталь
 Коэффициент мощности 0.9 созф
 Тип кривой силы света Д
 Номинальная сила тока 0.16 А
 Диапазон рабочих температур -20...+45°C
 Класс защиты от поражения I
 электрическим током
 Минимальное расстояние 2 м.
 до освещаемого объекта
 Длина изделия 1200 мм.

A

4140
Лм115
Лм/Вт36
Вт6500
К

1/30

**СТАРТ LL 36W 4000K PR SQ IP20 - 30**

Материал корпуса сталь
 Коэффициент мощности 0.9 созф
 Тип кривой силы света Д
 Номинальная сила тока 0.16 А
 Диапазон рабочих температур -20...+45°C
 Класс защиты от поражения I
 электрическим током
 Минимальное расстояние 2 м.
 до освещаемого объекта
 Длина изделия 1200 мм.

A

4140
Лм115
Лм/Вт36
Вт4000
К

1/30



4 610116 221709

**ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ**

Встраиваемый светильник СТАРТ GX53 обеспечивает дополнительную подсветку помещений и служит украшением любого интерьера. Устройство подходит для всех типов потолков, в том числе и натяжных. Встраиваемый светильник имеет минимальную установочную высоту. Монтаж устройства выполняется быстро и просто. Светильник оживляет любое пространство и создает атмосферу уюта.

СПОСОБ МОНТАЖА
ВСТРАИВАЕМЫЙ

ПАТРОН

ЗАЩИТА
КОРПУСАНОМИНАЛЬНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕНОМИНАЛЬНАЯ
ЧАСТОТА**СТАРТ LH GX53 Black - 100**

Цвет черный
 Монтажное отверстие 85 мм.
 Длина медного провода 15 см.
 Размеры 106 x 24 мм.
 Лампа в комплект не входит.

A

15.5
Вт

1/100



**СТАРТ LH GX53 Bronze - 100**

Цвет бронза
Монтажное отверстие 85 мм.
Длина медного провода 15 см.
Размеры 106 x 24 мм.
Лампа в комплект не входит.

15.5
Вт

1/100

**СТАРТ LH GX53 Chrome - 100**

Цвет хром
Монтажное отверстие 85 мм.
Длина медного провода 15 см.
Размеры 106 x 24 мм.
Лампа в комплект не входит.

15.5
Вт

1/100

**СТАРТ LH GX53 Gold - 100**

Цвет золото
Монтажное отверстие 85 мм.
Длина медного провода 15 см.
Размеры 106 x 24 мм.
Лампа в комплект не входит.

15.5
Вт

1/100

**СТАРТ LH GX53 White - 100**


Цвет белый
Монтажное отверстие 85 мм.
Длина медного провода 15 см.
Размеры 106 x 24 мм.
Лампа в комплект не входит.

15.5
Вт

1/100


СТАРТ

НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ





НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СЕРИЯ «SCANDI»

Лампа настольная в скандинавском стиле – идеальный выбор для создания уютной и стильной обстановки в вашем доме или офисе. Изготовлена из натурального дерева и качественного металла, она прекрасно впишется в любой интерьер.



ТИП ЦОКОЛЯ



ДИММИРОВАНИЕ



СОВМЕСТИМЫ СО ВСЕМИ ТИПАМИ ЛАМП



РЕГУЛИРУЕМЫЙ УГЛУ НАКЛОНА



КНОПКА ВЫКЛ/ВКЛ НА ПРОВОДЕ



НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА



СТАРТ СТ903 белый / черный - 12

Максимальная мощность 40 Вт.

Материал корпуса металл, пластик, дерево

Размер 720 x 40 x 150 мм.

Длина провода 1.5 м.

Напряжение, рабочий ток 220 В. - 0.18 А.

Устойчивое основание.

Рекомендуется использовать со светодиодными лампами.



1/12

40 Вт

220 В

СТАРТ СТ903 белый
4 610116 233078СТАРТ СТ903 черный
4 610116 233092

СТАРТ СТ83 белый / черный - 12

Максимальная мощность 40 Вт.

Материал корпуса металл, пластик, дерево

Размер 450 x 380 x 145 мм.

Длина провода 1.5 м.

Напряжение, рабочий ток 220 В. - 0.18 А.

Устойчивое основание.

Рекомендуется использовать со светодиодными лампами.



1/12

40 Вт

220 В

СТАРТ СТ83 белый
4 610116 222522СТАРТ СТ83 черный
4 610116 222485

СТАРТ СТ904 белый / черный

Максимальная мощность 40 Вт.

Материал корпуса металл, пластик, дерево

Размер 450 x 170 x 150 мм.

Длина провода 1.5 м.

Напряжение, рабочий ток 220 В. - 0.18 А.

Выключатель на проводе.

Возможность использования с разными типами ламп. Высота расположения плафона регулируется наклоном стойки.

Направление света регулируется поворотом плафона.

Устойчивое основание.



1/12

40 Вт

220 В

СТАРТ СТ904 белый
4 610116 230831СТАРТ СТ904 черный
4 610116 230848

СТАРТ СТ84 белый / черный - 16

Максимальная мощность 40 Вт.

Материал корпуса металл, пластик, дерево

Размер 450 x 170 x 150 мм.

Длина провода 1.5 м.

Напряжение, рабочий ток 220 В. - 0.18 А.

Устойчивое основание.

Рекомендуется использовать со светодиодными лампами.



1/16

40 Вт

220 В

СТАРТ СТ84 белый
4 610116 222706СТАРТ СТ84 черный
4 610116 222652

НОВИНКА

СТАРТ СТ901 белый / черный



Максимальная мощность — 40 Вт.
Материал корпуса — металл, пластик, дерево
Размер — 450 x 170 x 150 мм.
Длина провода — 1.5 м.
Напряжение, рабочий ток — 220 В. - 0.18 А.
Выключатель на проводе.
Возможность использования с разными типами ламп.
Высота расположения плафона регулируется наклоном стойки.
Направление света регулируется поворотом плафона.
Устойчивое основание.



A

1/12

СТАРТ СТ901 белый.



СТАРТ СТ901 черный



40 Вт

220 В



НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СЕРИЯ «FLAT»

Светильники прекрасно впишутся в любой интерьер и станет стильным дополнением для спальни, детской и для рабочего кабинета. Модели имеют компактный, эргономичный дизайн и сенсорное управление, что делает их удобным в использовании.



LED



ДИММИРОВАНИЕ

СРОК СЛУЖБЫ
30 000 ЧАСОВРЕГУЛИРУЕМЫЙ
УГОЛ НАКЛОНАСЕНСОРНОЕ
ВКЛЮЧЕНИЕ

НОВИНКА

СТАРТ СТ902 черный



Максимальная мощность — 40 Вт.
Материал корпуса — металл, пластик, дерево
Размер — 450 x 170 x 150 мм.
Длина провода — 1.5 м.
Напряжение, рабочий ток — 220 В. - 0.18 А.
Выключатель на проводе.
Возможность использования с разными типами ламп.
Высота расположения плафона регулируется наклоном стойки.
Направление света регулируется поворотом плафона.
Устойчивое основание.



A

1/12

40 Вт

220 В



НОВИНКА

СТАРТ СТ801 белый / черный



Аналог лампы накаливания — 60 Вт.
Цветовая температура — 4500 К
Световой поток — 500 Лм
Размер — 550 x 300 x 120 мм.
Длина провода — 1.5 м.
Материал корпуса — металл, пластик, резина
Высота расположения плафона регулируется наклоном стойки.
Направление света регулируется поворотом плафона.
Устойчивое основание.
Сенсорный выключатель с диммером.



НОВИНКА

СТАРТ СТ901 белый / черный





СТАРТ СТ803 белый / черный



Аналог лампы накаливания 50 Вт.
Цветовая температура 4500 К
Световой поток 380 Лм
Размер 480 x 290 x 150 мм.
Длина провода 1.5 м.
Материал корпуса металл, пластик, резина
Высота расположения плафона регулируется наклоном стойки.
Направление света регулируется поворотом плафона.
Устойчивое основание.
Сенсорный выключатель с диммером.



A

1/12

СТАРТ СТ803 белый



СТАРТ СТ803 черный



СТАРТ СТ804 белый / черный



Аналог лампы накаливания 60 Вт.
Цветовая температура 4500 К
Световой поток 450 Лм
Размер 430 x 310 x 150 мм.
Длина провода 1.5 м.
Материал корпуса металл, пластик, резина
Высота расположения плафона регулируется наклоном стойки.
Направление света регулируется поворотом плафона.
Устойчивое основание.
Сенсорный выключатель с диммером.



A

1/12

СТАРТ СТ804 белый



СТАРТ СТ804 черный



СТАРТ СТ90 белый / черный - 12

Аналог лампы накаливания 80 Вт.
Количество светодиодов 32 шт.
Материал корпуса металл, пластик
Размер 266 x 166 x 317 мм.
Длина провода 1.2 м.
Напряжение, рабочий ток 220 В. / 0.039 А
Сенсорное вкл/выкл.
Сенсорное изменение яркости света.



A

1/12

СТАРТ СТ90 белый



СТАРТ СТ90 черный



СТАРТ СТ86 белый - 16

Аналог лампы накаливания 40 Вт.
Материал корпуса металл, пластик
Размер 300 x 165 x 115 мм.
Длина провода 1.2 м.
Рабочий ток 1 А
Сенсорное вкл/выкл.
Сенсорное изменение яркости света.



A

1/16

СТАРТ СТ86 белый



СТАРТ СТ212 черный - 20

Аналог лампы накаливания 40 Вт.
Количество светодиодов 24 шт.
Материал корпуса металл, пластик
Размер 280 x 95 x 245 мм.
Длина провода 1.1 м.
Рабочий ток 0.023 А.
Цвет черный
Сенсорное вкл/выкл.
Сенсорное изменение яркости света.



A

1/20

СТАРТ СТ212 черный



**СТАРТ СТ111 белый / черный - 12**

Аналог лампы накаливания — 40 Вт.
Количество светодиодов — 24 шт.
Материал корпуса — металл, пластик
Размер — 285 x 110 x 385 мм.
Длина провода — 1.5 м.
Напряжение, рабочий ток — 220 В. / 27 мА.
Сенсорное вкл/выкл.
Сенсорное изменение яркости света.



A

1/12

СТАРТ СТ111 белый



СТАРТ СТ111 черный

6
Вт4000
К400
Лм220
-240
В**СТАРТ СТ205 белый - 8**

Аналог лампы накаливания — 40 Вт.
Количество светодиодов — 26 шт.
Материал корпуса — металл, пластик
Размер — 300 x 110 x 385 мм.
Длина провода — 1.5 м.
Выходное напряжение, рабочий ток — DC 5 В. / 1 А.
Цвет — белый
Сенсорное вкл/выкл.
Сенсорное изменение яркости света.



A

1/8

6
Вт3000
-6000
К420
Лм220
-240
В**СТАРТ СТ112 белый / черный - 12**

Аналог лампы накаливания — 60 Вт.
Количество светодиодов — 24 шт.
Материал корпуса — металл, пластик
Размер — 285 x 110 x 385 мм.
Длина провода — 1.5 м.
Напряжение, рабочий ток — 220 В. / 36 мА.
Сенсорное вкл/выкл.
Сенсорное изменение яркости света.



A

1/12

СТАРТ СТ112 белый



СТАРТ СТ112 черный

8
Вт4000
К550
Лм220
-240
В**СТАРТ СТ208 серебряный - 12**

Аналог лампы накаливания — 40 Вт.
Количество светодиодов — 26 шт.
Материал корпуса — металл, пластик
Размер — 285 x 160 x 385 мм.
Длина провода — 1.5 м.
Выходное напряжение, рабочий ток — DC 5 В. / 1 А.
Цвет — серебряный
Сенсорное вкл/выкл.
Сенсорное изменение яркости света.
Поворот относительно основания.



A

1/12

6
Вт4000
К400
Лм220
-240
В**СТАРТ СТ113 белый - 12**

Аналог лампы накаливания — 70 Вт.
Количество светодиодов — 30 шт.
Материал корпуса — металл, пластик
Размер — 285 x 110 x 385 мм.
Длина провода — 1.5 м.
Напряжение, рабочий ток — 220 В. / 45 мА.
Цвет — белый
Сенсорное вкл/выкл.
Сенсорное изменение яркости света.



A

1/12

СТАРТ СТ113 белый

10
Вт4000
К650
Лм220
-240
В**СТАРТ СТ302 белый - 8**

Аналог лампы накаливания — 80 Вт.
Количество светодиодов — 34 шт.
Материал корпуса — металл, пластик
Размер — 285 x 115 x 385 мм.
Длина провода — 1.5 м.
Цвет — белый
Сенсорное вкл/выкл.
Сенсорное изменение яркости света.



A

1/8

10
Вт3000
-6000
К850
Лм220
-240
В

**СТАРТ СТ302 черный - 8**

Аналог лампы накаливания — 80 Вт.
Количество светодиодов — 34 шт.
Материал корпуса — металл, пластик
Размер — 285 x 115 x 385 мм.
Длина провода — 1.5 м.
Цвет — черный
Сенсорное вкл/выкл.
Сенсорное изменение яркости света.



A

1/8

10
Вт3000
-6000
К850
Лм220
-240
В

4 670042 081143

**СТАРТ СТ62 белый / черный - 12**

Аналог лампы накаливания — 60 Вт.
Количество светодиодов — 30 шт.
Материал корпуса — металл, пластик
Размер — 300 x 150 x 370 мм.
Длина провода — 1.5 м.
Встроенный литиевый аккумулятор — 1500 мАч.
Автономная работа — 1.5 - 4 часа
Сенсорное вкл/выкл.
Сенсорное изменение яркости света.



A

1/12

СТАРТ СТ62 белый



СТАРТ СТ62 черный

**СТАРТ СТ58 белый / черный - 12**

Аналог лампы накаливания — 70 Вт.
Количество светодиодов — 32 шт.
Материал корпуса — металл, пластик
Размер — 300 x 150 x 370 мм.
Длина провода — 1.5 м.
Напряжение, рабочий ток — 220 В. / 850 мА.
Сенсорное вкл/выкл.
Сенсорное изменение яркости света.



A

1/12

СТАРТ СТ58 белый



4 680024 811507

СТАРТ СТ58 черный



4 680024 811514

**НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ****СЕРИЯ «FLEX»**

Стильные и функциональные настольные светильники на гибком держателе, который регулируется на 360°. Плафон легко можно повернуть и зафиксировать в любом удобном положении.



LED

СЕНСОРНОЕ
ВКЛЮЧЕНИЕСРОК СЛУЖБЫ
30 000 ЧАСОВ

ДИММИРОВАНИЕ

НОМИНАЛЬНАЯ
ЧАСТОТА**СТАРТ СТ59 белый / черный - 12**

Аналог лампы накаливания — 60 Вт.
Количество светодиодов — 52 шт.
Материал корпуса — металл, пластик
Размер — 335 x 165 x 375 мм.
Длина провода — 1.5 м.
Выходное напряжение, рабочий ток — DC 5 В. / 850 мА.
Сенсорное вкл/выкл.
Сенсорное изменение яркости света.
Режим ночника.



A

1/12

СТАРТ СТ59 белый



4 680024 811484

СТАРТ СТ59 черный

**СТАРТ СТ89 белый / черный - 12**

Аналог лампы накаливания — 56 Вт.
Материал корпуса — металл, пластик
Размер — 480 x 170 x 320 мм.
Длина провода — 1.3 м.
Встроенный литиевый аккумулятор — 1500 мАч.
Рабочий ток — 1.5 А.
Сенсорное вкл/выкл.
Сенсорное изменение яркости света.



A

1/12

СТАРТ СТ89 белый



СТАРТ СТ89 черный





СТАРТ СТ91 белый / черный - 12

Аналог лампы накаливания — 100 Вт.
Материал корпуса — металл, пластик
Размер — 166 x 166 x 490 мм.
Длина провода — 1.5 м.
Напряжение, рабочий ток — 220 В. - 0.052 А.
Сенсорное вкл/выкл.
Сенсорное изменение яркости света.



для зарядки гаджетов

A

1/12
12 Вт
3000 -6000 К
500 Лм
220 -240 В

СТАРТ СТ91 белый



СТАРТ СТ91 черный



СТАРТ СТ202 белый - 8

Аналог лампы накаливания — 60 Вт.
Количество светодиодов — 35 шт.
Материал корпуса — металл, пластик
Размер — 155 x 155 x 400 мм.
Длина провода — 1.2 м.
Выходное напряжение, рабочий ток — DC 5 В. / 1.5 А.
Цвет — белый
Сенсорное вкл/выкл.
Сенсорное изменение яркости света.



A

1/8
8 Вт
4000 К
400 Лм
220 -240 В

СТАРТ СТ92 черно-белый - 12

Аналог лампы накаливания — 40 Вт.
Материал корпуса — металл, пластик
Размер — 332 x 117 x 92 мм.
Длина провода — 1.2 м.
Напряжение, рабочий ток — 220 В. / 0.040 А.
Цвет — черно-белый
Встроенный литиевый аккумулятор — 1200 мАч.
Автономная работа — 2 - 3 часа
Сенсорное вкл/выкл.
Сенсорное изменение яркости света.



A

1/12
520 Лм
220 -240 В
9 Вт
4100 К

НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СЕРИЯ «CLIP»

Настольный светильник серии Clip- идеальный выбор для чтения книг, работы за компьютерным или офисным рабочим столом, для использования в качестве школьной лампы на парту или дома на письменном столе. Крепление- клипса или струбцина обеспечивают надежное крепление и позволяют извлечь большую площадь на рабочем столе.



LED



СЕНСОРНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ



СРОК СЛУЖБЫ 30 000 ЧАСОВ



ДИММИРОВАНИЕ



НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА



СТАРТ СТ201 черный - 8

Аналог лампы накаливания — 40 Вт.
Количество светодиодов — 24 шт.
Материал корпуса — металл, пластик
Размер — 155 x 155 x 400 мм.
Длина провода — 1.5 м.
Выходное напряжение, рабочий ток — DC 5 В. / 1 А.
Цвет — черный
Сенсорное вкл/выкл.
Сенсорное изменение яркости света.



A


1/8
6 Вт
4000 К
400 Лм
220 -240 В

СТАРТ СТ87 белый / черный - 30

Аналог лампы накаливания — 80 Вт.
Материал корпуса — металл, пластик, резина
Размер — 800 x 50 x 60 мм.
Длина провода — 1.5 м.
Рабочий ток — 2 А.
Основание — струбцина
10 уровней яркости.
Пульт управления на проводе.



A

1/30
500 Лм
220 -240 В
10 Вт
3500 -6000 К

**СТАРТ СТ93 белый - 12**

Аналог лампы накаливания 60 Вт.
Материал корпуса металл, пластик
Размер 135 x 70 x 380 мм.
Длина провода 1.2 м.
Напряжение, рабочий ток 220 В. / 0.026 А.
Цвет белый
Сенсорное вкл/выкл.
Сенсорное изменение яркости света.



A

520
Лм220
-240
В6
Вт4100
К

1/12



4 610116 217238

**НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ****СЕРИЯ «CLASSIC»**

Незаменимый атрибут, который поможет создать идеальное рабочее место, посредством хорошего освещения, для выполнения письменной работы, работы за компьютером, во время учёбы, занятий любимым хобби. Для того чтобы помочь Вам максимально просто организовать комфортное, достаточно освещенное рабочее место для различных задач, мы представляем Вашему вниманию универсальную классическую серию Classic.



LED

СЕНСОРНОЕ
ВКЛЮЧЕНИЕСРОК СЛУЖБЫ
30 000 ЧАСОВ

ДИММИРОВАНИЕ

НОМИНАЛЬНАЯ
ЧАСТОТА
50 Гц**СТАРТ СТ210 черный - 30**

Аналог лампы накаливания 50 Вт.
Количество светодиодов 22 шт.
Материал корпуса металл, пластик
Размер 310 x 80 x 160 мм.
Длина провода 1.2 м.
Рабочий ток 0.045 А.
Цвет черный
Крепление струбцина
10 уровней яркости.

Кнопка вкл/выкл.
Пульт управления на кабеле.



A

700
Лм220
-240
В10
Вт3000
-6000
К

1/30



4 610116 204061

**СТАРТ СТ211 черный - 12**

Аналог лампы накаливания 50 Вт.
Количество светодиодов 24 шт.
Материал корпуса металл, пластик
Размер 330 x 45 x 225 мм.
Длина провода 1.5 м.
Рабочий ток 0.032 А.
Цвет черный
Крепление струбцина
9 уровней яркости.

Кнопка вкл/выкл.
Пульт управления на кабеле.



A

500
Лм220
-240
В10
Вт3000
-6000
К

1/12



4 610116 204078

**СТАРТ СТ204 белый / черный - 12**

Аналог лампы накаливания 40 Вт.
Количество светодиодов 22 шт.
Материал корпуса металл, пластик
Размер 135 x 70 x 380 мм.
Длина провода 1.5 м.
Выходное напряжение, рабочий ток DC 5 В. / 2 А.
Сенсорное вкл/выкл.
Сенсорное изменение яркости света.



A

5
Вт3000
-6000
К350
Лм220
-240
В

1/12



4 670042 081075



4 670042 081082

**СТАРТ СТ94 черный - 12**

Максимальная мощность 40 Вт.
Материал корпуса металл, пластик
Размер 450 x 170 x 150 мм.
Длина провода 1.3 м.
Напряжение, рабочий ток 220 В. - 0.18 А.
Цвет черный
Возможно использование как обычных ламп накаливания, так и светодиодные лампы.



A

40
Вт220
В

1/12



4 610116 217245



НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СЕРИЯ «PRO»

Бестеневые светодиодные светильники – это приборы, которые создают условия для освещения рабочей поверхности во время всевозможных рабочих процедур и рабочих процессов. Качественное профессиональное освещение – один из главных компонентов успеха в работе визажистов, мастеров маникюра, массажных и ювелирных салонов, школьников и офисных сотрудников. Большим плюсом данных моделей является наличие бестеневой технологии, обеспечивающей равномерную освещенность рабочего пространства.



LED



ДИММИРОВАНИЕ

СРОК СЛУЖБЫ
30 000 ЧАСОВРЕГУЛИРУЕМЫЙ
УГОЛ НАКЛОНАСЕНСОРНОЕ
ВКЛЮЧЕНИЕОТСУТСТВИЕ
ТЕНЕЙОТСУТСТВИЕ
МЕРЦАНИЯБОЛЬШАЯ ПЛОЩАДЬ
ОСВЕЩЕНИЯ

НОВИНКА

СТАРТ СТ805 белый

Максимальная мощность _____ 22 Вт.
Цветовая температура _____ 3000 - 6500 К
Размер _____ 840 x 500 x 100 мм.
Длина провода _____ 1.5 м.
Материал корпуса _____ металл, пластик, резина
Устойчивое основание _____ струбцина
4 уровня яркости.
3 уровня световой температуры.
Высота расположения плафона регулируется наклоном стойки.
Направление света регулируется поворотом плафона.
Сенсорный включатель с диммером.



- 22 Вт
- 3000 - 6500 К
- 2200 Лм
- 220 - 240 В



4 610116 235065

НОВИНКА

СТАРТ СТ806 белый

Максимальная мощность _____ 22 Вт.

Цветовая температура _____ 3000 - 6500 К

Размер _____ 840 x 500 x 100 мм.

Длина провода _____ 1.5 м.

Материал корпуса _____ металл, пластик, резина

Устойчивое основание _____ струбцина

10 уровней яркости.

3 уровня световой температуры.

Высота расположения плафона регулируется наклоном стойки.


Направление света регулируется поворотом плафона.

Сенсорный включатель с диммером.

22
Вт3000
-6500
К2200
Лм220
-240
В

1/12

A



СВЕТИЛЬНИКИ - НОЧНИКИ



СИЛИКОНОВЫЕ НОЧНИКИ



Помогает познавать мир

Светильник включается прикосновением, и так же переключаются семь цветов подсветки. Малыши с удовольствием изучают, как это работает.

Можно взять с собой в кроватку

Прочный и герметичный силиконовый корпус не подвержен нагреву, изготовлен из экологически чистых материалов и не содержит вредных примесей.

Создает атмосферу в детской

Вместе с ребенком выберите цветовую гамму, в которой ему приятнее засыпать. Установить ночник можно на любой поверхности.



СТАРТ NL 7LED утенок

Силиконовый ночник.

Питание _____ от аккумулятора 1200 мАч, USB-кабель в комплекте

Таймер _____ 30 мин / 60 мин

Размер _____ 10.8x11.3x13,8 см


Материал _____ силикон, ABS-пластик

Мощность _____ 1 Вт

Количество светодиодов _____ 7 LED RGB

2 режима свечения _____ монотонный и режим смены 7 цветов

7 цветов подсветки + теплый белый, меняются касанием.



1/25/50

RGB

3000 K

60 Лм

7 LED



4 610116 219096



СТАРТ NL 7LED котенок

Силиконовый ночник.

Питание _____ от 3-х батареек AAA

Размер _____ 16x7.8x11 см

Материал _____ силикон, ABS-пластик

Мощность _____ 1 Вт

Количество светодиодов _____ 7 LED RGB

2 режима свечения _____ монотонный и режим смены 7 цветов

7 цветов подсветки + теплый белый, меняются касанием.



1/20/40

RGB

3000 K

60 Лм

7 LED



4 610116 219119

СТАРТ NL 7LED дракон

Силиконовый ночник.

Питание от 3-х батареек AAA
 Размер 9.5x11.3x13.8 см
 Материал силикон, ABS-пластик
 Мощность 1 Вт
 Количество светодиодов 7 LED RGB
 2 режима свечения монотонный и режим смены 7 цветов
 7 цветов подсветки + теплый белый, меняются касанием.



1/20/40

RGB

3000 K


60 Лм

7 LED

**СТАРТ NL 7LED кошка**

Силиконовый ночник.

Питание от аккумулятора 1200 мАч, USB-кабель в комплекте
 Размер 16.5x12x10 см
 Материал силикон, ABS-пластик
 Мощность 1 Вт
 Количество светодиодов 7 LED RGB
 2 режима свечения монотонный и режим смены 7 цветов
 7 цветов подсветки + теплый белый, меняются касанием.



1/30/60

RGB

3000 K


60 Лм

7 LED

**СТАРТ NL 7LED кролик**

Силиконовый ночник.

Питание от 3-х батареек AAA
 Размер 11x11x13.5 см
 Материал силикон, ABS-пластик
 Мощность 1 Вт
 Количество светодиодов 7 LED RGB
 2 режима свечения монотонный и режим смены 7 цветов
 7 цветов подсветки + теплый белый, меняются касанием.



1/30/60

RGB

3000 K

60 Лм

7 LED

**НОЧНИКИ ОТ СЕТИ**

Светильник-ночник от сети является идеальным дополнением к интерьеру, обеспечивая не только дополнительное освещение в темное время суток, но и возможность создания атмосферы по вашему желанию. Небольшие размеры и разнообразие режимов делают его удобным и практичным решением для различных помещений, от спальни до гостиной.

LED

СВЕТОДИОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

IP20

КЛАСС ЗАЩИТЫ

50 Гц

НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА

КНОПКА ВЫКЛ/ВКЛ НА НОЧНИКЕ

СТАРТ NL 2LED Meteorite белый + RGB

Светильник-ночник с датчиком света.

Количество светодиодов 2 LED

Угол освещенности 180°

Материал Акрил, ABS-пластик, металл

Размер 85 x 25 x 55 мм.

Для переключения цвета или режима нажмите кнопку на передней панели ночника.

Режимы свечения:

- 8 цветов на выбор (RGB)
- 3000K (теплый свет)
- Автоматическая смена цвета



1/20

RGB

0,5 Вт

3000 K

220-240В

**СТАРТ NL 2LED Meteorite белый димм**

Светильник-ночник с датчиком света и диммированием.

Количество светодиодов 2 LED

Угол освещенности 180°

Световой поток 5 - 80 Лм.

Материал Акрил, ABS-пластик, металл

Размер 85 x 25 x 55 мм.

Изменение яркости света регулируется движением диммера на передней панели ночника.



1/20

0,5 Вт

3000 K

220-240В



СТАРТ NL 2LED Satellite белый

Светильник-ночник с датчиком света.

Количество светодиодов 2 LED

Угол освещенности 180°

Материал Акрил, ABS-пластик, металл

Размер 50 x 45 x 45 мм.



1/20

0,3
Вт3000
К220-
240В

4 610116 224427

**СТАРТ NL 2LED Comet белый + RGB**

Светильник-ночник с датчиком света.

Угол освещенности 180°

Материал Акрил, ABS-пластик, металл

Размер 95 x 25 x 45 мм.

Для переключения режимов датчика движения используйте кнопку на передней панели ночника.

3 режима датчика:

1. 8 цветов на выбор (RGB)
2. 3000K (теплый свет)
3. Автоматическая смена цвета



1/20

RGB

1
Вт3000
К220-
240В

4 610116 224441

СТАРТ NL 2LED Comet белый димм

Светильник-ночник с датчиком света и диммированием.

Количество светодиодов 2 LED

Угол освещенности 180°

Световой поток 5-80 Лм.

Материал ABS-пластик, металл

Размер 95 x 25 x 45 мм.

Изменение яркости света регулируется движением диммера на передней панели ночника.



1/20

1
Вт3000
К220-
240В

4 610116 224410

**СТАРТ NL 1LED капля**

Ночник с датчиком освещенности, автоматически включается в темноте.

Количество светодиодов 1 LED

Материал ABS-пластик, металл

Размер 100 x 40 x 62 мм.

Работает от сети.



1/10/60

RGB

0,3
Вт220-
240В

4 670012 298113

СТАРТ NL 2LED Comet белый датчик движ

Светильник-ночник с датчиком света и движения.

Количество светодиодов 2 LED

Угол освещенности 180°

Световой поток 30 Лм.

Материал ABS-пластик, металл

Размер 95 x 25 x 45 мм.

Для переключения режимов датчика движения используйте кнопку на передней панели ночника.

3 режима датчика:

1. Выключение через 15 сек после удаления человека из зоны 3 метра.
2. Датчик движения выключен.
3. Переход в режим слабого свечения через 15 сек после удаления человека из зоны 3 метров.



1/20

1
Вт3000
К220-
240В

4 610116 224434

**СТАРТ NL 4LED круг**

Светильник-ночник с датчиком света.

Угол освещенности 180°

Количество светодиодов 4 LED

Материал ABS-пластик, металл

Размер 65 x 65 x 50 мм




1/10/100

1
Вт5000
К220-
240В


4 670012 298117

**СТАРТ 1LED Круг1**


Количество светодиодов _____ 1 LED
 Материал _____ ABS-пластик, металл
 Размер _____ 6.5x1.5x6.5 см
 Макс. ток _____ 2 A
 Датчик освещенности.

**СТАРТ 1LED Круг2**


Количество светодиодов _____ 1 LED
 Материал _____ ABS-пластик, металл
 Размер _____ 6x1.5x6 см
 Макс. ток _____ 2 A
 Датчик освещенности.

**СТАРТ 1LED Квадрат**

Количество светодиодов _____ 1 LED
 Материал _____ ABS-пластик, металл
 Размер _____ 6.5x1.5x6.5 см
 Макс. ток _____ 2 A
 Датчик освещенности.

**СТАРТ 1LED Квадрат2**

Количество светодиодов _____ 1 LED
 Материал _____ ABS-пластик, металл
 Размер _____ 6x1.5x6 см
 Макс. ток _____ 2 A
 Датчик освещенности.



СТАРТ

ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



КАМИН

Декоративный светодиодный камин наполнит вашу гостиную или спальню уютным теплым светом, создаст приятную атмосферу в вашем доме. Настольный камин можно использовать как украшение загородного дома, квартиры или офиса. Светодиодный светильник поможет создать романтическую атмосферу и подарит праздничную атмосферу.



ЭФФЕКТ ПЛАМЕНИ



СВЕТОДИОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ



КНОПКА ВЫКЛ/ВКЛ



СТАРТ 3 LED камин Фуэго

НОВИНКА

Светодиодный камин с эффектом пламени.
Питание _____ 3хАА (батарейки не входят в комплект)
Материал _____ пластик, стекло, металл
Размер _____ 24,5 x 9 x 23 см.



3 LED



4 610116 235638



СТАРТ 3 LED камин Алаид

НОВИНКА

Светодиодный камин с эффектом пламени.
Питание _____ 3хС (батарейки не входят в комплект)
Материал _____ пластик, стекло, металл
Размер _____ 15 x 12 x 26 см.



3 LED



4 610116 235645



СТАРТ 3 LED камин Сангай

НОВИНКА

Светодиодный камин с эффектом пламени.
Питание _____ 3хС (батарейки не входят в комплект)
Материал _____ пластик, стекло, металл
Размер _____ 17,5 x 10 x 24,5 см.



3 LED



4 610116 235652



СТАРТ 4 LED камин Камерун

НОВИНКА

Светодиодный камин с эффектом пламени.
Питание _____ 3хС (батарейки не входят в комплект)
Материал _____ пластик, стекло, металл
Размер _____ 30 x 11,5 x 18 см.



4 LED

3000/4500K



СТАРТ 6 LED камин Дуконо

НОВИНКА

Светодиодный камин с эффектом пламени.
Питание _____ 3хАА (батарейки не входят в комплект)
Материал _____ пластик, стекло, металл
Размер _____ 22 x 14 x 16 см.



6 LED

3000/4500K



СТАРТ 4 LED камин Масайа

НОВИНКА

Светодиодный камин с эффектом пламени.
Питание _____ 3хАА (батарейки не входят в комплект)
Материал _____ пластик, стекло, металл
Размер _____ 15,5 x 13,5 x 25,5 см.



4 LED

3000/4500K



СТАРТ 3 LED камин Семеру

НОВИНКА

Светодиодный камин с эффектом пламени.
Питание _____ 3хС (батарейки не входят в комплект)
Материал _____ пластик, стекло, металл
Размер _____ 24 x 12 x 29 см.



3 LED

3000/4500K





ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СЕРИЯ «NORDIC»

Светильник СТАРТ серии Nordic - это изысканный представитель скандинавского стиля, который с легкостью впишется в любой интерьер. Светодиодная лампа выполнена из металла и качественного пластика, что обеспечивает надежность и долгий срок службы. Сенсорный светильник сочетает в себе гладкую поверхность с мягкими, закругленными краями, что делает его дизайн элегантным и современным.

3 РЕЖИМА СВЕЧЕНИЯ	10 ЧАСОВ АВТОНОМНОЙ РАБОТЫ	1500 МАЧ АККУМУЛЯТОР
СЕНСОРНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ	НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА 50 Гц	ИЗМЕНЕНИЕ ЯРКОСТИ



СТАРТ Nordic Стокгольм

Декоративный светильник Nordic Стокгольм.
Выходное напряжение 5В 1А
Материал металл, ABS-пластик
Размер Высота 35 см, Диаметр 8 см
Питание 1500 мАч Li-Ion (кабель USB Type-C в комплекте)
3 режима свечения теплый, нейтральный, холодный
Дополнительные функции диммирование



СТАРТ Nordic Копенгаген

Декоративный светильник Nordic Копенгаген.
Выходное напряжение 5В 1А
Материал металл, ABS-пластик
Размер Высота 39 см, Диаметр 10,5 см
Питание 1500 мАч Li-Ion (кабель USB Type-C в комплекте)
3 режима свечения теплый, нейтральный, холодный
Дополнительные функции диммирование



ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СЕРИЯ «SANDS»

Современный светильник Sands создаст уютную атмосферу и украсит интерьер вашего дома. Светильник ночник состоит из пластиковой панели с расположенными внутри светодиодами и круглой стеклянной пластины. При переворачивании светодиодного светильника песок начинает пересыпаться, формируя красивые необычные узоры внутри стекла.

2 РЕЖИМА СВЕЧЕНИЯ	LED 7 ЦВЕТОВ	СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	3xAA — РАБОТАЕТ —
от батареек	от сети	от батареек	от сети



СТАРТ Sands зеленый

Декоративный светильник Sands.
Выходное напряжение 5В 1А
Кол-во светодиодов 10 LED
Материал стекло, пластик, металл
Размер Высота 20 см, Диаметр 16 см
Питание от батареек 3xAA или от сети 220 В (USB-кабель в комплекте)
Режимы свечения статичное свечение (7 цветов); последовательная смена цветов (RGB)
Цвет песка зеленый

1/6/12



СТАРТ Sands оранжевый

Декоративный светильник Sands.
Выходное напряжение 5В 1А
Кол-во светодиодов 10 LED
Материал стекло, пластик, металл
Размер Высота 20 см, Диаметр 16 см
Питание от батареек 3xAA или от сети 220 В (USB-кабель в комплекте)
Режимы свечения статичное свечение (7 цветов); последовательная смена цветов (RGB)
Цвет песка оранжевый

1/6/12



**СТАРТ Sands серый**

Декоративный светильник Sands.

Выходное напряжение _____ 5В 1А

Кол-во светодиодов _____ 10 LED

Материал _____ стекло, пластик, металл

Размер _____ Высота 20 см,
Диаметр 16 см

Питание _____ от батареек 3хАА или от сети 220 В (USB-кабель в комплекте)

Режимы свечения _____ статичное свечение (7 цветов);
последовательная смена цветов (RGB)

Цвет песка _____ серый

1/6/12

**ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ****СЕРИЯ «CRYSTAL»**

Оригинальный современный светильник Crystal дополнит дизайн вашего дома и создаст уютную атмосферу. Минималистичное оформление декоративной лампы впишется в любой интерьер и поможет создать комфортную обстановку для чтения, расслабления или сна. Светодиодный светильник не нагревается во время эксплуатации и подходит для использования в детских комнатах.

РЕЖИМА
СВЕЧЕНИЯ8 ЧАСОВ
АВТОНОМНОЙ
РАБОТЫ1500
МАЧСЕНСОРНОЕ
УПРАВЛЕНИЕИЗМЕНЕНИЕ
ЯРКОСТИ**СТАРТ 2LED Crystal Rose mini Светильник**

Светильник со световой проекцией на поверхность.

Три варианта свечения _____ теплый, нейтральный, холодный

Мощность _____ 1Вт / 2Вт

Напряжение _____ 5В 1А

Материал _____ акрил, металл

Размер _____ 12,5см x d9 см

Питание _____ 1000 мАч Li-Ion
(USB-кабель в комплекте)

Дополнительные функции _____ диммирование

1/50

**СТАРТ 2LED Crystal Line mini Светильник**

Светильник со световой проекцией на поверхность.

Три варианта свечения _____ теплый, нейтральный, холодный

Мощность _____ 1Вт / 2Вт

Напряжение _____ 5В 1А

Материал _____ акрил, металл

Размер _____ 11,5см x d8,5 см

Питание _____ 1000 мАч Li-Ion
(USB-кабель в комплекте)

Дополнительные функции _____ диммирование

1/50

**СТАРТ 2LED Crystal Rose Светильник**

Светильник со световой проекцией на поверхность.

Три варианта свечения _____ теплый, нейтральный, холодный

Мощность _____ 1Вт / 2Вт

Напряжение _____ 5В 1А

Материал _____ акрил, металл

Размер _____ 21,5см x d8,8 см

Питание _____ 1000 мАч Li-Ion
(USB-кабель в комплекте)

Дополнительные функции _____ диммирование

1/20





СТАРТ 2LED Crystal Rose 2 Светильник

Светильник со световой проекцией на поверхность.
 Три варианта свечения — теплый, нейтральный, холодный
 Мощность — 1Вт / 2Вт
 Напряжение — 5В 1А
 Материал — акрил, металл
 Размер — 26 см x d 8,8 см
 Питание — 1000 мАч Li-Ion (USB-кабель в комплекте)
 Дополнительные функции — диммирование

1/20



4 610116 219058



СТАРТ 2LED Crystal Waist Светильник

Светильник со световой проекцией на поверхность.
 Три варианта свечения — теплый, нейтральный, холодный
 Мощность — 1Вт / 2Вт
 Напряжение — 5В 1А
 Материал — акрил, металл
 Размер — 19 см x d 8 см
 Питание — 1000 мАч Li-Ion (USB-кабель в комплекте)
 Дополнительные функции — диммирование

1/20



4 610116 219065



СТАРТ 2LED Crystal Water Drop Светильник

Светильник со световой проекцией на поверхность.
 Три варианта свечения — теплый, нейтральный, холодный
 Мощность — 1Вт / 2Вт
 Напряжение — 5В 1А
 Материал — акрил, металл
 Размер — 18 см x d 8 см
 Питание — 1000 мАч Li-Ion (USB-кабель в комплекте)
 Дополнительные функции — диммирование

1/20



4 610116 219089




СТАРТ 2LED Crystal Rose Black Светильник

Светильник со световой проекцией на поверхность.
 Варианты свечения — 2LED RGB + белый
 Мощность — 1Вт / 2Вт
 Напряжение — 5В 1А
 Материал — акрил, металл
 Размер — 21,5 см x d 8,8 см
 Питание — 1000 мАч Li-Ion (USB-кабель в комплекте)
 Дополнительные функции — диммирование
 Пульт ДУ в комплекте.

1/20



4 610116 219508



ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ЛАВА-ЛАМПА

Лава-лампа СТАРТ — это прекрасное украшение интерьера и праздник для ваших глаз. В виде детского ночника способствует приятному и комфортному засыпанию ребенка.

Лавовый светильник представляет собой прозрачную колбу, которая заполнена бесцветной жидкостью и цветным воском. Лампа накаливания, освещая колбу, нагревает воск, который медленно в виде пузырей начинает перемещаться в жидкости. Форма и размеры пузырей могут быть различными. Свет от лампы мягкий, приятный и равномерный, излучается во все стороны.



ТИП ЦОКОЛЯ

17 500 ЧАСОВ
АВТОНОМНОЙ
РАБОТЫ

МОЩНОСТЬ

КНОПКА ВЫКЛ/ВКЛ
НА ПРОВОДЕ

СТАРТ ЛАВА-ЛАМПА 36 см радуга

Декоративный светильник с движущимися пузырями воска. Движение обеспечивается нагреванием жидкости внутри от лампы накаливания R39.

Тип лампы — зеркальная лампа накаливания
 Мощность — 25 Вт
 Состав — металл, стекло, пластик, незамерзающая жидкость, воск

Размер — Высота 36 см.
 Диаметр 8,5 см.

Работает от сети.

1/12



4 670042 081587



СТАРТ ЛАВА-ЛАМПА 42 см желтый

Декоративный светильник с движущимися пузырями воска. Движение обеспечивается нагреванием жидкости внутри от лампы накаливания R39.

Тип лампы — зеркальная лампа накаливания
 Мощность — 40 Вт
 Состав — металл, стекло, пластик, незамерзающая жидкость, воск

Размер — Высота 42 см.
 Диаметр 8,5 см.

Работает от сети.

1/6



4 670042 081617

**СТАРТ АВАТАР**

Декоративный светильник с движущимися блестками внутри.
Движение обеспечивается нагреванием жидкости внутри
от лампы накаливания R39.

Тип лампы зеркальная лампа накаливания
Мощность 25 Вт
Состав металл, стекло, пластик,
незамерзающая жидкость
Размер Высота 34 см.
Диаметр 8,5 см.
Работает от сети.



1/12
СТАРТ АВАТАР золотой
Цвет золото
4 630098 517485

1/12
СТАРТ АВАТАР синий
Цвет синий
4 630098 517508

1/12
СТАРТ АВАТАР зеленый
Цвет зеленый
4 630098 517478

1/12
СТАРТ АВАТАР красный
Цвет красный
4 630098 517492

**ДЕКОРАТИВНЫЕ НЕОНОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ****СЕРИЯ «NEON»**

Ночник распространяет равномерный свет вокруг себя. Экономичный расход энергии позволяет светильнику работать длительное время на одном комплекте батареек. Питание осуществляется от трех элементов питания типоразмера AA.

В модели отсутствуют провода, соответственно, ее можно устанавливать где угодно. Данная модель может быть использована в качестве прекрасного ночника в детской комнате.

**СТАРТ LED neon love**

Декоративный неоновый светильник с возможностью крепления на стену.

Материал пластик
Размер 340 x 140 x 22 мм.
Работают от 3 батареек AA (в комплект не входят)



1/10



4 640033 427687

**СТАРТ LED neon кактус**

Декоративный неоновый светильник.

Материал пластик, металл
Размер 210 x 222 x 20 мм.
Работают от 3 батареек AA (в комплект не входят)



1/10



4 640033 427670

**СТАРТ LED neon фламинго**

Декоративный неоновый светильник.

Материал пластик, металл

Размер 270 x 140 x 85 мм.

Работают от 3 батареек AA (в комплект не входят)



1/10

**ДЕКОРАТИВНЫЙ СВЕТИЛЬНИК
ФЛАМИНГО**

Универсальный светильник выполнен в форме розового фламинго. Обладая насыщенным свечением, используется в качестве детского ночника или декоративного элемента спальни, создавая в помещении приятную и теплую атмосферу. Форма светильника позволяет использовать его в дневное время в качестве детской игрушки.

РАБОТАЕТ
ОТ БАТАРЕЕКГАРАНТИЯ
2 ГОДАСВЕТОДИОДНАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ**СТАРТ LED фламинго**

Декоративный пластиковый светильник с возможностью крепления на стену.

Количество светодиодов 7 шт.

Тип светодиодов LED 0,3Вт

Материал ABS- пластик

Размер 30,8 x 3,9 x 15,1 см

Работают от 2 батареек AA (в комплект не входят)



1/10



4 640033 427649

2025-2026

**ДЕКОРАТИВНЫЙ СВЕТИЛЬНИК****СЕРИЯ «3D»**

Миниатюрный ночник оснащён сенсорной кнопкой, находящейся на основании. С её помощью можно менять 7 цветов свечения. Также имеется автоматический режим, при котором цвета сами плавно сменяют друг друга. Светодиоды излучают мягкий плавный свет на расстояние до двух метров. Светильник можно использовать не только как дополнительный источник освещения, но и как стильный элемент декора.

РАБОТАЕТ
ОТ БАТАРЕЕК

ЭФФЕКТ



КАБЕЛЬ



МОЩНОСТЬ

50 000 ЧАСОВ
АВТОНОМНОЙ
РАБОТЫ**СТАРТ 3D Волк**

Светильник с эффектом 3D.

Питание 220В или 3xAA

Материал ABS пластик, акрил

Размер 22 x 9,6 x 11,7 см.

Сенсорный переключатель 7 цветов



1/12/24



ДЕКОРАТИВНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

MAGIC BALL



Светильник представляет собой прозрачную герметичную сферу, заполненную инертным газом и установленную на подставку. Ночник работает от сети 220 В при помощи USB кабеля, входящего в комплект. При включении внутри сферы появляется множество цветных молний, разбегающихся во все стороны из центра, которые сливаются в один мощный поток, если поднести палец к поверхности шара. Едва вы прикоснетесь к магическому шару, как все световые лучи, начнут переплетаться между собой и в итоге сольются в единый плазменный клубок, мерцающий и сияющий эффектными световыми оттенками.

При установке кнопки включения в положение «AUDIO» светильник автоматически начнет реагировать на звуковые изменения. Электрические молнии начнут пульсировать в ответ на любой звук. Вы можете включить музыку, магический шар будет «танцевать» под вашу любимую мелодию.

Этот удивительный плазменный светильник украсит ваш интерьер, создав волшебную атмосферу. Особенно красиво включенный «Магический шар» смотрится в темноте.

Светильник имеет удобную кнопку включения у основания.



КАБЕЛЬ

17 500 ЧАСОВ
АВТОНОМНОЙ
РАБОТЫ

МОЩНОСТЬ

ГАРАНТИЯ
1 ГОДСТАРТ Magic ball USB

Декоративный светильник Магический шар с функцией световой реакции на прикосновения и звук.

USB-кабель DC 3,5Вт 5В 0,68А (в комплекте)


Длина USB-кабеля _____ 80см.

Напряжение _____ 220-240В

Функции _____ OFF/ON - выкл/вкл,
AUDIO - световая реакция
на звук

Материал _____ ABS- пластик, стекло, металл

Размер _____ 12,7 x 12,7 x 21,3 см.



1/12



4 610116 229804

СТАРТ

САДОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



САДОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Садовые светильники СТАРТ – отличный помощник в создании тёплой, уютной атмосферы. Эффектный садовый фонарь прекрасно дополнит ваш ландшафтный дизайн. Стильный и изящный светильник подчеркнёт отличные эстетические предпочтения его владельца. Отсутствие проводов и использование в конструкции светильника не нагревающихся LED-ламп гарантируют полную безопасность для членов вашей семьи, в том числе маленьких детей. Светильник полностью экологичен: при производстве светодиодов и аккумулятора не использованы вредные примеси.



СТАРТ САД 20LED Поворотный

Светильник заряжается от солнечной батареи. Автоматически включается с наступлением темноты при приближении человека.
Класс защиты _____ IP65
Питание _____ Литий-ионный аккумулятор 1200 мАч
Угол определения движения _____ 120°, 5 м.
Размер _____ 102 x 53 x 130 мм.
Цветовая температура _____ 5000К

20
LED

IP65

5000K

1/50/100
4 630098 513814



СТАРТ САД 6LED Маори Лайт КОР

Светодиодный светильник-факел с эффектом танцующего пламени.
Класс защиты _____ IP44
Питание _____ 2/3AAA NI-MH, 100 мАч
Размер _____ 6 x 6 x 39 см.
Материал _____ пластик



6
LED

IP44

1/12
4 610116 223260



СТАРТ САД 36LED Маори Огонь КОР

Светодиодный светильник-факел с эффектом танцующего пламени.
Питание _____ солнечная батарея 1,2V, ААА 300 мАч NI-MH
Размер _____ 9,5 x 9,5 x 50 см.
Материал _____ пластик



1/12

36
LED

IP44

4 610116 223291



СТАРТ САД 36LED Маори Пламя КОР

Светодиодный светильник-факел с эффектом танцующего пламени.
Питание _____ солнечная батарея 1,2V, ААА 300 мАч NI-MH
Размер _____ 9,5 x 9,5 x 50 см.
Материал _____ пластик



1/12

36
LED

IP44

4 610116 223307



СТАРТ САД 1LED Фонарь

Светодиодный светильник-факел с эффектом танцующего пламени.
Количество светодиодов _____ 1 шт. желтый
Питание _____ аккумулятор АА 600 мАч.
Напряжение _____ 2 В.
солнечной батареи
Высота _____ 520 мм.
Материал _____ пластик



1/12

1
LED

4 670012 290100

СТАРТ САД 1LED Светильник-подсветка для ступеней 2 шт

В упаковке 2 штуки.

Класс защиты _____ IP65

Аккумулятор _____ 1.2V AAA NI-MH,
150 мАч

Солнечная панель _____ 2V, 30 мА

Время работы _____ до 10-ти часов

Размер _____ 4,4 x 4,5 x 8 см.

Материал _____ ПВХ+Полипропилен



1/200


**СТАРТ САД 6SMD Двусторонний**

Класс защиты _____ IP65

Аккумулятор _____ 1.2V AA NI-MH,
600 мАч

Солнечная панель _____ 2V, 60 мА

Время работы _____ до 9-ти часов

Размер _____ 12 x 6,3 x 3 см.
Материал _____ пластик

1/60

**СТАРТ****НОВОГОДНИЙ
ДЕКОР**

ГИРЛЯНДЫ

Светодиодная гирлянда СТАРТ подарит вашему дому уютное настроение и окунет его аурой праздника, полного чудес. Материалы, используемые в гирлянде, отвечают экологическим нормам и не выделяют токсичных веществ во время работы. Перед эксплуатацией следует ознакомиться с инструкцией. Гирлянда позволит красиво оформить предметы декора, оконные проемы или елку.



СВЕТОДИОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

**СТАРТ НГ 50LED 220V 1 реж 3,5 м нить теплый**

Светодиодная гирлянда.

Кол-во светодиодов 50 шт.

Расстояние между 7 см. светодиодами

Длина 3,5 м.

Работа от сети 220 V

Цвет светодиодов теплый белый

Зеленый провод.



1/10/100



4 610116 221839

3,5 М. НИТЬ

**СТАРТ НГ 20LED CR2032 1 реж 2 м медь белый**


Светодиодная гирлянда на медной проволоке.
Кол-во светодиодов 20 шт.
Питание батарейки 2xCR2032
Класс защиты IP 44
Длина 2 м.
Напряжение 3 В
Цвет светодиодов холодный белый
Медный провод.



1/10/50



2 М. НИТЬ

**СТАРТ НГ 20LED CR2032 1 реж 2 м медь мульти**


Светодиодная гирлянда на медной проволоке.
Кол-во светодиодов 20 шт.
Питание батарейки 2xCR2032
Класс защиты IP 44
Длина 2 м.
Напряжение 3 В
Цвет светодиодов мульти
Медный провод.



1/10/50



2 М. НИТЬ

**СТАРТ НГ 50LED 220V 1 реж 3,5 м нить мульти**

Светодиодная гирлянда.

Кол-во светодиодов 50 шт.

Расстояние между 7 см. светодиодами

Длина 3,5 м.

Работа от сети 220 V

Цвет светодиодов мульти

Зеленый провод.



1/10/100



4 610116 221815

3,5 М. НИТЬ

**СТАРТ НГ 50LED 220V 8 реж 2м нить**

Светодиодная гирлянда.

Кол-во светодиодов 50 шт.

Расстояние между 4 см. светодиодами

Длина 2 м.

Работа от сети 220 V

Цвет светодиодов мульти

Зеленый провод.




1/100



4 670042 084397

2 М. НИТЬ




**СТАРТ НГ 66LED 1 реж 2x1 м занавес треуг**

Светодиодная гирлянда Занавес на дверь треугольный.
Кол-во светодиодов 66 шт.
Размер 2 x 1 м.
Работа от сети 220 V
Цвет светодиодов теплый белый
Белый провод.

**СТАРТ НГ 100LED 220V 8 реж 10м нить белый**

Светодиодная гирлянда.
Кол-во светодиодов 100 шт.
Расстояние между светодиодами 10 см.
Длина 10 м.
Работа от сети 220V
Цвет светодиодов теплый белый
Прозрачный провод.

**10 м. нить****СТАРТ НГ 96LED 220V 8 реж 1,5x1м занавес**

Светодиодная штора.
Кол-во светодиодов 96 шт.
Расстояние между светодиодами 12,5 см.
Количество нитей 12 шт.
Размер 1,5 x 1 м.
Работа от сети 220V
Цвет светодиодов теплый белый
Белый провод.

**СТАРТ НГ 100LED 220V 8 реж 4м нить**


Светодиодная гирлянда.
Кол-во светодиодов 100 шт.
Расстояние между светодиодами 4 см.
Длина 4 м.
Работа от сети 220V
Цвет светодиодов мульти
Зеленый провод.

**4 м. нить****СТАРТ НГ 100LED 220V 8 реж 10м нить**

Светодиодная гирлянда.
Кол-во светодиодов 100 шт.
Расстояние между светодиодами 10 см.
Длина 10 м.
Работа от сети 220V
Цвет светодиодов мульти
Прозрачный провод.

**СТАРТ НГ 100LED 220V 8 реж 3м бахрома**

Светодиодная штора бахрома.
Кол-во светодиодов 100 шт.
Расстояние между светодиодами 15 см.
Длина 3 м.
Работа от сети 220V
Цвет светодиодов теплый белый
Белый провод.


**3 м. бахрома**



СТАРТ НГ 100LED 220V бахрома для улицы 3х0,7м, теплый

Уличная светодиодная гирлянда бахрома.
 Кол-во светодиодов 100 шт.
 Расстояние между светодиодами 10 см.
 Количество нитей 20 шт.
 Размер 3 x 0,7 м.
 Длина шнура 2 м.
 Работа от сети 220V
 Цвет светодиодов теплый белый
 Белый провод.
 Возможность соединения.

3 м. бахрома




1/10/50



СТАРТ НГ 100LED 220V бахрома для улицы 3х0,7м, холодный

Уличная светодиодная гирлянда бахрома.
 Кол-во светодиодов 100 шт.
 Расстояние между светодиодами 10 см.
 Количество нитей 20 шт.
 Размер 3 x 0,7 м.
 Длина шнура 2 м.
 Работа от сети 220V
 Цвет светодиодов холодный белый
 Белый провод.
 Возможность соединения.

3 м. бахрома




1/10/50



СТАРТ НГ 100LED ЗАА 8 реж 10 м медь

Светодиодная гирлянда на медной проволоке.
 Кол-во светодиодов 100 шт.
 Питание батарейки 3хАА
 Класс защиты IP 44
 Длина 10 м.
 Напряжение 4,5 В
 Цвет светодиодов теплый белый
 Медный провод.

10 м. медная нить




1/24/96



СТАРТ НГ 100LED ЗАА 8 реж 10 м медь цв

Светодиодная гирлянда на медной проволоке.
 Кол-во светодиодов 100 шт.
 Питание батарейки 3хАА
 Класс защиты IP 44
 Длина 10 м.
 Напряжение 4,5 В
 Цвет светодиодов мульти цвет
 Медный провод.

10 м. медная нить




1/24/96



СТАРТ НГ 144LED 220V 8 реж 1,5x1,5м занавес мульти

Светодиодная штора
 Кол-во светодиодов 144 шт.
 Расстояние между светодиодами 12,5 см.
 Количество нитей 12 шт.
 Размер 1,5 x 1,5 м.
 Работа от сети 220V
 Цвет светодиодов мульти цвет
 Белый провод.

1,5 м. занавес



1/25/50




СТАРТ НГ 144LED 220V 8 реж 1,5x1,5м занавес теплый

Светодиодная штора

Кол-во светодиодов 144 шт.

Расстояние между 12,5 см. светодиодами


Количество нитей 12 шт.

Размер 1,5 x 1,5 м.

Работа от сети 220V

Цвет светодиодов теплый белый

Белый провод.

1,5 м. занавес
144 LED
8 режимов
теплый цвет

1/10/50



4 610116 221853


СТАРТ НГ 200LED 220V 8 реж 10м нить белый

Светодиодная гирлянда.

Кол-во светодиодов 200 шт.

Расстояние между 5 см. светодиодами

Длина 10 м.

Работа от сети 220V

Цвет светодиодов теплый белый

Зеленый провод.

10 м. нить
200 LED
8 режимов
теплый цвет

1/24

4 610116 202463


СТАРТ НГ 144LED 220V 8 реж 1,5x1,5м занавес холодный

Светодиодная штора

Кол-во светодиодов 144 шт.

Расстояние между 12,5 см. светодиодами

Количество нитей 12 шт.

Размер 1,5 x 1,5 м.

Работа от сети 220V

Цвет светодиодов холодный белый


Белый провод.

1,5 м. занавес
144 LED
8 режимов
холодный цвет

1/10/50



4 610116 221877


СТАРТ НГ 200LED 220V 8 реж 10м нить мульти

Светодиодная гирлянда.

Кол-во светодиодов 200 шт.

Расстояние между 5 см. светодиодами

Длина 10 м.

Работа от сети 220V

Цвет светодиодов мульти

Зеленый провод.

10 м. нить
200 LED
8 режимов
мульти цвет

1/24

4 610116 203910


СТАРТ НГ 200LED 220V 8 реж 20м нить белый

Светодиодная гирлянда.

Кол-во светодиодов 200 шт.

Расстояние между 10 см. светодиодами

Длина 20 м.

Работа от сети 220V

Цвет светодиодов теплый белый

Прозрачный провод.

20 м. нить
200 LED
8 режимов
теплый цвет

1/24



4 610116 202500


СТАРТ НГ 240LED 220V 8 реж 3x2м занавес теплый

Светодиодная штора

Кол-во светодиодов 240 шт.

Расстояние между 12,5 см. светодиодами


Количество нитей 15 шт.

Размер 3 x 2 м.

Работа от сети 220V

Цвет светодиодов теплый белый

Белый провод.

3 м. занавес
240 LED
8 режимов
теплый цвет

1/10/50

4 610116 221891


СТАРТ НГ 240LED 220V 8 реж 3x2м занавес холодный

Светодиодная штора.

Кол-во светодиодов 240 шт.

Расстояние между 12,5 см. светодиодами

Количество нитей 15 шт.

Размер 3 x 2 м.

Работа от сети 220V

Цвет светодиодов холодный белый

Белый провод.

240 LED


8 режимов

холодный цвет

1/10/50



4 610116 221914

3 м. занавес
СТАРТ НГ 360LED 220V 8 реж 3x3м занавес холодный

Светодиодная штора.

Кол-во светодиодов 360 шт.

Расстояние между 12,5 см. светодиодами

Количество нитей 15 шт.

Размер 3 x 3 м.

Работа от сети 220V

Цвет светодиодов холодный белый

Белый провод.

360 LED


8 режимов

холодный цвет

1/10/50



4 610116 221952

3 м. занавес
СТАРТ НГ 250LED 220V 8 реж 5м нить белый

Светодиодная гирлянда Мишура.

Кол-во светодиодов 250 шт.

Расстояние между 2 см. светодиодами

Длина 5 м.

Работа от сети 220V

Цвет светодиодов теплый белый

Зеленый провод.

250 LED

8 режимов

теплый цвет

1/25/100



4 610116 202517

5 м. нить
СТАРТ НГ 360LED 220V 8 реж 3x3м занавес теплый

Светодиодная штора

Кол-во светодиодов 360 шт.

Расстояние между 12,5 см. светодиодами

Количество нитей 15 шт.

Размер 3 x 3 м.

Работа от сети 220V

Цвет светодиодов теплый белый

Белый провод.

360 LED


8 режимов

теплый цвет

1/10/50



4 610116 221938

3 м. занавес
СТАРТ НГ 268 LED 220V 8x0,7м, улич, холодный

Уличная светодиодная гирлянда баухрома.

Кол-во светодиодов 268 шт.

Расстояние между 10 см. светодиодами

Количество нитей 54 шт.

Размер 8 x 0,7 м

Длина шнура 2 м.

Работа от сети 220V

Цвет светодиодов холодный белый

Белый провод.

268 LED


1 режим

холодный цвет

1/10/50



4 610116 222058

8 м. баухрома
СТАРТ НГ 400LED 220V 8 реж 7м нить белый

Светодиодная гирлянда Мишура.

Кол-во светодиодов 400 шт.

Расстояние между 1,5 см. светодиодами

Длина 7 м.

Работа от сети 220V

Цвет светодиодов теплый белый

Зеленый провод.

400 LED

8 режимов

теплый цвет

1/25/100



4 610116 203989


7 м. нить



СТАРТ НГ 450LED 220V 8 реж 3х3м занавес медь холодный

Светодиодная штора.
Кол-во светодиодов _____ 450 шт.
Расстояние между _____ 10 см.
светодиодами
Количество нитей _____ 15 шт.
Размер _____ 3 x 3 м.
Работа от сети _____ 220V
Цвет светодиодов _____ холодный белый
Медный провод.

3 м. занавес




1/10/50



СТАРТ НГ 450LED 220V 8 реж 3х3м занавес медь теплый

Светодиодная штора
Кол-во светодиодов _____ 450 шт.
Расстояние между _____ 10 см.
светодиодами
Количество нитей _____ 15 шт.
Размер _____ 3 x 3 м.
Работа от сети _____ 220V
Цвет светодиодов _____ теплый белый
Медный провод.

3 м. занавес



1/10/50



НОВОГОДНИЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Рождественский светильник «Горка» размером – это волшебное сочетание элегантного дизайна и атмосферного освещения, которое подарит вашему дому уют и праздничное настроение.

Новогодний светильник выполнен в форме горки и состоит из 7 свечей, излучающих теплый белый свет. Мягкие, приглушенные лучи света создают уютную атмосферу и подчеркивают новогоднее настроение. Освещение «Горки» подходит для размещения в гостиной, спальне или на столе во время семейных ужинов.



СВЕТОДИОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ



РЕЖИМОВ СВЕЧЕНИЯ



ЗАЩИТА КОРПУСА




ЦВЕТ СВЕТОДИОДОВ



СТАРТ НГ 7LED Горка

Новогодний светодиодный светильник Горка.
Кол-во светодиодов _____ 7 шт.
Питание _____ батарейки 2хАА
Класс защиты _____ IP 20
Размер _____ 36,5 x 28,5 см.
Материал _____ пластик, медь
Цвет светодиодов _____ теплый белый
Медный провод.



СТАРТ НГ 7LED Горка
Цвет _____ красный

1/5/20



СТАРТ НГ 7LED Горка
Цвет _____ белый

1/5/20





НОВОГОДНИЕ ИГРУШКИ

Светодиодное украшение великолепно смотрится на ёлке как новогодняя игрушка. Новогоднюю светящуюся игрушку можно использовать и как самостоятельный элемент декора. Прекрасный вариант для подарка на новогодние праздники.

Новогодняя игрушка абсолютно безопасна. Светодиод не нагревает корпус. При производстве рождественской светодиодной игрушки не использованы вредные вещества.



ФОРМА ЕЛЬ



ФОРМА КОЛОКОЛ



ФОРМА ШАР



СТАРТ НГ 1LED Ель 8x4x12 см мульти

Кол-во светодиодов 1 шт.
Цвет светодиода мультицветный, мерцающий
В комплекте батарейки 3 x LR44
Размер 8 x 4 x 12 см.
Материал пластик




1/24



СТАРТ НГ 1LED Колокол 8x4x12 см мульти

Кол-во светодиодов 1 шт.
Цвет светодиода мультицветный, мерцающий
В комплекте батарейки 3 x LR44
Размер 8 x 12 см.
Материал пластик



1/24



СТАРТ НГ 1LED Шар 8 см белый 1

Кол-во светодиодов 1 шт.
Цвет светодиода белый, статичное свечение
В комплекте батарейки 3 x LR44
Диаметр 8 см.
Материал пластик



1/24



СТАРТ НГ 1LED Шар 8 см белый 2

Кол-во светодиодов 1 шт.
Цвет светодиода теплый белый, статичное свечение
В комплекте батарейки 3 x LR44
Диаметр 8 см.
Материал пластик



1/24



СТАРТ НГ 1LED Шар 8 см белый 3

Кол-во светодиодов 1 шт.
Цвет светодиода теплый белый, статичное свечение
В комплекте батарейки 3 x LR44
Диаметр 8 см.
Материал пластик



1/24



СТАРТ НГ 1LED Шар 8 см мульти

Кол-во светодиодов 1 шт.
Цвет светодиода мультицветный, мерцающий
В комплекте батарейки 3 x LR44
Диаметр 8 см.
Материал пластик



1/24



СТАРТ НГ 5LED Шар 8 см мульти медь

Кол-во светодиодов 5 шт.
Цвет светодиодов RGB мульти на медной проволоке, статичное свечение
В комплекте батарейки 3 x LR44
Диаметр 8 см.
Материал пластик



1/24





СТАРТ НГ Шар 1

Диаметр _____ 8 см.
Материал _____ пластик
Наполнение _____ шишка, ягоды,
декоративная мешковина

1/24



4 610116 213384



СТАРТ НГ Шар 2

Диаметр _____ 8 см.
Материал _____ пластик
Наполнение _____ имитация снега, ягоды,
сосновая ветка

1/24



4 610116 213391



СТАРТ НГ Шар 3

Диаметр _____ 8 см.
Материал _____ пластик
Наполнение _____ имитация снега, ягоды,
снежные нити

1/24



4 610116 213414



СТАРТ НГ Шар 4

Диаметр _____ 8 см.
Материал _____ пластик
Наполнение _____ имитация снега, ягоды,
сосновая ветка, шишка

1/24



4 610116 213421



СТАРТ НГ Шар 5

Диаметр _____ 8 см.
Материал _____ пластик
Наполнение _____ имитация снега, ягоды,
сосновая ветка, шишка

1/24



4 610116 213438

СТАРТ

УДЛИНИТЕЛИ





Удлинители без заземления с выключателем

Кнопка включения.
Провод ПВС с сечением 2 x 0,75 мм².
Сила тока 10 А.
Максимальная нагрузка 2200 Вт.
Цвет белый
Материал корпуса негорючий, ударопрочный PP-пластик



СТАРТ С/У S 3x3 - V - 20 dg
Длина провода 3 м.

3
розетки

1/20



4 670012 297741



СТАРТ С/У S 4x3 - V - 20 dg
Длина провода 3 м.

4
розетки

1/20



4 670012 297758



СТАРТ С/У S 5x5 - V - 20 dg
Длина провода 3 м.

5
розетки

1/20



4 670012 297741



Удлинители с 3 розетками и с заземлением

Эргономичная вилка.
Провод ПВС с сечением 3 x 0,75 мм².
Сила тока 10 А.
Максимальная нагрузка 2200 Вт.
Цвет белый
Материал корпуса негорючий, ударопрочный PP-пластик



1/20

СТАРТ С/У S 3x1 - Z - 20 dg
Длина провода 1,5 м.

1/20

СТАРТ С/У S 3x3 - Z - 20 dg
Длина провода 3 м.

1/20

СТАРТ С/У S 3x5 - Z - 20 dg
Длина провода 5 м.



4 607175 852685



4 607175 852715



4 607175 852746



Удлинители с 5 розетками и с заземлением

Эргономичная вилка
Провод ПВС с сечением 3 x 0,75 мм².
Сила тока 10 А.
Максимальная нагрузка 2200 Вт.
Цвет белый
Материал корпуса негорючий, ударопрочный PP-пластик



1/20

СТАРТ С/У S 5x3 - Z - 20 dg
Длина провода 3 м.



4 607175 852814

1/20

СТАРТ С/У S 5x5 - Z - 20 dg
Длина провода 5 м.



4 607175 852845

1/20

СТАРТ С/У S 5x7 - Z - 20 dg
Длина провода 7 м.



4 607175 852876



Удлинители с 5 розетками, с заземлением и кнопкой-выключателем

Эргономичная вилка
Провод ПВС с сечением 3 x 0,75 мм².
Сила тока 10 А.
Максимальная нагрузка 2200 Вт.
Цвет белый
Материал корпуса негорючий, ударопрочный PP-пластик



1/20

СТАРТ С/У S 5x3 - ZV - 20 dg
Длина провода 3 м.



4 670042 084465

1/20

СТАРТ С/У S 5x5 - ZV - 20 dg
Длина провода 5 м.



4 670042 084458



Удлинители с 3 и 5 розетками, с заземлением, защищкой от детей и кнопкой-выключателем

Эргономичная вилка
Провод ПВС с сечением 3 x 0,75 мм².
Сила тока 10 А.
Максимальная нагрузка 2200 Вт.
Цвет белый
Материал корпуса негорючий, ударопрочный PP-пластик





СТАРТ С/У С 3x1 - ZDV - 20 dg
Длина провода — 1.5 м.

3
розетки

1/20



1/20



СТАРТ С/У С 3x3 - ZDV - 20 dg
Длина провода — 3 м.

3
розетки

1/20



СТАРТ С/У С 3x5 - ZDV - 20 dg
Длина провода — 5 м.

3
розетки

1/20



СТАРТ С/У С 5x3 - ZDV - 20 dg
Длина провода — 3 м.

5
розеток

1/20



СТАРТ С/У С 5x5 - ZDV - 20 dg
Длина провода — 5 м.

5
розеток

1/20



УДЛИНИТЕЛИ СТАРТ СЕРИИ «СПЕЦИАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ»

ВЫГОДНО, ФУНКЦИОНАЛЬНО И КРАСИВО

Функциональность и эргономичность



Модели для комфорtnого использования: эргономичные вилки, удобное расположение разъемов, возможность горизонтального/вертикального монтажа, USB-разъемы.

Безопасность и долговечность
Неразборный корпус, не поддерживающий горение пластика, провод из 100% меди. Соответствие требованиям ГОСТ 60884-1-2013.



УДАРОПРОЧНЫЙ
МАТЕРИАЛ



ЗАЩИТА
ОТ СКАЧКОВ
НАПРЯЖЕНИЯ

Уникальный дизайн

Модели станут украшением дома и офиса. Подчеркнут индивидуальность.

Улучшенные технические характеристики

Сечение провода 3x1 мм², максимальная мощность от 3500 Вт, сила тока 16 А.

Компактная и лаконичная упаковка

Понятная навигация, наглядность преимуществ.



Сетевые удлинители «Специальные модели»

С защитными шторками от детей.

С заземлением.

Сила тока — 16 А.



СТАРТ С/У С 5x1 ZD 2 USB - 12

НОВИНКА

+2
USB
ПОРТА
для зарядки
гаджетов



Максимальная нагрузка — 3680 Вт.

Длина провода — 1.5 м.

Провод ПВС с сечением — 3 x 1.5 мм².


Вращение провода — 180° у основания корпуса

Максимальная мощность — 2.1 А.

USB-порта

Эргономичный, плоский корпус вилки.

Зашитные шторки от детей.



КНОПКА
ВКЛ/ВЫКЛ



1/12

НОВИНКА



Максимальная нагрузка — 3680 Вт.



Провод ПВС с сечением — 3 x 1.5 мм².

Вращение провода — 180° у основания корпуса

Эргономичный, плоский корпус вилки.

Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ.

Зашитные шторки от детей.





С ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ КНОПКАМИ ВКЛЮЧЕНИЯ

СТАРТ С/У С 3x1-ZDIV - 20

Защита _____ IP20
 Максимальная нагрузка _____ 3680 Вт.
 Длина провода _____ 1.5 м.
 Провод ПВС с сечением _____ 3 x 1 мм².
 Цвет _____ белый
 Эргономичная вилка.
 Защитные шторки от детей.



1/20

4 610116 223765



С ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ КНОПКАМИ ВКЛЮЧЕНИЯ

СТАРТ С/У С 5x1-ZDIV - 20

Защита _____ IP20
 Максимальная нагрузка _____ 3680 Вт.
 Длина провода _____ 1.5 м.
 Провод ПВС с сечением _____ 3 x 1 мм².
 Цвет _____ белый
 Эргономичная вилка.
 Защитные шторки от детей.



1/20

4 680024 810432



ДЛЯ ЗАРЯДКИ ГАДЖЕТОВ

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ

СТАРТ С/У С 5x1-ZDV 2USB - 20

Компактная колодка на 5 розеток.
 Удобно для настольного использования.
 Защита _____ IP20
 Максимальная нагрузка _____ 3680 Вт.
 Длина провода _____ 1.5 м.
 Провод ПВС с сечением _____ 3 x 1 мм².
 Максимальная мощность _____ 2.1 А.
 USB-порта
 Цвет _____ белый
 Эргономичная вилка.
 Защитные шторки от детей.



1/20

4 680024 810449



ДЛЯ ЗАРЯДКИ ГАДЖЕТОВ

КНОПКА ВКЛ/ВЫКЛ

ФУНКЦИЯ НОЧНИКА/ПОДСВЕТКА С СЕНСОРНЫМ ДАТЧИКОМ «НОЧЬ-ДЕНЬ-НОЧЬ»

СТАРТ С/У С 3x1 ZDV 2USB - 12

Компактная колодка на 3 розетки.
 Удобно для настольного использования.
 Защита _____ IP20
 Максимальная нагрузка _____ 3500 Вт.
 Длина провода _____ 1.5 м.
 Провод ПВС _____ 3 x 1 мм².
 Максимальная мощность _____ 2.1 А.
 USB-порта
 Цвет _____ черный
 Эргономичная вилка.
 Защитные шторки от детей.



1/12

4 610116 223734



НОВИНКА



СТАРТ СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР



СТАРТ СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР



СТАРТ СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР



СТАРТ СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР

СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ СТАРТ СЕРИИ «BASIC» ПРОИЗВОДСТВО КИТАЙ

Модели для комфортного использования: эргономичные вилки, удобное расположение разъемов, возможность горизонтального/вертикального монтажа, USB-разъемы.

Сетевые фильтры-удлинители с заземлением и выключателем используется для подключения к сети электроприборов суммарной мощностью 2200 Вт. Универсальны, подходят для дома и офиса, эффективно защищают электроприборы от перегорания в случае перепадов напряжения в сети и перегрузок.



ЗАЩИТНЫЕ ШТОРКИ ОТ ДЕТЕЙ



С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ



УДАРОПРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ



НЕРАЗБОРНЫЙ КОРПУС



ЗАЩИТА ОТ СКАЖКОВ НАПРЯЖЕНИЯ



НЕГОРЮЧИЙ ПЛАСТИК



КНОПКА ВКЛ/ВЫКЛ

Сетевые фильтры с 4,5,6 розетками с заземлением

Провод ПВС с сечением _____ 3 x 0,75 мм².

Сила тока _____ 10 А.

Максимальная нагрузка _____ 2200 Вт.

Защита _____ IP20

Материал корпуса _____ негорючий, ударопрочный PP-пластик



НОВИНКА

**СТАРТ С/УД-Ф SP 5x1 ZVT - 20**

Длина провода _____ 1.5 м.
 Цвет _____ белый



1/20

4 610116 223611

**СТАРТ С/УД-Ф SP 5x3 ZVT - 20**

Длина провода _____ 3 м.
 Цвет _____ белый



1/20

4 610116 223628

**СТАРТ С/УД-Ф SP 5x5 ZVT - 20**

Длина провода _____ 5 м.
 Цвет _____ белый



1/20

4 610116 223635



НОВИНКА

СТАРТ С/УД-Ф SP 5x1 ZVT - 20Длина провода ____ 1.5 м.
Цвет ____ черный5
розеток1/20
4 610116 223642**СТАРТ С/УД-Ф SP 5x3 ZVT - 20**Длина провода ____ 3 м.
Цвет ____ черный5
розеток1/20
4 610116 223659**СТАРТ С/УД-Ф SP 6x1 ZVT - 20**Длина провода ____ 1.5 м.
Цвет ____ белый6
розеток1/20
4 610116 223666**СТАРТ С/УД-Ф SP 6x3 ZVT - 20**Длина провода ____ 3 м.
Цвет ____ белый6
розеток1/20
4 610116 223673**СТАРТ С/УД-Ф SP 6x3 ZVT - 20**Длина провода ____ 3 м.
Цвет ____ белый6
розеток1/20
4 610116 223680

НОВИНКА

СТАРТ С/УД-Ф SP 4x1 2USB ZVT - 20Длина провода ____ 1.5 м.
Цвет ____ белый
Максимальная ____ 2.1 А.
мощность USB-порта4
розетки1/20
4 610116 223697**СТАРТ С/УД-Ф SP 4x3 2USB ZVT - 20**Длина провода ____ 3 м.
Цвет ____ белый
Максимальная ____ 2.1 А.
мощность USB-порта4
розетки1/20
4 610116 223703**Сетевые фильтры с сечением провода 3 x 1 мм²**Эргономичная вилка
Провод ПВС с сечением ____ 3 x 1 мм².
Сила тока ____ 16 А.
Максимальная нагрузка ____ 3500 Вт.
Зашита ____ IP20
Цвет ____ белый
Материал корпуса ____ негорючий, ударо-
прочный PP-пластик**СТАРТ С/УД-Ф SP 3x3 - 20dg**Длина провода ____ 3 м.
Зашита от перегрузки и короткого
замыкания.
Корпус неразборный.
С заземлением.
Кнопка включения.3
розетки1/20
4 610116 223765**СТАРТ С/УД-Ф SP 5x3 - 20dg**Длина провода ____ 3 м.
Зашита от перегрузки и короткого
замыкания.
Корпус неразборный.
С заземлением.
Кнопка включения.5
розетки1/20
4 610116 223765**Сетевые фильтры с сечением провода 3 x 1.5 мм²**Эргономичная вилка
Провод ПВС с сечением ____ 3 x 1.5 мм².
Сила тока ____ 16 А.
Максимальная нагрузка ____ 3680 Вт.
Зашита ____ IP20
Длина провода ____ 1.5 м.
Материал корпуса ____ негорючий, ударо-
прочный PP-пластик**СТАРТ С/УД-Ф SP 6x1 ZDVT 2USB - 10**Максимальная
мощность USB-порта ____ 2.1 А.
Алюминиевый корпус.
Зашита от перегрузки и короткого
замыкания.
С заземлением.
Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ.
Возможность установки на стену.6
розетки1/10
4 610116 223727**СТАРТ С/УД-Ф SP 8x1 ZDVT 2USB - 10**Максимальная ____ 2.1 А.
Цвет ____ черный
Алюминиевый корпус.
Зашита от перегрузки и короткого
замыкания.
С заземлением.
Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ.8
розеток1/10
4 610116 223710

ТРОЙНИКИ

ТРОЙНИКИ СТАРТ
СЕРИИ «ЭКОНОМ»

выгодно

Тройники СТАРТ предназначены для подключения к сети одновременно до трех электроприборов. Универсальны, позволяют увеличить количество свободных розеток в помещении. Прочный термоустойчивый материал корпуса устойчив к механическим повреждениям, деформации и не поддерживает горение. Компактный корпус белого цвета имеет лаконичную округлую форму.

Тройник решает проблему ограниченного количества розеток в помещении: дома, в офисе, мастерской или гараже. Не занимает много места. Благодаря небольшим размеру и весу удобен в путешествиях.

УДАРОПРОЧНЫЙ
МАТЕРИАЛЗАЩИТА
КОРПУСАНЕГОРИЮЧИЙ
ПЛАСТИК

СТАРТ С/А 1/3/TC-3 к - 50



Степень защиты _____ IP20
(использовать только в помещениях)

Максимальная нагрузка _____ 1300 Вт.

Сила тока _____ 6 А.

Материал _____ негорючий, ударопрочный PP-пластик

1/50



4 670012 297680



СТАРТ С/А 1/3/TC-3 «Викей» к - 100

Степень защиты _____ IP20
(использовать только в помещениях)

Максимальная нагрузка _____ 1300 Вт.

Сила тока _____ 6 А.

Материал _____ негорючий, ударопрочный PP-пластик

1/100



4 670012 297666



СТАРТ С/А 1/3-Z/TC-3 «Е» к - 100

Степень защиты _____ IP20
(использовать только в помещениях)

Максимальная нагрузка _____ 3500 Вт.

Сила тока _____ 16 А.

Материал _____ негорючий, ударопрочный PP-пластик

1/100



4 670012 297697

ПЕРЕХОДНИКИ

ПЕРЕХОДНИКИ СТАРТ
СЕРИИ «ЭКОНОМ»

выгодно

Переходники СТАРТ серии «ЭКОНОМ» решают проблему адаптации советских розеток, которые рассчитаны на диаметр штырей 4 мм для вилок европейского стандарта с диаметром штырей 4,8 мм, а также вилки типа А (Япония, Америка, Канада, Таиланд, Филиппины). Ударопрочный термостойкий материал корпуса устойчив к механическим повреждениям, деформации и не поддерживает горение. Компактный корпус белого цвета имеет лаконичный классический вид. Компактный размер и малый вес делают его незаменимым в путешествиях.

УДАРОПРОЧНЫЙ
МАТЕРИАЛЗАЩИТА
КОРПУСАНЕГОРЮЧИЙ
ПЛАСТИК**СТАРТ С/А 1/1/ПУ10/16-001**

Переходник с евро-вилки на РФ - вилку.
Степень защиты _____ IP20
(использовать только в помещениях)

Максимальная нагрузка _____ 1300 Вт.
Сила тока _____ 6 А.
Материал _____ высококачественный
ударопрочный пластик

1/100

**СТАРТ С/А 1/1/ПУ10/16-002**

Переходник с РФ - вилки на евро-вилку.
Степень защиты _____ IP20
(использовать только в помещениях)

Максимальная нагрузка _____ 1300 Вт.
Сила тока _____ 6 А.
Материал _____ высококачественный
ударопрочный пластик

1/120

**СТАРТ С/А 1/3/ПУ10/16-003**

Переходник с РФ вилки на евро вилку и вилку типа А (Япония, Америка, Канада, Таиланд, Филиппины).

Тип розеток _____ С, А
Тип вилки _____ С1
Степень защиты _____ IP20
(использовать только в помещениях)
Максимальная нагрузка _____ 2200 Вт.
Сила тока _____ 10 А.
Материал _____ высококачественный
ударопрочный пластик

1/64





ПЕРЕХОДНИКИ СТАРТ СЕРИИ «КЛАССИКА»

выгодно и удобно

Переходники СТАРТ серии «КЛАССИКА» помогают решить проблему ограниченного количества розеток в жилом, офисном или производственном помещении. Занимают минимум места. Благодаря компактному размеру и малому весу удобны в путешествиях. Компактная модель белого цвета выглядит эстетично и подойдет к любому интерьеру. Ударопрочный материал корпуса надолго сохранит первоначальный вид переходника.

УДАРОПРОЧНЫЙ
МАТЕРИАЛЗАЩИТА
КОРПУСАНЕГОРЮЧИЙ
ПЛАСТИКНЕРАЗБОРНЫЙ
КОРПУС

СТАРТ С/А SA1/2-L

2 розетки типа F-круглые.
Неразборный корпус.Степень защиты _____ IP20
(использовать только
в помещениях)Максимальная нагрузка _____ 2200 Вт.
Сила тока _____ 10 А.Материал _____ негорючий, ударо-
прочный PP-пластик

1/30/60



СТАРТ С/А SA1/2-ZD

2 розетки типа F-круглые.
Неразборный корпус.

Заземление.

Степень защиты _____ IP20
(использовать только
в помещениях)Максимальная нагрузка _____ 3500 Вт.
Сила тока _____ 16 А.Материал _____ негорючий, ударо-
прочный PP-пластик

1/50/200



СТАРТ С/А SA1/3

3 розетки типа F-круглые.
Неразборный корпус.Степень защиты _____ IP20
(использовать только
в помещениях)Максимальная нагрузка _____ 2200 Вт.
Сила тока _____ 10 А.Материал _____ негорючий, ударо-
прочный PP-пластик

1/30/60



СТАРТ С/А SA1/3-ZD

3 розетки типа F-круглые.
Неразборный корпус.Зашитные
шторки от детей.
Заземление.Степень защиты _____ IP20
(использовать только
в помещениях)Максимальная нагрузка _____ 3500 Вт.
Сила тока _____ 16 А.Материал _____ негорючий, ударо-
прочный PP-пластик

1/30/60



СТАРТ С/А SA1/3-Z

3 розетки типа F-круглые.
Неразборный корпус.

Заземление.

Степень защиты _____ IP20
(использовать только
в помещениях)Максимальная нагрузка _____ 3500 Вт.
Сила тока _____ 16 А.Материал _____ негорючий, ударо-
прочный PP-пластик

1/100



СТАРТ С/А SA1/3-L

3 розетки типа F-круглые.
Неразборный корпус.Степень защиты _____ IP20
(использовать только
в помещениях)Максимальная нагрузка _____ 2200 Вт.
Сила тока _____ 10 А.Материал _____ негорючий, ударо-
прочный PP-пластик

1/30/60



СТАРТ С/А SA1/3-ZL 30/60

3 розетки типа F-круглые.
Неразборный корпус.

Заземление.

Степень защиты _____ IP20
(использовать только
в помещениях)Максимальная нагрузка _____ 3500 Вт.
Сила тока _____ 16 А.Материал _____ негорючий, ударо-
прочный PP-пластик

1/30/60





ПЕРЕХОДНИК СТАРТ С USB-ПОРТОМ

Переходник позволяет одновременно подключать к сети электроприборы и заряжать гаджеты через USB-порты, даже при отсутствии сетевых адаптеров. Необходимо иметь только шнур с USB портом. Решает проблему одновременной зарядки нескольких мобильных устройств дома или в офисе. Имеет компактный размер и малый вес, не занимает много места, удобен в поездках. Заземление увеличивает уровень безопасности при подключении к сети бытовой и офисной техники, оснащенной контактами с заземлением. Защитные шторки обеспечивают безопасность для детей, исключая возможность контакта с токоведущими частями.



защитные шторки от детей



с заземлением



для зарядки гаджетов



ударопрочный материал



зашита корпуса




негорючий пластик



неразборный корпус

СТАРТ

САДОВЫЕ И СИЛОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ





САДОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ СТАРТ В СКРУТКЕ

Силовые удлинители СТАРТ представляют собой ПВС-кабель с вилкой с одного конца и обычным сетевым разъёмом с другого. При помощи изделия возможно подключать на большом расстоянии от источника питания совершенно различные электроприборы. В основном, устройства используются при проведении строительных либо садоводческих работ, когда требуется вынести электроприбор далеко за пределы дома и, соответственно, – от розетки обычной городской электросети.

Удлинители способны «питать» приборы, которым требуется довольно большое количество энергии, к примеру, электросварочный аппарат. Основа удлинителей – надёжный кабель, заключённый в надёжную поливинилхлоридную изоляцию, гибкий и недопускающий перекручиваний и изломов.



УДАРОПРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ



IP20



ЗАЩИТА КОРПУСА



НЕРАЗБОРНЫЙ КОРПУС

НОВИНКА

СТАРТ С/УД S 1x10/PC16 - 20

Количество розеток _____ 1 шт.
 Длина провода _____ 10 м.
 Провод ПВС с сечением _____ 2x0,75 мм²
 Максимальная нагрузка _____ 2200 Вт.
 Сила тока _____ 10 А.
 Степень защиты _____ IP20
 Заземление.



1/20



4 670012 297581

НОВИНКА

СТАРТ С/УД S 1x20/PC16 - 10

Количество розеток _____ 1 шт.
 Длина провода _____ 20 м.
 Провод ПВС с сечением _____ 2x0,75 мм²
 Максимальная нагрузка _____ 2200 Вт.
 Сила тока _____ 10 А.
 Степень защиты _____ IP20
 Заземление.



1/10



4 670012 293859

НОВИНКА

СТАРТ С/УД S 1x30/PC16 - 8

Количество розеток _____ 1 шт.
 Длина провода _____ 30 м.
 Провод ПВС с сечением _____ 2x0,75 мм²
 Максимальная нагрузка _____ 2200 Вт.
 Сила тока _____ 10 А.
 Степень защиты _____ IP20
 Заземление.



1/8



4 610116 215227

НОВИНКА

СТАРТ С/УД S 1x10-Z/PC16 - 15

Количество розеток _____ 1 шт.
 Длина провода _____ 10 м.
 Провод ПВС с сечением _____ 3x0,75 мм²
 Максимальная нагрузка _____ 2200 Вт.
 Сила тока _____ 10 А.
 Степень защиты _____ IP20
 С заземлением

1/15



4 680024 811040

НОВИНКА

СТАРТ С/УД S 1x20-Z/PC16 - 10

Количество розеток _____ 1 шт.
 Длина провода _____ 20 м.
 Провод ПВС с сечением _____ 3x0,75 мм²
 Максимальная нагрузка _____ 2200 Вт.
 Сила тока _____ 10 А.
 Степень защиты _____ IP20
 С заземлением

1/10



4 680024 818261

НОВИНКА

СТАРТ С/УД S 1x30-Z/PC16 - 8

Количество розеток _____ 1 шт.
 Длина провода _____ 30 м.
 Провод ПВС с сечением _____ 3x0,75 мм²
 Максимальная нагрузка _____ 2200 Вт.
 Сила тока _____ 10 А.
 Степень защиты _____ IP20
 С заземлением

1/8



4 610116 215265

НОВИНКА

СТАРТ С/УД S 1x40-Z/PC16 - 5

Количество розеток _____ 1 шт.
 Длина провода _____ 40 м.
 Провод ПВС с сечением _____ 3x0,75 мм²
 Максимальная нагрузка _____ 2200 Вт.
 Сила тока _____ 10 А.
 Степень защиты _____ IP20
 С заземлением

1/5



4 610116 215272



САДОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ СТАРТ НА ПЛАСТИКОВОЙ РАМКЕ

Силовые удлинители СТАРТ представляют собой ПВС-кабель с вилкой с одного конца и обычным сетевым разъёмом с другого, на пластиковой рамке. При помощи изделия возможно подключать на большом расстоянии от источника питания совершенно различные электроприборы. В основном, устройство используется при проведении строительных либо садоводческих работ, когда требуется вынести электроприбор далеко за пределы дома и, соответственно, – от розетки обычной городской электросети.

Удлинитель способен «питать» приборы, которым требуется довольно большое количество энергии, к примеру, электросварочный аппарат.

Основа удлинителей – надёжный кабель, заключённый в надёжную поливинилхлоридную изоляцию, гибкий и недопускающий перекручиваний и изломов.



УДАРОПРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ



НЕГОРЮЧИЙ ПЛАСТИК



НЕРАЗБОРНЫЙ КОРПУС



НОВИНКА

СТАРТ С/УД SG 1x10/PC16 - 10

Количество розеток _____ 1 шт.
 Длина провода _____ 10 м.
 Провод ПВС с сечением _____ 2х0,75 мм²
 Максимальная нагрузка _____ 2200 Вт.
 Сила тока _____ 10 А.
 Степень защиты _____ IP20
 Без заземления.



1/10



4 670012 293910

НОВИНКА

СТАРТ С/УД SG 1x20/PC16 - 10

Количество розеток _____ 1 шт.
 Длина провода _____ 20 м.
 Провод ПВС с сечением _____ 2х0,75 мм²
 Максимальная нагрузка _____ 2200 Вт.
 Сила тока _____ 10 А.
 Степень защиты _____ IP20
 Без заземления.



1/10



4 670012 297857

НОВИНКА

СТАРТ С/УД SG 1x30/PC16 - 8

Количество розеток _____ 1 шт.
 Длина провода _____ 30 м.
 Провод ПВС с сечением _____ 2х0,75 мм²
 Максимальная нагрузка _____ 2200 Вт.
 Сила тока _____ 10 А.
 Степень защиты _____ IP20
 Без заземления.



1/8



4 610116 215302

НОВИНКА

СТАРТ С/УД SG 1x10-Z/PC16 - 10

Количество розеток _____ 1 шт.
 Длина провода _____ 10 м.
 Провод ПВС с сечением _____ 3х0,75 мм²
 Максимальная нагрузка _____ 2200 Вт.
 Сила тока _____ 10 А.
 Степень защиты _____ IP44
 Заземление



1/10



4 680024 818278

НОВИНКА

СТАРТ С/УД SG 1x20-Z/PC16 - 10

Количество розеток _____ 1 шт.
 Длина провода _____ 20 м.
 Провод ПВС с сечением _____ 3х0,75 мм²
 Максимальная нагрузка _____ 2200 Вт.
 Сила тока _____ 10 А.
 Степень защиты _____ IP44
 Заземление



1/10



4 680024 818285

НОВИНКА

СТАРТ С/УД SG 1x30-Z/PC16 - 8

Количество розеток _____ 1 шт.
 Длина провода _____ 30 м.
 Провод ПВС с сечением _____ 3х0,75 мм²
 Максимальная нагрузка _____ 2200 Вт.
 Сила тока _____ 10 А.
 Степень защиты _____ IP44
 Заземление



1/8



4 610116 215340

НОВИНКА

СТАРТ С/УД SG KG 1x10/PC16 - 10

Количество розеток _____ 1 шт.
 Длина провода _____ 10 м.
 Морозоустойчивый _____ 2х0,75 мм² провод КГ с сечением _____
 Максимальная нагрузка _____ 2200 Вт.
 Сила тока _____ 10 А.
 Степень защиты _____ IP20
 Без заземления.



1/10



4 670012 293859

НОВИНКА

СТАРТ С/УД SG KG 1x20/PC16 - 10

Количество розеток _____ 1 шт.
 Длина провода _____ 20 м.
 Морозоустойчивый _____ 2х0,75 мм² провод КГ с сечением _____
 Максимальная нагрузка _____ 2200 Вт.
 Сила тока _____ 10 А.
 Степень защиты _____ IP20
 Без заземления.



1/10



4 610116 215227

НОВИНКА

СТАРТ С/УД SG KG 1x30/РС16 - 8

Количество розеток _____ 1 шт.
 Длина провода _____ 30 м.
 Морозоустойчивый _____ 2х0,75 мм²
 провод КГ с сечением
 Максимальная нагрузка _____ 2200 Вт.
 Сила тока _____ 10 А.
 Степень защиты _____ IP20
 Без заземления.



1/8



1/8



4 610116 215388

НОВИНКА

СТАРТ С/УД SG KG 1x20-Z/РС16 - 10

Количество розеток _____ 1 шт.
 Длина провода _____ 20 м.
 Морозоустойчивый _____ 3х0,75 мм²
 провод КГ с сечением
 Максимальная нагрузка _____ 2200 Вт.
 Сила тока _____ 10 А.
 Степень защиты _____ IP44
 Заземление.



1/10



1/10



4 610116 215425

НОВИНКА

СТАРТ С/УД SG KG 1x30-Z/РС16 - 8

Количество розеток _____ 1 шт.
 Длина провода _____ 30 м.
 Морозоустойчивый _____ 3х0,75 мм²
 провод КГ с сечением
 Максимальная нагрузка _____ 2200 Вт.
 Сила тока _____ 10 А.
 Степень защиты _____ IP44
 Заземление.



1/8



1/8



4 610116 215432

НОВИНКА

СТАРТ С/УД SG KG 1x40-Z/РС16 - 5

Количество розеток _____ 1 шт.
 Длина провода _____ 40 м.
 Морозоустойчивый _____ 3х0,75 мм²
 провод КГ с сечением
 Максимальная нагрузка _____ 2200 Вт.
 Сила тока _____ 10 А.
 Степень защиты _____ IP44
 Заземление.



1/5



1/5



4 610116 215449

САДОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ СТАРТ НА КАТУШКЕ



УДАРОПРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ



НЕГОРЮЧИЙ ПЛАСТИК



НЕРАЗБОРНЫЙ КОРПУС

Садовые удлинители на катушке с 4 розетками, без заземления, сечение провода 2х0,75 мм²



Количество розеток _____ 4 шт.
 Провод ПВС с сечением _____ 2х0,75 мм²
 Максимальная нагрузка _____ 2200 Вт.
 Сила тока _____ 10 А.
 Степень защиты _____ IP20
 Без заземления.



1/2

СТАРТ С/УД SK 4x20 Op/РБК16
 Длина провода _____ 20 м.



4 630098 516778

1/2

СТАРТ С/УД SK 4x30 Op/РБК16
 Длина провода _____ 30 м.



4 610116 215470

1/2

СТАРТ С/УД SK 4x40 Op/РБК16
 Длина провода _____ 40 м.



4 630098 513715

НОВИНКА

Садовые удлинители на катушке с 4 розетками, с заземлением, сечение провода 3х0,75 мм²



Количество розеток — 4 шт.
Провод ПВС с сечением — 3х0,75 мм²
Максимальная нагрузка — 2200 Вт.
Сила тока — 10 А.
Степень защиты — IP20
С заземлением.



1/2

1/2

1/2

СТАРТ С/УД SK 4x20-Z 10A Op/РБК16

Длина провода — 20 м.



4 610116 215494

СТАРТ С/УД SK 4x30-Z 10A Op/РБК16

Длина провода — 30 м.



4 610116 215500

СТАРТ С/УД SK 4x40-Z 10A Op/РБК16

Длина провода — 40 м.



4 610116 215517

НОВИНКА

Садовые удлинители на катушке с 4 розетками, с заземлением, сечение провода 3х1,5 мм²



Количество розеток — 4 шт.
Провод ПВС с сечением — 3х1,5 мм²
Максимальная нагрузка — 3500 Вт.
Сила тока — 16 А.
Степень защиты — IP20
С заземлением.



1/2

1/2

1/2

СТАРТ С/УД SK 4x20-Z 16A Op/РБК16

Длина провода — 20 м.



4 610116 215524

СТАРТ С/УД SK 4x30-Z 16A Op/РБК16

Длина провода — 30 м.



4 610116 215562

СТАРТ С/УД SK 4x40-Z 16A Op/РБК16

Длина провода — 40 м.



4 610116 215579

СТАРТ

ЛАМПЫ





СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ СЕРИИ WS

Светодиодная лампа СТАРТ серии WS применяется для эффективной замены ламп накаливания в помещениях для основного или декоративного освещения. Подходит для большинства осветительных приборов.

КОМФОРТНО
для ГЛАЗСРОК СЛУЖБЫ
25 000 часов>80Ra
ИНДЕКС
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ50
Гц
НОМИНАЛЬНАЯ
ЧАСТОТА

БЕЗ РТУТИ



1/10/100

СТАРТ LEDGLSE27 15W 30 WS

Теплый свет.

2700
К

4 610116 202715

Форма груша
Цоколь Е27
Аналог лампы накаливания 100 Вт
Размеры 60x110 мм
Материал корпуса металл, пластик
Напряжение 200-240 В
Угол светового пучка 240 °

15
Вт1200
Лм

1/10/100

СТАРТ LEDGLSE27 15W 40 WS

Нейтральный свет.

4000
К

4 610116 202722

1/10/100

СТАРТ LEDGLSE27 15W 65 WS

Холодный свет.

6500
К

4 610116 202739

A



Форма груша
Цоколь Е27
Аналог лампы накаливания 60 Вт
Размеры 60x108 мм
Материал корпуса металл, пластик
Напряжение 200-240 В
Угол светового пучка 240 °

7
Вт
560
Лм

1/10/100

СТАРТ LEDGLSE27 7W 30 WS

Теплый свет.

2700
К

4 610116 202630

1/10/100

СТАРТ LEDGLSE27 7W 40 WS

Нейтральный свет.

4000
К

4 610116 202647

A



Форма груша
Цоколь Е27
Аналог лампы накаливания 125 Вт
Размеры 60x120 мм
Материал корпуса металл, пластик
Напряжение 200-240 В
Угол светового пучка 240 °

20
Вт1600
Лм

1/10/100

СТАРТ LEDGLSE27 20W 30 WS

Теплый свет.

2700
К

4 610116 202746

1/10/100

СТАРТ LEDGLSE27 20W 40 WS

Нейтральный свет.

4000
К

4 610116 202777

A



Форма груша
Цоколь Е27
Аналог лампы накаливания 75 Вт
Размеры 60x110 мм
Материал корпуса металл, пластик
Напряжение 200-240 В
Угол светового пучка 240 °

10
Вт
800
Лм

1/10/100

СТАРТ LEDGLSE27 10W 30 WS

Теплый свет.

2700
К

4 610116 202685

1/10/100

СТАРТ LEDGLSE27 10W 40 WS

Нейтральный свет.

4000
К

4 610116 202692

1/10/100

СТАРТ LEDGLSE27 10W 65 WS

Холодный свет.

6500
К

4 610116 202708

A



Форма груша
Цоколь Е27
Аналог лампы накаливания 150 Вт
Размеры 65x125 мм
Материал корпуса металл, пластик
Напряжение 200-240 В
Угол светового пучка 240 °

25
Вт2000
Лм

1/10/100

СТАРТ LEDGLSE27 25W 30 WS

Теплый свет.

2700
К

4 610116 202715

1/10/100

СТАРТ LEDGLSE27 25W 40 WS

Нейтральный свет.

4000
К

4 610116 202722

1/10/100

СТАРТ LEDGLSE27 25W 65 WS

Холодный свет.

6500
К

4 610116 202739

A



Форма свеча
Цоколь E14
Аналог лампы накаливания 60 Вт
Размеры 37x100 мм
Материал корпуса металл, пластик
Напряжение 200-240 В
Угол светового пучка 240 °

1/10/100

1/10/100

СТАРТ LEDCandleE14 7W 30 WS

Теплый свет.

2700 K



4000 K



7 Вт 560 Лм

A



Форма свеча
Цоколь E27
Аналог лампы накаливания 75 Вт
Размеры 37x100 мм
Материал корпуса металл, пластик
Напряжение 200-240 В
Угол светового пучка 240 °

1/10/100

СТАРТ LEDCandleE27 10W 30 WS

Теплый свет.

2700 K



4000 K



10 Вт 800 Лм

1/10/100

СТАРТ LEDCandleE27 10W 65 WS

Холодный свет.

6500 K



A



Форма свеча
Цоколь E27
Аналог лампы накаливания 60 Вт
Размеры 37x100 мм
Материал корпуса металл, пластик
Напряжение 200-240 В
Угол светового пучка 240 °

1/10/100

1/10/100

СТАРТ LEDCandleE27 7W 30 WS

Теплый свет.

2700 K



4000 K



7 Вт 560 Лм

A



Форма свеча на ветру
Цоколь E14
Аналог лампы накаливания 60 Вт
Размеры 37x125 мм
Материал корпуса металл, пластик
Напряжение 200-240 В
Угол светового пучка 240 °

1/10/100

СТАРТ LEDFlameE14 7W 30 WS

Теплый свет.

2700 K



4000 K



7 Вт 560 Лм

1/10/100

СТАРТ LEDFlameE14 7W 40 WS

Нейтральный свет.

6500 K



A



Форма свеча
Цоколь E14
Аналог лампы накаливания 75 Вт
Размеры 37x100 мм
Материал корпуса металл, пластик
Напряжение 200-240 В
Угол светового пучка 240 °

1/10/100

1/10/100

СТАРТ LEDCandleE14 10W 30 WS

Теплый свет.

2700 K



4000 K



10 Вт 800 Лм

A



Форма свеча на ветру
Цоколь E14
Аналог лампы накаливания 75 Вт
Размеры 37x125 мм
Материал корпуса металл, пластик
Напряжение 200-240 В
Угол светового пучка 240 °

1/10/100

СТАРТ LEDFlameE14 10W 30 WS

Теплый свет.

2700 K



4000 K



10 Вт 800 Лм

1/10/100

СТАРТ LEDFlameE14 10W 40 WS

Нейтральный свет.

6500 K





Форма шар
Цоколь E14
Аналог лампы накаливания 60 Вт
Размеры 45x84 мм
Материал корпуса металл, пластик
Напряжение 200-240 В
Угол светового пучка 240 °

1/10/100

СТАРТ LEDSphere E14 7W 30 WS

Теплый свет.

2700 K

1/10/100

СТАРТ LEDSphere E14 7W 40 WS

Нейтральный свет.

4000 K

1/10/100

СТАРТ LEDSphere E14 7W 65 WS

Холодный свет.

6500 K

4 610116 202975

7 Вт 560 Лм



Форма шар
Цоколь E27
Аналог лампы накаливания 75 Вт
Размеры 45x84 мм
Материал корпуса металл, пластик
Напряжение 200-240 В
Угол светового пучка 240 °

1/10/100

СТАРТ LEDSphere E27 10W 30 WS

Теплый свет.

2700 K

1/10/100

СТАРТ LEDSphere E27 10W 40 WS

Нейтральный свет.

4000 K

4 610116 203057

10 Вт 800 Лм



Форма шар
Цоколь E27
Аналог лампы накаливания 60 Вт
Размеры 45x84 мм
Материал корпуса металл, пластик
Напряжение 200-240 В
Угол светового пучка 240 °

1/10/100

СТАРТ LEDSphere E27 7W 30 WS

Теплый свет.

2700 K

1/10/100

СТАРТ LEDSphere E27 7W 40 WS

Нейтральный свет.

4000 K

1/10/100

СТАРТ LEDSphere E27 7W 65 WS

Холодный свет.

6500 K

4 610116 203002

7 Вт 560 Лм

**СТАРТ LEDGX53 10W 40 WS 10/100**

Форма шар
Цоколь E14
Аналог лампы накаливания 75 Вт
Размеры 45x84 мм
Материал корпуса металл, пластик
Напряжение 200-240 В
Угол светового пучка 240 °

1/10/100

СТАРТ LEDSphere E14 10W 30 WS

Теплый свет.

2700 K

1/10/100

СТАРТ LEDSphere E14 10W 40 WS

Нейтральный свет.

4000 K

1/10/100

СТАРТ LEDSphere E14 10W 65 WS

Холодный свет.

6500 K

4 610116 203033

10 Вт 800 Лм

**СТАРТ LEDGX53 14W 40 WS 10/100**

Форма GX
Цоколь GX 53
Аналог лампы накаливания 125 Вт
Размеры 28x74 мм
Материал корпуса металл, пластик
Напряжение 200-240 В
Угол светового пучка 120 °

1/10/100

14 Вт 1120 Лм

4000 K

4 610116 216644



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ СЕРИИ ECO

Светодиодная лампа СТАРТ применяется для эффективной замены ламп накаливания в помещениях для основного или декоративного освещения. Подходит для большинства осветительных приборов.

КОМФОРТНО
ДЛЯ ГЛАЗСРОК СЛУЖБЫ
25 000 ЧАСОВ

>80Ra

НОМИНАЛЬНАЯ
ЧАСТОТА
50 Гц

БЕЗ РТУТИ



1/10/100

СТАРТ ECO LEDGLSE27 15W 30

Теплый свет.

2700
K

Форма груша
Цоколь Е27
Аналог лампы накаливания 100 Вт
Размеры 60x108 мм
Материал корпуса металл, пластик
Напряжение 200-240 В
Угол светового пучка 240 °

15
Вт1200
Лм

1/10/100

СТАРТ ECO LEDGLSE27 15W 40

Нейтральный свет.

4000
K1/10/100
СТАРТ ECO LEDGLSE27 15W 65
Холодный свет.6500
K

A



Форма груша
Цоколь Е27
Аналог лампы накаливания 60 Вт
Размеры 60x108 мм
Материал корпуса металл, пластик
Напряжение 200-240 В
Угол светового пучка 240 °

7
Вт
560
Лм

1/10/100

СТАРТ ECO LEDGLSE27 7W 30

Теплый свет.

2700
K

1/10/100

СТАРТ ECO LEDGLSE27 7W 40

Нейтральный свет.

4000
K

1/10/100

СТАРТ ECO LEDGLSE27 7W 65

Холодный свет.

6500
K

A



1/10/100

СТАРТ ECO LEDGLSE27 20W 30

Теплый свет.

2700
K

A



1/10/100

СТАРТ ECO LEDGLSE27 20W 40

Нейтральный свет.

4000
K

A



1/10/100

СТАРТ ECO LEDGLSE27 20W 65

Холодный свет.

6500
K

A



Форма груша
Цоколь Е27
Аналог лампы накаливания 75 Вт
Размеры 60x108 мм
Материал корпуса металл, пластик
Напряжение 200-240 В
Угол светового пучка 240 °

10
Вт
800
Лм

1/10/100

СТАРТ ECO LEDGLSE27 10W 30

Теплый свет.

2700
K

1/10/100

СТАРТ ECO LEDGLSE27 10W 40

Нейтральный свет.

4000
K

1/10/100

СТАРТ ECO LEDGLSE27 10W 65

Холодный свет.

6500
K

A



1/10/100

СТАРТ ECO LEDCandleE14 7W 30

Теплый свет.

2700
K

A



1/10/100

СТАРТ ECO LEDCandleE14 7W 40

Нейтральный свет.

4000
K

A



1/10/100

СТАРТ ECO LEDCandleE14 7W 65

Холодный свет.

6500
K

A



Форма свеча
Цоколь E27
Аналог лампы накаливания 75 Вт
Размеры 37x100 мм
Материал корпуса металл, пластик
Напряжение 200-240 В
Угол светового пучка 240 °

1/10/100

1/10/100

СТАРТ ECO LEDCandleE27 7W 30

Теплый свет.

2700 K



4000 K



1/10/100

СТАРТ ECO LEDCandleE27 7W 65

Холодный свет.

6500 K



7 Вт 560 Лм

A



Форма свеча на ветру
Цоколь E14
Аналог лампы накаливания 60 Вт
Размеры 37x125 мм
Материал корпуса металл, пластик
Напряжение 200-240 В
Угол светового пучка 240 °

1/10/100

1/10/100

СТАРТ ECO LEDFlameE14 7W 30

Теплый свет.

2700 K



4000 K



1/10/100

СТАРТ ECO LEDFlameE14 7W 40

Нейтральный свет.

6500 K



7 Вт 560 Лм

A



Форма свеча
Цоколь E14
Аналог лампы накаливания 75 Вт
Размеры 37x100 мм
Материал корпуса металл, пластик
Напряжение 200-240 В
Угол светового пучка 240 °

1/10/100

1/10/100

СТАРТ ECO LEDCandleE14 10W 27

Теплый свет.

2700 K



4000 K



1/10/100

СТАРТ ECO LEDCandleE14 10W 65

Холодный свет.

6500 K



10 Вт 800 Лм

A



Форма свеча на ветру
Цоколь E14
Аналог лампы накаливания 75 Вт
Размеры 37x125 мм
Материал корпуса металл, пластик
Напряжение 200-240 В
Угол светового пучка 240 °

1/10/100

1/10/100

СТАРТ ECO LEDFlameE14 10W 27

Теплый свет.

2700 K



4000 K



1/10/100

СТАРТ ECO LEDFlameE14 10W 40

Нейтральный свет.

6500 K



10 Вт 800 Лм

A



Форма свеча
Цоколь E27
Аналог лампы накаливания 75 Вт
Размеры 37x100 мм
Материал корпуса металл, пластик
Напряжение 200-240 В
Угол светового пучка 240 °

1/10/100

1/10/100

СТАРТ ECO LEDCandleE27 10W 27

Теплый свет.

2700 K



4000 K



1/10/100

СТАРТ ECO LEDCandleE27 10W 65

Холодный свет.

6500 K



10 Вт 800 Лм

A



Форма шар
Цоколь E14
Аналог лампы накаливания 60 Вт
Размеры 45x84 мм
Материал корпуса металл, пластик
Напряжение 200-240 В
Угол светового пучка 240 °

1/10/100

СТАРТ ECO LEDSphereE14 7W 30

Теплый свет.

2700 K



1/10/100

СТАРТ ECO LEDSphereE14 7W 40

Нейтральный свет.

4000 K



7 Вт 560 Лм

A



Форма _____ шар
 Цоколь _____ E27
 Аналог лампы накаливания _____ 60 Вт
 Размеры _____ 45х84 мм
 Материал корпуса _____ металл, пластик
 Напряжение _____ 200-240 В
 Угол светового пучка _____ 240 °

1/10/100

СТАРТ ECO LEDSphere E27 7W 30

Теплый свет.

2700 K



1/10/100

СТАРТ ECO LEDSphere E27 7W 40

Нейтральный свет.

4000 K



1/10/100

СТАРТ ECO LEDSphere E27 7W 65

Холодный свет.

6500 K



7 Вт 560 Лм



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ СЕРИИ IC

Светодиодные лампы СТАРТ – оптимальный источник основного или локального освещения в помещениях. Также подходит для декорирования и создания световых зон. Низкое энергопотребление, срок службы и надежность – главные преимущества светодиодных ламп.

Использование светодиодной лампы СТАРТ на 90% экономичнее по сравнению с традиционными лампами накаливания. Срок службы составляет 30 000 часов. Лампа оснащена микроконтроллерами, которые регулируют работу и защищают от перепадов напряжения и перегрева.

КОМФОРТНО
ДЛЯ ГЛАЗСРОК СЛУЖБЫ
30 000 ЧАСОВИНДЕКС
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИНОМИНАЛЬНАЯ
ЧАСТОТА

БЕЗ РТУТИ

A



Форма _____ шар
 Цоколь _____ E14
 Аналог лампы накаливания _____ 60 Вт
 Размеры _____ 45х84 мм
 Материал корпуса _____ металл, пластик
 Напряжение _____ 200-240 В
 Угол светового пучка _____ 240 °

1/10/100

СТАРТ ECO LEDSphere E14 10W 27

Теплый свет.

2700 K



1/10/100

СТАРТ ECO LEDSphere E14 10W 40

Нейтральный свет.

4000 K



10 Вт 800 Лм

A



Форма _____ груша
 Цоколь _____ E27
 Аналог лампы накаливания _____ 75 Вт
 Размеры _____ 60х108 мм
 Материал корпуса _____ металл, пластик
 Напряжение _____ 170-260 В
 Угол светового пучка _____ 240 °

1/10/100

СТАРТ LEDGLSE27 11W 40 IC

Нейтральный свет.

4000 K



11 Вт

880 Лм

A



Форма _____ шар
 Цоколь _____ E27
 Аналог лампы накаливания _____ 60 Вт
 Размеры _____ 45х84 мм
 Материал корпуса _____ металл, пластик
 Напряжение _____ 200-240 В
 Угол светового пучка _____ 240 °

1/10/100

СТАРТ ECO LEDSphere E27 10W 27

Теплый свет.

2700 K



1/10/100

СТАРТ ECO LEDSphere E27 10W 40

Нейтральный свет.

4000 K



10 Вт 800 Лм

A



Форма _____ груша
 Цоколь _____ E27
 Аналог лампы накаливания _____ 100 Вт
 Размеры _____ 60х110 мм
 Материал корпуса _____ металл, пластик
 Напряжение _____ 170-260 В
 Угол светового пучка _____ 240 °

1/10/100

СТАРТ LEDGLSE27 16W 40 IC

Нейтральный свет.

4000 K



16 Вт

1280 Лм

A



Форма груша
Цоколь Е27
Аналог лампы накаливания 125 Вт
Размеры 60x110 мм
Материал корпуса металл, пластик
Напряжение 170-260 В
Угол светового пучка 240 °

22
Вт
1760
Лм

1/10/100

СТАРТ LEDGLSE27 22W 40 IC

Нейтральный свет.

4000
К



1/10/100

СТАРТ LEDGLSE27 22W 65 IC

Холодный свет.

6500
К



A



Форма груша
Цоколь Е27
Аналог лампы накаливания 150 Вт
Размеры 60x125 мм
Материал корпуса металл, пластик
Напряжение 170-260 В
Угол светового пучка 240 °

25
Вт
2000
Лм

1/10/100

СТАРТ LEDGLSE27 25W 40 IC

Нейтральный свет.

4000
К



1/10/100

СТАРТ LEDGLSE27 25W 65 IC

Холодный свет.

6500
К



A



Форма свеча
Цоколь Е14
Аналог лампы накаливания 75 Вт
Размеры 37x100 мм
Материал корпуса металл, пластик
Напряжение 170-260 В
Угол светового пучка 240 °

11
Вт
880
Лм

1/10/100

СТАРТ LEDCandleE14 11W 40 IC

Нейтральный свет.

4000
К



1/10/100

СТАРТ LEDCandleE14 11W 65 IC

Холодный свет.

6500
К



A



Форма свеча
Цоколь Е14
Аналог лампы накаливания 90 Вт
Размеры 37x110 мм
Материал корпуса металл, пластик
Напряжение 170-260 В
Угол светового пучка 240 °

13
Вт
1040
Лм

1/10/100

СТАРТ LEDCandleE14 13W 40 IC

Нейтральный свет.

4000
К



1/10/100

СТАРТ LEDCandleE14 13W 65 IC

Холодный свет.

6500
К



A



Форма свеча
Цоколь Е27
Аналог лампы накаливания 75 Вт
Размеры 37x100 мм
Материал корпуса металл, пластик
Напряжение 170-260 В
Угол светового пучка 240 °

11
Вт
880
Лм

1/10/100

СТАРТ LEDCandleE27 11W 40 IC

Нейтральный свет.

4000
К



1/10/100

СТАРТ LEDCandleE27 11W 65 IC

Холодный свет.

6500
К



A



Форма свеча
Цоколь Е27
Аналог лампы накаливания 90 Вт
Размеры 37x110 мм
Материал корпуса металл, пластик
Напряжение 170-260 В
Угол светового пучка 240 °

13
Вт
1040
Лм

1/10/100

СТАРТ LEDCandleE27 13W 40 IC

Нейтральный свет.

4000
К



1/10/100

СТАРТ LEDCandleE27 13W 65 IC

Холодный свет.

6500
К



A



Форма свеча на ветру
Цоколь E14
Аналог лампы накаливания 75 Вт
Размеры 37x125 мм
Материал корпуса металл, пластик
Напряжение 170-260 В
Угол светового пучка 240 °

11
Вт
880
Лм

1/10/100

СТАРТ LEDFlameE14 11W 40 IC

Нейтральный свет.

4000
К



1/10/100

СТАРТ LEDFlameE14 11W 65 IC

Холодный свет.

6500
К



A



Форма свеча на ветру
Цоколь E14
Аналог лампы накаливания 90 Вт
Размеры 37x132 мм
Материал корпуса металл, пластик
Напряжение 170-260 В
Угол светового пучка 240 °

13
Вт
1040
Лм

1/10/100

СТАРТ LEDFlameE14 13W 40 IC

Нейтральный свет.

4000
К



1/10/100

СТАРТ LEDFlameE14 13W 65 IC

Холодный свет.

6500
К



A



Форма шар
Цоколь E14
Аналог лампы накаливания 75 Вт
Размеры 45x80 мм
Материал корпуса металл, пластик
Напряжение 170-260 В
Угол светового пучка 240 °

11
Вт
880
Лм

1/10/100

СТАРТ LEDSphereE14 11W 40 IC

Нейтральный свет.

4000
К



1/10/100

СТАРТ LEDSphereE14 11W 65 IC

Холодный свет.

6500
К



A



Форма шар
Цоколь E14
Аналог лампы накаливания 90 Вт
Размеры 45x80 мм
Материал корпуса металл, пластик
Напряжение 170-260 В
Угол светового пучка 240 °

1/10/100

СТАРТ LEDSphereE14 13W 40 IC

Нейтральный свет.

4000
К



1/10/100

СТАРТ LEDSphereE14 13W 65 IC

Холодный свет.

6500
К



A



Форма шар
Цоколь E27
Аналог лампы накаливания 75 Вт
Размеры 45x80 мм
Материал корпуса металл, пластик
Напряжение 170-260 В
Угол светового пучка 240 °

1/10/100

СТАРТ LEDSphereE27 11W 40 IC

Нейтральный свет.

4000
К



1/10/100

СТАРТ LEDSphereE27 11W 65 IC

Холодный свет.

6500
К



A



Форма шар
Цоколь E27
Аналог лампы накаливания 125 Вт
Размеры 45x80 мм
Материал корпуса металл, пластик
Напряжение 170-260 В
Угол светового пучка 240 °

1/10/100

СТАРТ LEDSphereE27 13W 40 IC

Нейтральный свет.

4000
К



1/10/100

СТАРТ LEDSphereE27 13W 65 IC

Холодный свет.

6500
К



A



Форма _____ GU
 Цоколь _____ GU5.3
 Аналог лампы накаливания _____ 125 Вт
 Размеры _____ 26x74 мм
 Материал корпуса _____ металл, пластик
 Напряжение _____ 170-260 В
 Угол светового пучка _____ 120 °

14
Вт
1120
Лм

1/10/100

СТАРТ LEDGX53 14W 40 IC

Нейтральный свет.

4000
К



1/10/100

СТАРТ LEDGX53 14W 65 IC

Холодный свет.

6500
К



A



Форма _____ GU
 Цоколь _____ GU10
 Аналог лампы накаливания _____ 75 Вт
 Размеры _____ 50x56 мм
 Материал корпуса _____ металл, пластик
 Напряжение _____ 170-260 В
 Угол светового пучка _____ 110 °

11
Вт
880
Лм

1/10/100

СТАРТ LEDJCDRGU10 11W 40 IC

Нейтральный свет.

4000
К



1/10/100

СТАРТ LEDJCDRGU10 11W 65 IC

Холодный свет.

6500
К



A



Форма _____ GU
 Цоколь _____ GU5.3
 Аналог лампы накаливания _____ 75 Вт
 Размеры _____ 50x48 мм
 Материал корпуса _____ металл, пластик
 Напряжение _____ 170-260 В
 Угол светового пучка _____ 110 °

11
Вт
880
Лм

1/10/100

СТАРТ LEDJCDRGU5.3 11W 40 IC

Нейтральный свет.

4000
К



1/10/100

СТАРТ LEDJCDRGU5.3 11W 65 IC

Холодный свет.

6500
К



A



СТАРТ LEDT70 E27-40 30W 65 IC

Форма _____ T
 Цоколь _____ E27 + E40
 Аналог лампы накаливания _____ 300 Вт
 Размеры _____ 70x128 мм
 Материал корпуса _____ металл, пластик
 Напряжение _____ 170-260 В
 Угол светового пучка _____ 240 °

30
Вт
2400
Лм
6500
К

1/10/100



A



СТАРТ LEDT80 E27-40 40W 65 IC

Форма _____ T
 Цоколь _____ E27 + E40
 Аналог лампы накаливания _____ 400 Вт
 Размеры _____ 80x138 мм
 Материал корпуса _____ металл, пластик
 Напряжение _____ 170-260 В
 Угол светового пучка _____ 240 °

40
Вт
3200
Лм
6500
К

1/10/100



A



СТАРТ LEDT100 E27-40 50W 65 IC

Форма _____ T
 Цоколь _____ E27 + E40
 Аналог лампы накаливания _____ 500 Вт
 Размеры _____ 100x168 мм
 Материал корпуса _____ металл, пластик
 Напряжение _____ 170-260 В
 Угол светового пучка _____ 240 °

50
Вт
4000
Лм
6500
К

1/10/100





ПРОЗРАЧНЫЕ ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

Лампа накаливания отлично подходит для работы в светильниках, люстрах, бра и других источниках света. Она простая в использовании, достаточно недорогая по цене в сравнении с другими лампами. Благодаря использованию стекла, лампа СТАРТ прослужит в несколько раз дольше. Резкие перепады напряжения, что характерно для некоторых районов, не окажут негативного влияния на осветительный элемент. Российская лампа накаливания СТАРТ не содержит вредных элементов и не выделяет токсичные вещества. В таком случае ее можно устанавливать в детских комнатах. В целях личной безопасности стоит придерживаться общепринятых правил эксплуатации. Продукция произведена из стекла.



ДИММИРОВАНИЕ

СРОК СЛУЖБЫ
1 000 ЧАСОВНОМИНАЛЬНАЯ
ЧАСТОТА
50 Гц

БЕЗ РТУТИ

E



СТАРТ Б 75Вт Е27 - 10/50

Форма _____ колба А 50
Цоколь _____ Е27
Размеры _____ 50x96 мм
Напряжение _____ 230 В
Угол светового пучка _____ 340 °



1/10/50



1/10/50



4 607175 850032

E



СТАРТ Б 95Вт Е27 - 10/100

Форма _____ колба А 50
Цоколь _____ Е27
Размеры _____ 50x96 мм
Напряжение _____ 230 В
Угол светового пучка _____ 340 °



1/10/100



1/10/100



4 680024 810074

E



СТАРТ Б 40Вт Е27 - 100

Форма _____ колба А 50
Цоколь _____ Е27
Размеры _____ 50x96 мм
Напряжение _____ 220 В
Угол светового пучка _____ 340 °



1/100



4 607175 850018

E



СТАРТ ДС 40Вт Е27 - 10/100

Форма _____ колба С 35
Цоколь _____ Е27
Размеры _____ 35x98 мм
Напряжение _____ 220 В
Угол светового пучка _____ 360 °



1/10/100



1/10/100



4 607175 854573

E



СТАРТ Б 60Вт Е27 - 10/50

Форма _____ колба А 50
Цоколь _____ Е27
Размеры _____ 50x96 мм
Напряжение _____ 220 В
Угол светового пучка _____ 340 °



1/10/50



4 607175 850025

E



СТАРТ ДС 60Вт Е14 - 10/50

Форма _____ колба С 35
Цоколь _____ Е14
Размеры _____ 35x98 мм
Напряжение _____ 220 В
Угол светового пучка _____ 360 °



1/10/50



1/10/50



4 607175 850063

E

**СТАРТ ДС 40Вт Е14 - 10/100**

Форма _____ колба С 35
 Цоколь _____ Е14
 Размеры _____ 35x98 мм
 Напряжение _____ 230 В
 Угол светового пучка _____ 360 °

**40
Вт**
**385
Лм**
**2700
К**

1/10/100



4 607175 850056

E

**СТАРТ ДШ 60Вт Е14 - 10/100**

Форма _____ колба Р 45
 Цоколь _____ Е14
 Размеры _____ 45x75 мм
 Напряжение _____ 230 В
 Угол светового пучка _____ 360 °

**60
Вт**
**650
Лм**
**2700
К**

1/10/100



4 607175 850766

E

**СТАРТ ДС 60Вт Е27 - 10/100**

Форма _____ колба С 35
 Цоколь _____ Е27
 Размеры _____ 35x98 мм
 Напряжение _____ 230 В
 Угол светового пучка _____ 360 °

**60
Вт**
**650
Лм**
**2700
К**

1/10/100



4 607175 854597

E

**СТАРТ ДШ 60Вт Е27 - 10/100**

Форма _____ колба С 35
 Цоколь _____ Е27
 Размеры _____ 50x96 мм
 Напряжение _____ 230 В
 Угол светового пучка _____ 340 °

**60
Вт**
**650
Лм**
**2700
К**

1/10/100



4 607175 850773

E

**СТАРТ ДШ 40Вт Е14 - 10/100**

Форма _____ колба Р 45
 Цоколь _____ Е214
 Размеры _____ 45x75 мм
 Напряжение _____ 230 В
 Угол светового пучка _____ 360 °

**40
Вт**
**385
Лм**
**2700
К**

1/10/100



4 607175 850742

E

**СТАРТ ДШ 40Вт Е27 - 10/100**

Форма _____ колба Р 45
 Цоколь _____ Е27
 Размеры _____ 50x96мм
 Напряжение _____ 230 В
 Угол светового пучка _____ 340 °

**40
Вт**
**385
Лм**
**2700
К**

1/10/100



4 607175 850759



ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ДЛЯ ДУХОВЫХ ШКАФОВ



E

СТАРТ 15Вт E14 OVEN 10/1000



Цоколь _____ E14
 Размеры _____ 25x56 мм
 Диаметр _____ 24 мм.
 Угол светового пучка _____ 300 °

15
Вт
110
Лм
2700
К

1/10/1000



4 680024 813600

E

СТАРТ 25Вт E14 OVEN 10/1000



Цоколь _____ E14
 Размеры _____ 25x56 мм
 Диаметр _____ 24 мм.
 Угол светового пучка _____ 300 °

25
Вт
???
Лм
2700
К

1/10/1000



4 680024 813624

E

СТАРТ 40Вт E14 OVEN 10/1000



Цоколь _____ E14
 Размеры _____ 25x82 мм
 Диаметр _____ 24 мм.
 Угол светового пучка _____ 300 °

40
Вт
360
Лм
2700
К

1/10/1000



4 680024 813648

ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ С ДИХРОИЧНЫМ
ОТРАЖАТЕЛЕМ И ЗАЩИТНЫМ СТЕКЛОМ

ДИММИРОВАНИЕ | СРОК СЛУЖБЫ 1 500 ЧАСОВ | КОМФОРТНО ДЛЯ ГЛАЗ | НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА | БЕЗ РТУТИ

D

СТАРТ MR16 12V 35W FMW



Цоколь _____ GU5.3
 Размеры _____ 48x51 мм
 Напряжение _____ 12 В
 Угол светового пучка _____ 45 °

35
Вт
900
Лм
2800
К

1/10/200



D

СТАРТ MR16 12V 50W EXN



Цоколь _____ GU5.3
 Размеры _____ 48x51 мм
 Напряжение _____ 12 В
 Угол светового пучка _____ 45 °

50
Вт
1400
Лм
2800
К

1/10/200



D

СТАРТ JCDR 220V 35W



Цоколь _____ GU5.3
 Размеры _____ 48x51 мм
 Напряжение _____ 220 В
 Угол светового пучка _____ 45 °

35
Вт
560
Лм
2800
К

1/10/200



**СТАРТ JCDR 220V 50W**

Цоколь GU5.3
Размеры 48x51 мм
Напряжение 220 В
Угол светового пучка 45 °

50
Вт950
Лм2800
К

1/10/200



4 607175 850810

**СТАРТ JCDR 220V 75W**

Цоколь GU5.3
Размеры 48x51 мм
Напряжение 220 В
Угол светового пучка 45 °

75
Вт1050
Лм2800
К

1/10/200



4 607175 850827

**СТАРТ GU10 MR16 220V35W**

Цоколь GU10
Размеры 54x51 мм
Напряжение 220 В
Угол светового пучка 45 °

35
Вт600
Лм2800
К

1/10/200



4 607175 850780

**СТАРТ GU10 MR16 220V50W**

Цоколь GU10
Размеры 54x51 мм
Напряжение 220 В
Угол светового пучка 45 °

50
Вт1000
Лм2800
К

1/10/200



4 607175 850797

**КАПСУЛЬНЫЕ ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ**

Гибкое небьющееся стекло, специально разработанное для капсулных галогенок, не дает нити накаливания обрываться при случайной встряске или падении лампы.

Специальное фильтрующее покрытие не пропускает наружу вредный ультрафиолет, в то время как весь остальной спектр проходит без проблем.

В силу своей специфической конструкции капсулные лампы не способны создать интенсивный световой поток, их «кошырь» – точечное, акцентирующее освещение. Оно бывает незаменимым для подчёркивания важных деталей в фотоэкспозициях, предметах искусства, элементах декора. Свет капсулных галогенок придаёт им «живинку», объём и совершенно не искажает цвета.



ДИММИРОВАНИЕ



СРОК СЛУЖБЫ 1 500 ЧАСОВ



КОМФОРТНО ДЛЯ ГЛАЗ



НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА



БЕЗ РТУТИ

**СТАРТ JC 12V 10W G4**

Цоколь G4
Размеры 10x33 мм
Напряжение 12 В
Угол светового пучка 360 °
Сила света 130 Кд

10
Вт100
Лм3000
К

1/10/1000



4 607175 850896

**СТАРТ JC 12V 20W G4**

Цоколь G4
Размеры 10x33 мм
Напряжение 12 В
Угол светового пучка 360 °
Сила света 350 Кд

20
Вт210
Лм3000
К

1/10/1000



4 607175 850902

**СТАРТ JD 220V 35WG6,35**

Цоколь GY6.35
Размеры 14x40 мм
Напряжение 220 В
Угол светового пучка 360 °
Сила света 400 Кд

35
Вт400
Лм3000
К

1/10/1000



4 607175 851015

D

СТАРТ G9 220V 40W CL



Цоколь G9
Размеры 14x50 мм
Напряжение 220 В
Угол светового пучка 360 °
Сила света 3549

40
Вт

470
Лм

3000
К

1/10/1000



4 607175 850872

СТАРТ

D

СТАРТ G9 220V 60W CL



Цоколь G9
Размеры 14x50 мм
Напряжение 220 В
Угол светового пучка 360 °
Сила света 350 Кд

60
Вт

800
Лм

3000
К

1/10/1000



4 607175 850889





ПЕРЕНОСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светильник используется в качестве основного, вспомогательного или аварийного освещения в помещении или на улице. Устройство пригодится в условиях, когда невозможно использовать стационарные источники света – например, во время строительства и ремонта. Переносной светильник незаменим в гараже, при ремонте и обслуживании авто. Благодаря подвесной конструкции и длинному проводу с помощью переноски можно осветить все труднодоступные уголки автомобиля. Также светильник пригодится для освещения погреба, хозяйственных построек, придомовой территории.



LED

КРЮЧОК
ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯСОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

Цоколь _____ E27
Сечение провода _____ 0.5 мм²
Цвет _____ черный
Материал _____ негорючий пластик



1/50

СТАРТ CLB 101-5M Black /50

Длина провода – 5 м.



4 610116 233610

1/25

СТАРТ CLB 101-10M Black /25

Длина провода – 10 м.



4 610116 233627

1/20

СТАРТ CLB 101-15M Black /20

Длина провода – 15 м.



4 610116 233634



Цоколь _____ E27
Сечение провода _____ 0.5 мм²
Цвет _____ оранжевый
Материал _____ негорючий пластик



1/50

СТАРТ CLB 101-5M Orange /50

Длина провода – 5 м.



4 640033 429353

1/25

СТАРТ CLB 101-10M Orange /25

Длина провода – 10 м.



4 640033 429360

1/20

СТАРТ CLB 101-15M Orange /20

Длина провода – 15 м.



4 640033 429377



Источник света _____ 25 LED
Крюк с поворотом _____ 360 °
Цвет _____ черный
Материал _____ пластик
Размер _____ 270x60x55 мм.
Магнит в основании.

10
Вт
1000
Лм



1/30

СТАРТ CLB LED 101-5M-15Bt Black

Длина провода – 5 м.



4 610116 230107

1/3

СТАРТ CLB LED 101-10M-15Bt Black

Длина провода – 10 м.



4 610116 230114

1/30

СТАРТ CLB LED 101-15M-15Bt Black

Длина провода – 15 м.



4 610116 230121



НАЛОБНЫЕ ФОНАРИ

Налобный фонарь СТАРТ – отличный выбор для тех, кто нуждается в надежном и универсальном осветительном приборе. Легкие, компактный, не занимает много места. Прибор соответствует международным стандартам качества.

Применяется в пеших туристических походах, экспедициях, спелеологии и т.д. Незаменим в ночном лесу, в горах, штолнях и пещерах. Очень удобен благодаря своей конструкции.



LED

СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

СТАРТ LOE 207-C1 Black

Источник света _____ СОВ
Время непрерывной работы _____ 6 ч.
Длина луча _____ 15 м.
Тип элемента питания _____ 3хAAA
Материал корпуса _____ АБС пластик
Цвет _____ черный

3
Вт
200
Лм

1/20/100
4 610116 230879



СТАРТ LOE 205-C1 Black

Источник света _____ СОВ
Время непрерывной работы _____ 4 ч.
Дальность луча _____ 15 м.
Тип элемента питания _____ 3хAAA, н/к
Материал корпуса _____ АБС пластик
Цвет _____ серый

3
Вт
100
Лм

1/20/320
4 640033 427601



СТАРТ LOE 203-C1 Grey

Источник света _____ СОВ
Время непрерывной работы _____ 4 ч.
Дальность луча _____ 20 м.
Тип элемента питания _____ 3хAAA, н/к
Материал корпуса _____ АБС пластик
Цвет _____ серый

3
Вт
150
Лм

1/12/192
4 680024 817400



СТАРТ LOE 206-C1 Silver

Источник света _____ 7 LED
Время непрерывной работы _____ 8 ч.
Дальность луча _____ 20 м.
Тип элемента питания _____ 3хAAA
Материал корпуса _____ АБС пластик
Цвет _____ серый

100
Лм

1/25/100

4 610116 228135



СТАРТ LOE 207-C1 Black

Источник света _____ LED
Время непрерывной работы _____ 8 ч.
Дальность луча _____ 50 м.
Тип элемента питания _____ 3хAAA
Материал корпуса _____ АБС пластик
Цвет _____ черный

3
Вт
250
Лм

1/12/192

4 610116 228159



СТАРТ LOE 502-C1 Black

Налобный фонарь 2в1.
Источник света _____ 1+1 СОВ LED
Время непрерывной работы _____ 8 ч.
Дальность луча _____ 50 м.
Источник питания _____ 800 мАч
Материал корпуса _____ пластик
Цвет _____ черный

300
Лм
+
150
Лм

1/30/120

4 610116 224847



СТАРТ LOE 504-C1 Orange

Фонарь налобный с клипсой и ремешком.
Возможность безконтактного включения.
Можно крепить на одежду, или носить на голове, как налобный фонарь
Время непрерывной работы _____ 5 ч.
Источник питания _____ 3,7В
650мАч
Материал корпуса _____ АБС пластик
Цвет _____ оранжево-черный

3
Вт
100
Лм

1/30/120

4 610116 224878



СТАРТ LOE 503-B1 Black

Источник света _____ СОВ лента + SMD
Дальность луча _____ 20 м.
Источник питания _____ 3,7 В / 1200 мАч
Материал корпуса _____ АБС пластик
Цвет _____ черный

7
Вт
500
Лм
250
Лм

1/60

4 610116 224861



АВТОМОБИЛЬНЫЕ ФОНАРИ

Автомобильный фонарь – это стильное и функциональное осветительное устройство, предназначенное для широкого спектра задач. Он сочетает в себе высокую яркость, удобство использования и привлекательный дизайн.



LED



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



СТАРТ LAE 504-C1 Black

Источник света COB+SMD
Время непрерывной работы 3 ч.
Дальность луча 20 м.
Тип элемента питания 3,7 В 650 мАч
Материал корпуса АБС пластик
Цвет черно-синий
Размер 160x25x17 мм
Магнит в основании.

5+2 Вт
300 Лм
+ 150 Лм

4 610116 228050
1/30/120



СТАРТ LAE 505-C1 Black

Источник света COB LED
Время непрерывной работы 3 ч.
Степень защиты IP 44
Аккумулятор Li-ion 150 мАч
Материал корпуса АБС пластик
Цвет черный
Размер 30x21x31 мм
Магнит в основание, карабин.

5 Вт
400 Лм

4 610116 228333
1/50/200



СТАРТ LAE 502-C1 Black

Источник света COB
Время непрерывной работы 3 ч.
Степень защиты IP X3
Источник питания 3,7 В 2200 мАч
Материал корпуса АБС пластик
Цвет черный
Поворотный корпус 360 °
Магнит в основание.
Крючок для подвешивания.

7 Вт
500 Лм
+ 300 Лм

1/15/60
4 610116 224885



ПОВОРОТНАЯ ПЛАТФОРМА



СТАРТ LAE 503-C1 Black

Источник света COB+1SMD LED
Степень защиты IP 54
Источник питания 3,7 В 1500 мАч
Материал корпуса АБС пластик
Цвет черный
Поворотный корпус 360 °
Магнит в основание.
Крючок для подвешивания.

6 Вт
400 Лм
+ 200 Лм

1/15/60
4 610116 224892



АККУМУЛЯТОРНЫЕ ФОНАРИ

Аккумуляторный фонарь – надежный и функциональный инструмент, который станет незаменимым помощником в условиях, требующих яркого освещения на дальние расстояния. Это оптимальный выбор для активного отдыха, ремонта, кемпинга или решения бытовых задач.



СТАРТ LHE 514-C1 Black

Аккумулятор Li-ion 3,7 В 1200 мАч
Время зарядки от 3 ч.
Время работы от 4 ч.
Материал корпуса алюминий
Цвет черный
Размер 112x27x25 мм.
Масса нетто 99 г.
Ремешок для запястья.
Фокусировка.

5 Вт
420 Лм

1/30/120
4 610116 211779

USB
ЗАРЯДКА3
РЕЖИМА
РАБОТЫ**СТАРТ LHE 516-C1 Silv**

Аккумулятор Li-ion 3,7 В 1200 мАч
Время зарядки от 3 ч.
Время работы от 4 ч.
Материал корпуса алюминий
Цвет серебро
Размер 112x27x25 мм.
Масса нетто 99 г.
Фокусировка.

1/30/120

5
Вт300
Лм

4 610116 211786

1/30/120

5
LED**СТАРТ LHE 509-B1 Black**

Аккумулятор 3,7 В 1000 мАч
Тип аккумулятора свинцово-кислотный
Время зарядки 12 ч.
Время работы 16 ч.
Материал корпуса ABS-пластик
Цвет черный
Размер 53x53x135 мм.
Масса нетто 90 г.

USB
ЗАРЯДКА3
РЕЖИМА
РАБОТЫ**СТАРТ LHE 517-C1 Black**

Аккумулятор Li-ion 3,7 В 1200 мАч
Время зарядки от 3 ч.
Время работы от 4 ч.
Материал корпуса алюминий
Цвет черный
Размер 115x27x27 мм.
Масса нетто 120 г.
Фокусировка.

1/30/120

5
СОВ/Вт300
Лм

4 610116 211793

1/40

19+15
LED**СТАРТ LHE 508-B1 Black**

Световой поток 150 Лм.
направленного света
Световой поток 100 Лм.
бокового света
Аккумулятор Li-ion 4 В 2000 мАч
Время зарядки 7-8 ч.
Время работы 7 ч.
Материал корпуса ABS-пластик
Цвет черный
Размер 200x100x110 мм.
Масса нетто 425 г.

USB
ЗАРЯДКА3
РЕЖИМА
РАБОТЫ**СТАРТ LHE 518-C1 Blac**

Аккумулятор Li-ion 3,7 В 1200 мАч
Время зарядки от 3 ч.
Время работы от 4 ч.
Материал корпуса алюминий
Цвет черный
Размер 141x27x27 мм.
Масса нетто 120 г.
Фокусировка.

1/30/120

7
СОВ/Вт420
Лм

4 610116 211809

1/120

4
LED**СТАРТ LHE 502-B1 Yellow**

Аккумулятор 0,3 мАч/4В
Время зарядки 4-5 ч.
Время работы 2-3 ч.
Материал корпуса ABS-пластик
Цвет желтый
Размер 131x65x65 мм.
Масса нетто 107 г.

3
РЕЖИМА
РАБОТЫ**СТАРТ LHE 519-C1 Black**

Аккумулятор Li-ion 3,7 В 1200 мАч
Время зарядки от 3 ч.
Время работы от 4 ч.
Материал корпуса алюминий
Цвет черный
Размер 165x27x27 мм.
Масса нетто 120 г.
Фокусировка.

1/30/120

9
СОВ/Вт540
Лм

4 610116 211816

1/20

5
Вт**СТАРТ LHE 513-B1 Blac**

Источник питания 1500 мАч
Время зарядки 4 ч.
Время работы от 46
Дальность луча 150 м.
Материал корпуса ABS-пластик
Цвет салатовый



4

РЕЖИМА РАБОТЫ

**СТАРТ LHE 515-B1 Black**

Аккумулятор Li-ion 3,7 В 800 мАч
Длина луча 100 м.
Время зарядки 3 ч.
Время работы 4 ч.
Материал корпуса АБС-пластик
Цвет черный
Размер 200x92x90 мм.
Масса нетто 180 г.
Зарядка от USB.
Зарядка от солнечной батареи.
Направленный и рассеянный свет.

1/40

5
Вт300
Лм

4 610116 225202

USB

ЗАРЯДКА

4

РЕЖИМА РАБОТЫ

**СТАРТ LHE 516-B1 Black**

Аккумулятор Li-ion 3,7 В 800 мАч
Длина луча 100 м.
Время зарядки 4 ч.
Время работы 4 ч.
Материал корпуса ABS-пластик
Цвет черный
Размер 65x65x185 мм.
Масса нетто 105 г.
Направленный и рассеянный свет.

1/80

3
Вт200
Лм

4 610116 228128

**КЛАССИЧЕСКИЕ ФОНАРИ**

Классический фонарь СТАРТ - это уникальный осветительный прибор станет для Вас надежным и незаменимым помощником как в обычных бытовых ситуациях, когда, например, внезапно отключили свет в квартире, так и в «спартанских» условиях палаточных походов и экспедиций, в недолгих поездах и длительных путешествиях.



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



СРОК СЛУЖБЫ 30 000 ЧАСОВ



LED

**СТАРТ LHE 202-C1 Black**

Тип освещения светодиоды
Количество светодиодов 9 шт. по 1 Вт
Тип питания 3 батарейки AAA
Время непрерывной работы 5 ч.
Материал корпуса ABS-пластик
Цвет черный
Размер 97x30 мм.
Масса нетто 36 г.
Ремешок для запястья.

1/50/200

9
LED60
Лм

4 680024 818469

**СТАРТ LHE 203-C1 Black**

Тип освещения светодиоды
Количество светодиодов 9 шт. по 1 Вт
Тип питания 3 батарейки AAA
Сила света 11000-13000 мсд
Время непрерывной работы 5 ч.
Материал корпуса алюминий
Цвет черный
Размер 90x30 мм.
Масса нетто 22 г.
Ремешок для запястья.

1/200

9
LED60
Лм

4 680024 813747

**СТАРТ LHE 210-C1 Black**

Длина луча 20 м.
Тип питания 2 батарейки AA
Время непрерывной работы 8 ч.
Материал корпуса ABS-пластик
Цвет черный
Размер 150x40 мм.
Масса нетто 67 г.
Ремешок для запястья.

1/16/64

3
LED70
Лм

4 610116 228081

**СТАРТ LHE 211-C1 Silver**

Длина луча 20 м.
Тип питания 2 батарейки AA
Время непрерывной работы 8 ч.
Материал корпуса алюминий
Цвет серебристый
Размер 25x25x87 мм.
Масса нетто 32 г.
Ремешок для запястья.

1/50/200

9
LED100
Лм

4 610116 228104

**СТАРТ LHE 212-B1 Black**

Длина луча 80 м.
Тип питания 4 батарейки AA
Материал корпуса ABS-пластик
Цвет серый
Размер 145x105x115 мм.
Масса нетто 215 г.
Ремешок для запястья.

1/40

5
Вт COB350
Лм

4 610116 225226



ДИНАМО ФОНАРЬ

В динамо-фонаре использована прогрессивная LED-технология – яркое направленное освещение обеспечивают 3 миниатюрных светодиодных лампы. Пластиковый динамо-фонарь компактен, лёгок (его вес – всего 50 г) и водонепроницаем.



СТАРТ LDE 701-B1 Blue

Динамо-фонарь.
Длина луча _____ 20 м.
Сила света _____ 13000 мcd
Материал корпуса _____ ABS-пластик
Цвет _____ синий
Размер _____ 100x50x25 мм.
Масса нетто _____ 56 г.
Ремешок для запястья.

1/40/240

3
LED
10
Лм

4 680024 817448



СВЕТИЛЬНИКИ-ПУШЛАЙТЫ

Пушлайт – миниатюрный светильник, обычно используемый в качестве дополнительного или аварийного источника освещения как в любом помещении, так и в машине, очень прост в монтаже. Пушлайт крепится к любой поверхности при помощи двухстороннего скотча или самореза.

Конструкция светильника не предусматривает наличия в его деталях и комплектующих токсичных соединений. Не содержатся вредные для здоровья тяжёлые металлы и в «мизинчиковых» батарейках, питающих светодиод. Пушлайт не распространяет ИК- и УФ-излучения.



СРОК СЛУЖБЫ
70 000 ЧАСОВ



ДВУХСТОРОННИЙ
СКОТЧ 3 МЕТРА

ВКЛЮЧАЕТСЯ
ПРОСТЫМ НАЖАТИЕМ



СТАРТ PL-4led C1 золото

Корпус _____ пластик
Цвет _____ золотистый
Количество светодиодов _____ 4
Источник света _____ LED
Источник питания _____ 3хAAA
(не идут в комплекте)
Крепление _____ двухсторонний скотч
Угол светового пучка _____ 120 °
Размер _____ 70x22 мм

1/40/240

0.5
Вт
28
Лм

4 680024 852142
3/60/180
4 680024 852197

ВКЛЮЧАЕТСЯ
ПРОСТЫМ НАЖАТИЕМ



СТАРТ PL-4led C1 серебро

Корпус _____ пластик
Цвет _____ серебристый
Количество светодиодов _____ 4
Источник света _____ LED
Источник питания _____ 3хAAA
(не идут в комплекте)
Крепление _____ двухсторонний скотч
Угол светового пучка _____ 120 °
Размер _____ 70x22 мм

0.5
Вт
28
Лм

1/40/120
Количество в упаковке _____ 1

4 607175 852135

3/60/180
Количество в упаковке _____ 3

4 607175 852180

ВКЛЮЧАЕТСЯ
ПРОСТЫМ НАЖАТИЕМ



СТАРТ PL-1LED-COB белый

Корпус _____ пластик
Цвет _____ белый
Количество светодиодов _____ 1
Источник света _____ LED COB
Источник питания _____ 3хAAA
(не идут в комплекте)
Крепление _____ двухсторонний скотч
Угол светового пучка _____ 120 °
Размер _____ 100x78x30 мм

3
Вт
100
Лм
4000
К

1/24/288

4 680024 812382

ВКЛЮЧАЕТСЯ
ПРОСТЫМ НАЖАТИЕМ



СТАРТ PL-2LED-COB белый

Корпус _____ пластик
Цвет _____ белый
Количество светодиодов _____ 2
Источник света _____ LED COB
Источник питания _____ 3хAAA
(не идут в комплекте)
Крепление _____ двухсторонний скотч или встроенные магниты
Угол светового пучка _____ 120 °
Размер _____ 100x78x30 мм

4
Вт
350
Лм
4000
К

1/22/264

4 680024 812405

СТАРТ

БЕСПРОВОДНЫЕ ЗВОНКИ



БЕСПРОВОДНЫЕ ЗВОНКИ



Нет необходимости сверлить толстые стены и прокладывать провода.

Безопасность, удобство и качество.

Не создают помех для аудио- или видеокамер.

Не зависят от электрических сетей и отлично подходят к любому интерьеру.



ВЛАГОЗАЩИЩЕННАЯ
КНОПКА



СВЕТОИНДИКАЦИЯ
ВЫЗОВА

СТАРТ Б/З 001 1зв 1к



36 мелодий на выбор.

Влагозащищенная кнопка.

Светодиодный индикатор.

Радиус действия 80 м.
на открытом пространстве

3 уровня громкости 65-85 дБ.

Материал ударопрочный пластик

Питание динамика 3xAAA
(не идут в комплекте)

Питание кнопки 1xA23 (12 В) (в комплекте)
Тип сигнала аналоговый

1/30/60



1/30/60



СТАРТ Б/З 002 1зв 1кн

36 мелодий на выбор.

Влагозащищенная кнопка.

Светодиодный индикатор.

Радиус действия 80 м.
на открытом пространстве

3 уровня громкости 65-85 дБ.

Материал ударопрочный пластик

Питание динамика 2xAAA
(не идут в комплекте)

Питание кнопки 1xA23 (12 В) (в комплекте)
Тип сигнала аналоговый



СТАРТ Б/З 003 1зв 1кн

36 мелодий на выбор.
Влагозащищенная кнопка.
Светодиодный индикатор.
Радиус действия _____ 80 м.
на открытом
пространстве
3 уровня громкости _____ 65-85 дб.
Материал _____ ударопрочный пластик
Питание динамика _____ 2хAAA
(не идут в комплекте)
Питание кнопки _____ 1xA23 (12 В) (в комплекте)
Тип сигнала _____ аналоговый

1/30/60



4 680024 819954

СТАРТ Б/З 006 1зв 1кн

36 мелодий на выбор.
Влагозащищенная кнопка.
Светодиодный индикатор.
Радиус действия _____ 80 м.
на открытом
пространстве
3 уровня громкости _____ 65-85 дб.
Материал _____ ударопрочный пластик
Питание динамика _____ 3хAAA
(не идут в комплекте)
Питание кнопки _____ 1xA23 (12 В) (в комплекте)
Тип сигнала _____ аналоговый

1/30/60



4 680024 819955

СТАРТ Б/З 004 1зв 1кн

36 мелодий на выбор.
Влагозащищенная кнопка.
Светодиодный индикатор.
Радиус действия _____ 80 м.
на открытом
пространстве
3 уровня громкости _____ 65-85 дб.
Материал _____ ударопрочный пластик
Питание динамика _____ 2хAAA
(не идут в комплекте)
Питание кнопки _____ 1xA23 (12 В) (в комплекте)
Тип сигнала _____ аналоговый

1/30/60



4 680024 819961

СТАРТ Б/З 007 1зв 1кн

36 мелодий на выбор.
Влагозащищенная кнопка.
Светодиодный индикатор.
Радиус действия _____ 100 м.
на открытом
пространстве
3 уровня громкости _____ 65-85 дб.
Материал _____ ударопрочный пластик
Питание динамика _____ 3хAAA
(не идут в комплекте)
Питание кнопки _____ 1xA23 (12 В) (в комплекте)
Тип сигнала _____ цифровой

1/30/60



4 680024 819952

СТАРТ Б/З 005 1зв 1кн

36 мелодий на выбор.
Влагозащищенная кнопка.
Светодиодный индикатор.
Радиус действия _____ 80 м.
на открытом
пространстве
3 уровня громкости _____ 65-85 дб.
Материал _____ ударопрочный пластик
Питание динамика _____ 2хAA
(не идут в комплекте)
Питание кнопки _____ 1xA23 (12 В) (в комплекте)
Тип сигнала _____ аналоговый

1/30/60



4 680024 819978

СТАРТ Б/З 008 1зв 1кн

36 мелодий на выбор.
Влагозащищенная кнопка.
Светодиодный индикатор.
Радиус действия _____ 100 м.
на открытом
пространстве
3 уровня громкости _____ 65-85 дб.
Материал _____ ударопрочный пластик
Питание динамика _____ 3хAAA
(не идут в комплекте)
Питание кнопки _____ 1xA23 (12 В) (в комплекте)
Тип сигнала _____ цифровой

1/30/60



4 680024 810067

**СТАРТ Б/3 009 1зв 1кн**

36 мелодий на выбор.
Влагозащищенная кнопка.
Светодиодный индикатор.
Радиус действия _____ 80 м.
на открытом
пространстве
3 уровня громкости _____ 65-85 дБ.
Материал _____ ударопрочный пластик
Питание динамика _____ 3хAAA
(не идут в комплекте)
Питание кнопки _____ 1xА23 (12 В) (в комплекте)
Тип сигнала _____ аналоговый

1/30/60

**СТАРТ Б/3 011 1зв 1кн**

32 мелодии на выбор.
Влагозащищенная кнопка.
Светодиодный индикатор.
Радиус действия _____ 100-120 м.
на открытом
пространстве
3 уровня громкости _____ 65-85 дБ.
Материал _____ ударопрочный пластик
Питание динамика _____ 2хAA
(не идут в комплекте)
Питание кнопки _____ 1xА23 (12 В) (в комплекте)
Тип сигнала _____ цифровой

1/20/40

**СТАРТ Б/3 012 1зв 1кн**

32 мелодии на выбор.
Влагозащищенная кнопка.
Светодиодный индикатор.
Радиус действия _____ 100-120 м.
на открытом
пространстве
3 уровня громкости _____ 70-85 дБ.
Материал _____ ударопрочный пластик
Питание динамика _____ 3хAA
(не идут в комплекте)
Питание кнопки _____ 1xА23 (12 В) (в комплекте)
Тип сигнала _____ цифровой

1/20/40



СУШИЛКИ ДЛЯ ОБУВИ



СУШИЛКИ ДЛЯ ОБУВИ



Все сушилки для обуви СТАРТ прошли процедуру сертификации и полностью соответствуют стандартам безопасности, предъявляемым к низковольтному оборудованию.

Сушилки СТАРТ изготовлены из уникального пластика, который при нагревании издает приятный запах.

Лучшее на рынке сочетание высокого качества и низкой цены.



БЕРЕЖНО
ВЫСУШИВАЕТ
ОБУВЬ



ПРОДЛЕВАЕТ
СРОК СЛУЖБЫ
ОБУВИ

Все сушилки прошли тестирование специалистами компании. Температурный режим подобран таким образом, чтобы высушить обувь за 4-6 часов, при этом сохраняя ее первоначальный облик.

Широкий ассортимент сушилок с различными потребительскими свойствами и ценой.

Яркий и оригинальный дизайн сушилок.



СТАРТ SD04 сушилка для обуви

Сушилка для обуви электрическая.

Во время работы производит приятный запах.

Керамический нагревательный элемент.

Температура сушки +60...+70°C

Размер нагревательного модуля (M) 15 x 5 x 4 см.

Длина сетевого шнура 1,2 м.

Цвет оранжевая

1/24

12
Вт



СТАРТ SD02 LED Сушилка для обуви белый



Сушилка для обуви электрическая.
Керамический нагревательный элемент.

Быстрый нагрев за 2 мин.

Сушилки раздвигаются.

С подсветкой.

Напряжение 220-240 В

Температура сушки +50...+65°C

Размер сушилок от 18 x 6,5 x 2,5 см до 20,5 x 6,5 x 2,5 см

Длина сетевого шнура 1,2 м.

Материал поликарбонат
PC, керамика,
металл.

Цвет белый

1/6/48

50
Гц

20
Вт

IP20



СТАРТ SD08 сушилка для обуви

Сушилка для обуви малого размера.

Керамический нагревательный элемент.

Нагревание за 2 минуты.

Класс защиты II

Температура сушки +60...+70°C

Рекомендованное время суши

Размер сушилок 11,5 x 5 x 2,5 см.

Максимальный размер 19,5 x 6 x 4,5 см.

Длина сетевого шнура 1,2 м.

Состав полипропилен,
металл

Цвет зеленый

1/40

12
Вт

IP20



СТАРТ SD03 сушилка для обуви



Сушилка для обуви электрическая.
Во время работы производит приятный запах.

Керамический нагревательный элемент.

Температура сушки +60...+70°C

Размер нагревательного модуля (M) 17 x 6,6 x 4,5 см.

Длина сетевого шнура 1,2 м.

Цвет желтый

1/24

16
Вт



СТАРТ SD10 Сушилка для обуви

Сушилка для обуви электрическая.

Керамический нагревательный элемент.

Нагревание за 2 минуты.

Напряжение 220-240 В

Температура сушки +50...+60°C

Размер сушилок 19 x 5,5 x 2,8 см.

Длина сетевого шнура 1,2 м.

Состав ABS пластик +
полипропилен,
керамика, металл.

Цвет белый

1/20

50
Гц

10
Вт

IP20



СТАРТ SD11 Сушилка для обуви белый


Сушилка для обуви электрическая.
Керамический нагревательный элемент.
Нагревание за 2 минуты.
Напряжение 220-240 В
Температура сушки +50...+60°C
Размер сушилок 19,5 x 6,8 x 3 см.
Длина сетевого шнура 1,2 м.
Состав ABS пластик +
полипропилен,
керамика, металл.
Цвет белый

**СТАРТ SD11 Сушилка для обуви зеленый**

Сушилка для обуви электрическая.
Керамический нагревательный элемент.
Нагревание за 2 минуты.
Напряжение 220-240 В
Температура сушки +50...+60°C
Размер сушилок 19,5 x 6,8 x 3 см.
Длина сетевого шнура 1,2 м.
Состав ABS пластик +
полипропилен,
керамика, металл.
Цвет зеленый

**СТАРТ SD12 Сушилка для обуви белый**

Сушилка для обуви электрическая.
Керамический нагревательный элемент.
Нагревание за 2 минуты.
Напряжение 220-240 В
Температура сушки +50...+65°C
Размер сушилок 17,5 x 6 x 2,9 см.
Длина сетевого шнура 1,1 м.
Состав ABS пластик +
полипропилен PC,
керамика, металл.
Цвет белый



СТАРТ

ВЕНТИЛЯТОРЫ





ПОРТАТИВНЫЕ ВЕГТИЛЯТОРЫ

Настольный вентилятор СТАРТ – это компактное и эффективное устройство, разработанное специально для охлаждения воздуха в рабочем пространстве. Устройство подходит для использования в офисе или дома, создавая комфортный микроклимат в спальне, гостиной или на кухне.



СТАРТ Вентилятор настольный USB

Вентилятор настольный USB.
Работает от USB кабеля (входит в комплект).
Регулирование наклона на 360 градусов.
Напряжение _____ 5 В
Размеры _____ 14 x 15 x 11 см.
Лопасти _____ 6 шт.
Диаметр лопасти _____ 10 см.
Длина USB-кабеля _____ 95 см.
Материал _____ металл, пластик
Цвет _____ белый



СТАРТ Вентилятор настольный аккум

Вентилятор настольный аккумуляторный.
Работа от аккумулятора.
3 скорости вращения
Регулирование наклона на 360 градусов.
Напряжение _____ 5 В
Аккумулятор _____ 800 мАч.
Размеры _____ 12,8 x 7,8 x 12,8 см.
Лопасти _____ 3 шт.
Материал _____ металла, пластик
Цвет _____ белый



СТАРТ Вентилятор портатив аккум 1

Вентилятор портативный аккумуляторный.
Работа от аккумулятора.
3 скорости вращения
С подставкой. Не складной.
Аккумулятор 1200 мАч.
Рабочее время 2-3 ч.
Размеры 6,7 x 10,5 x 21 см.
Материал ABS-пластик,
PP-пластик, металл
Цвет белый



ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ





БАТАРЕЙКИ START ENERGY

ЩЕЛОЧНЫЕ (АЛКАЛИНОВЫЕ)

Отличительная особенность щелочных батареек START ENERGY – высокая энергоёмкость при рабочем напряжении в 1,5 В. Элементы питания сохраняют свои рабочие свойства даже при экстремальных температурах – от -18° до +50°. Ещё один плюс щелочных батареек – низкий уровень саморазряда в процессе хранения, который не превышает 2% потерянной энергии в год. Храниться же элементы могут в сухом тёплом месте, например, в кладовке или на антресолях, до 10 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЕМКОСТЬ



РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ



СРОК ХРАНЕНИЯ 10 ЛЕТ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ



КОМПЬЮТЕРНЫЕ МЫШКИ



ФОНАРИ




ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ



START ENERGY LR03-BL10

Типоразмер _____ AAA, LR03

Упаковка _____ блистер

Кол-во штук _____ 10 шт.
в упаковке

4 610116 220924

START ENERGY LR03-SH4-BOX

Типоразмер _____ AAA, LR03

Упаковка _____ шоубокс

Кол-во штук _____ 104 шт.
в упаковке

4 610116 223987

START ENERGY LR6-BL10

Типоразмер _____ AA, LR6

Упаковка _____ блистер


Кол-во штук _____ 10 шт.
в упаковке

4 610116 220948

START ENERGY LR6-SH4-BOX

Типоразмер _____ AA, LR6

Упаковка _____ шоубокс

Кол-во штук _____ 104 шт.
в упаковке

4 610116 223994

БАТАРЕЙКИ BLUE И RED

ЩЕЛОЧНЫЕ (АЛКАЛИНОВЫЕ)



BLUE



RED



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЕМКОСТЬ



РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ



СРОК ХРАНЕНИЯ 10 ЛЕТ



НЕ СОДЕРЖИТ КАДМИЙ



НЕ СОДЕРЖИТ РТУТЬ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ



КОМПЬЮТЕРНЫЕ МЫШКИ



ФОНАРИ



ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ



БЫТОВЫЕ ПРИБОРОЫ



ФОТО-ВИДЕОЗАМЕРКА

**СТАРТ LR03-BL10 BLUE**

Типоразмер _____ AAA, LR03
Упаковка _____ термоусадочная пленка
Кол-во штук в упаковке — 10 шт.

1/120/1080

**СТАРТ LR03-B20 BLUE**

Типоразмер _____ AAA, LR03
Упаковка _____ спайка
Кол-во штук в упаковке — 20 шт.

1/40/720

**СТАРТ LR03-B30 BLUE**

Типоразмер _____ AAA, LR03
Упаковка _____ спайка
Кол-во штук в упаковке — 30 шт.

1/120/1080

**СТАРТ LR03-BL8 BLUE**

Типоразмер _____ AAA, LR03
Упаковка _____ блистер
Кол-во штук в упаковке — 8 шт.

1/96/960



НОВИНКА

СТАРТ LR03-DBS40 BLUE

Типоразмер _____ AAA, LR03
Упаковка _____ спайка
Кол-во штук в упаковке — 4 шт.*10 уп.

1/40/800

**СТАРТ LR03-PLB24 BLUE**

Типоразмер _____ AAA, LR03
Упаковка _____ пластиковая коробка
Кол-во штук в упаковке — 24 шт.

1/96/576

**СТАРТ LR03-B40 BLUE**

Типоразмер _____ AAA, LR03
Упаковка _____ спайка
Кол-во штук в упаковке — 40 шт.

1/120/1080

**СТАРТ LR03-BL2 BLUE**

Типоразмер _____ AAA, LR03
Упаковка _____ блистер
Кол-во штук в упаковке — 2 шт.

1/40/720

**СТАРТ LR03-BL4 BLUE**

Типоразмер _____ AAA, LR03
Упаковка _____ блистер
Кол-во штук в упаковке — 4 шт.

1/40/720

**СТАРТ LR03-SH4 BLUE**

Типоразмер _____ AAA, LR03
Упаковка _____ термоусадочная пленка
Кол-во штук в упаковке — 4 шт.

1/40/720

**СТАРТ 6LR61-BL1 BLUE**

Типоразмер _____ 6LR61
Упаковка _____ блистер
Кол-во штук в упаковке — 1 шт.

1/10/200

**СТАРТ LR14-B20 BLUE**

Типоразмер _____ C, LR14
Упаковка _____ спайка
Кол-во штук в упаковке — 20 шт.

1/120



**СТАРТ LR14-BL2 BLUE**

Типоразмер _____ C, LR14
Упаковка _____ блистер
Кол-во штук в упаковке — 2 шт.

📦 1/20/160



4 640033 421067

**СТАРТ LR20-B20 BLUE**

Типоразмер _____ D, LR20
Упаковка _____ спайка
Кол-во штук в упаковке — 20 шт.

📦 1/120



4 610116 227183

**СТАРТ LR20-BL2 BLUE**

Типоразмер _____ D, LR20
Упаковка _____ спайка
Кол-во штук в упаковке — 2 шт.

📦 1/20/160



4 640033 421081

**СТАРТ LR6-B40 BLUE**

Типоразмер _____ AA, LR6
Упаковка _____ спайка
Кол-во штук в упаковке — 40 шт.

📦 1/120/720



4 610116 202364

**СТАРТ LR6-BL2 BLUE**

Типоразмер _____ AA, LR6
Упаковка _____ спайка
Кол-во штук в упаковке — 2 шт.

📦 1/40/720



4 670012 295921

**СТАРТ LR6-BL4 BLUE**

Типоразмер _____ AA, LR6
Упаковка _____ блистер
Кол-во штук в упаковке — 4 шт.

📦 1/40/720



4 670012 295945

**СТАРТ LR6-BL10 BLUE**

Типоразмер _____ AA, LR6
Упаковка _____ термоусадочная пленка
Кол-во штук в упаковке — 10 шт.

📦 1/120/720



4 670012 295983

**СТАРТ LR6-B20 BLUE**

Типоразмер _____ AA, LR6
Упаковка _____ спайка
Кол-во штук в упаковке — 20 шт.

📦 1/40/720



4 640033 420589

**СТАРТ LR6-B30 BLUE**

Типоразмер _____ AA, LR6
Упаковка _____ спайка
Кол-во штук в упаковке — 30 шт.

📦 1/120/720



4 670042 087596

**СТАРТ LR6-BL8 BLUE**

Типоразмер _____ AA, LR6
Упаковка _____ спайка
Кол-во штук в упаковке — 8 шт.

📦 1/96/960



4 610116 213902

**СТАРТ LR6-DBS40 BLUE**

Типоразмер _____ AA, LR6
Упаковка _____ спайка
Кол-во штук в упаковке — 4 шт.*10 уп.

📦 1/40/480



4 670012 296003

**СТАРТ LR6-PLB24 BLUE**

Типоразмер _____ AA, LR6
Упаковка _____ пластиковая коробка
Кол-во штук в упаковке — 24 шт.

📦 1/96/576



4 630098 516037

**СТАРТ LR6-SH4 BLUE**

Типоразмер _____ AA, LR6
 Упаковка _____ спайка
 Кол-во штук в упаковке — 4 шт.

1/40/720



НОВИНКА

**СТАРТ LR03-BL10 RED**

Типоразмер _____ AAA, LR03
 Упаковка _____ термоусадочная пленка
 Кол-во штук в упаковке — 10 шт.

1/120/1080



НОВИНКА

**СТАРТ LR03-B20 RED**

Типоразмер _____ AAA, LR03
 Упаковка _____ спайка
 Кол-во штук в упаковке — 20 шт.

1/40/720



НОВИНКА

**СТАРТ LR03-B30 RED**

Типоразмер _____ AAA, LR03
 Упаковка _____ спайка
 Кол-во штук в упаковке — 30 шт.

1/120/1080



НОВИНКА

**СТАРТ LR03-B40 RED**

Типоразмер _____ AAA, LR03
 Упаковка _____ спайка
 Кол-во штук в упаковке — 40 шт.

1/120/1080

**СТАРТ LR6-BL10 RED**

Типоразмер _____ AA, LR6
 Упаковка _____ спайка
 Кол-во штук в упаковке — 10 шт.

1/120/720



НОВИНКА

**СТАРТ LR6-B20 RED**

Типоразмер _____ AA, LR6
 Упаковка _____ спайка
 Кол-во штук в упаковке — 20 шт.

1/40/720



НОВИНКА

**СТАРТ LR6-B30 RED**

Типоразмер _____ AA, LR6
 Упаковка _____ спайка
 Кол-во штук в упаковке — 30 шт.

1/120/720



НОВИНКА

**СТАРТ LR6-B40 RED**

Типоразмер _____ AA, LR6
 Упаковка _____ спайка
 Кол-во штук в упаковке — 40 шт.

1/120/720





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



МАРГАНЦЕВО-ЦИНКОВЫЕ



РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ



СРОК ХРАНЕНИЯ 3 ГОДА

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ



КОМПЬЮТЕРНЫЕ МЫШКИ



ФОНАРИ



ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ

СОЛЕВЫЕ БАТАРЕЙКИ

МАРГАНЦЕВО-ЦИНКОВЫЕ

Солевые батарейки СТАРТ представляют собой надежный и доступный источник электроэнергии с напряжением 1,5 В.

Срок хранения в течение 3 лет без потери энергомощности позволяет приобрести большой запас батареек и использовать их по мере необходимости.



СТАРТ R14-SH2

Типоразмер _____ C, R14

Упаковка _____ термоусадочная пленка

Кол-во штук в упаковке — 2 шт.

1/24/288



4 610116 226353



СТАРТ R20-SH2

Типоразмер _____ D, R20

Упаковка _____ термоусадочная пленка

Кол-во штук в упаковке — 2 шт.

1/12/288



4 610116 226339



НОВИНКА



СТАРТ R03-SH2

Типоразмер _____ AAA, R03

Упаковка _____ термоусадочная пленка

Кол-во штук в упаковке — 2 шт.

1/60/1200



4 610116 235591



СТАРТ R03-SH4

Типоразмер _____ AAA, R03

Упаковка _____ термоусадочная пленка

Кол-во штук в упаковке — 3 шт.

1/60/1200



СТАРТ R6-SH4

Типоразмер _____ AA, R6

Упаковка _____ термоусадочная пленка

Кол-во штук в упаковке — 4 шт.

1/60/1200



4 610116 226377



ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЁМКОСТЬ

Солевые батарейки широко используются в бытовых устройствах, таких как фонари, игрушки, пульты, радиоприемники, часы и так далее. Обеспечивают стабильную работу при небольших и умеренных нагрузках, что делает их оптимальным выбором для устройств с постоянным энергопотреблением.



АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕЙКИ

НИКЕЛЬ-МЕТАЛЛОГИДРИДНЫЕ

NIMH аккумуляторы расходуют свой заряд равномерно на протяжении всего цикла работы, поэтому вы можете не опасаться, что прибор перестанет работать в самый неподходящий момент. Из-за отсутствия у батареи эффекта памяти можно не ждать, пока она разрядится до конца.

Аккумуляторы идеальны для устройств и приборов, использующих большое количество энергии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



НИКЕЛЬ-МЕТАЛЛОГИДРИДНЫЕ



НЕ МЕНЕЕ 500 ЦИКЛОВ ЗАРЯДА



1.2В



СРОК ХРАНЕНИЯ 10 ЛЕТ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ



КОМПЬЮТЕРНЫЕ МЫШКИ



ФОНАРИ



ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ



СТАРТ HR03 AAA 600mAh Ni-MH BL2

Емкость _____ 600 мАч
Типоразмер _____ AAA, HR03
Упаковка _____ блистер
Кол-во штук в упаковке _____ 2 шт.

1/24/384



СТАРТ HR03 AAA 950mAh Ni-MH-SH10

Емкость _____ 950 мАч
Типоразмер _____ AAA, HR03
Упаковка _____ блистер
Кол-во штук в упаковке _____ 2 шт.

1/24/384



СТАРТ HR03 AAA 950mah Ni-MH-SH10

Емкость _____ 950 мАч
Типоразмер _____ AAA, HR03
Упаковка _____ термоусадочная пленка
Кол-во штук в упаковке _____ 6 шт.

1/96/768



СТАРТ HR03 AAA 1100mAh Ni-MH BL2

Емкость _____ 1100 мАч
Типоразмер _____ AAA, HR03
Упаковка _____ блистер
Кол-во штук в упаковке _____ 2 шт.

1/24/384



4 610116 220993



СТАРТ HR03 AAA 1100mAh Ni-MH BL3+1

Емкость _____ 1100 мАч
Типоразмер _____ AAA, HR03
Упаковка _____ блистер
Кол-во штук в упаковке _____ 4 шт.

1/48/768



4 610116 221006



СТАРТ HR6 AA 1800mAh Ni-MH BL2

Емкость _____ 1800 мАч
Типоразмер _____ AA, HR6
Упаковка _____ блистер
Кол-во штук в упаковке _____ 2 шт.

1/24/384



4 610116 221020



СТАРТ HR6 AA 2300mAh Ni-MH BL2

Емкость _____ 2300 мАч
Типоразмер _____ AA, HR6
Упаковка _____ блистер
Кол-во штук в упаковке _____ 2 шт.

1/24/384



4 610116 201879



СТАРТ HR6 AA 2300mah Ni-MH -SH6

Емкость _____ 2300 мАч
Типоразмер _____ AA, HR6
Упаковка _____ термоусадочная пленка
Кол-во штук в упаковке _____ 6 шт.

1/42/504



4 610116 201831



СТАРТ HR6 AA 2300mah Ni-MH -SH10

Емкость _____ 2300 мАч
Типоразмер _____ AA, HR6
Упаковка _____ термоусадочная пленка
Кол-во штук в упаковке _____ 10 шт.

1/50/600



4 610116 201817


**СТАРТ HR6 AA 2500mAh
Ni-MH BL2**

Емкость _____ 2500 мАч
Типоразмер _____ AA, HR6
Упаковка _____ blister
Кол-во штук в упаковке — 2 шт.

1/24/384


**СТАРТ HR6 AA 2700mAh
Ni-MH BL2**

Емкость _____ 2700 мАч
Типоразмер _____ AA, HR6
Упаковка _____ blister
Кол-во штук в упаковке — 2 шт.

1/24/384


**СТАРТ HR6 AA 2700mAh
Ni-MH BL3+1**

Емкость _____ 2700 мАч
Типоразмер _____ AA, HR6
Упаковка _____ blister
Кол-во штук в упаковке — 4 шт.

1/48/768



НОВИНКА


**СТАРТ INR18650 3000mAh
SH ON**

Емкость _____ 3000 мАч
Типоразмер _____ 18650
Упаковка _____ термоусадочная пленка
Кол-во штук в упаковке — 1 шт.

1/30



НОВИНКА


**СТАРТ INR18650 3000mAh
SH ON**

Емкость _____ 3000 мАч
Типоразмер _____ 18650
Упаковка _____ термоусадочная пленка
Кол-во штук в упаковке — 2 шт.

1/2/24


**СТАРТ INR18650 3000mAh
SH ON**

Емкость _____ 3000 мАч
Типоразмер _____ 18650
Упаковка _____ термоусадочная пленка
Кол-во штук в упаковке — 3 шт.

1/3/30



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

АККУМУЛЯТОРЫ ЛИТИЙ-ИОННЫЕ

НОВИНКА


**СТАРТ INR18650 2600mAh
SH ON**

Емкость _____ 2600 мАч
Типоразмер _____ 18650
Упаковка _____ термоусадочная пленка
Кол-во штук в упаковке — 2 шт.

1/2/24



НОВИНКА


**СТАРТ INR18650 2600mAh
SH ON**

Емкость _____ 2600 мАч
Типоразмер _____ 18650
Упаковка _____ термоусадочная пленка
Кол-во штук в упаковке — 4 шт.

1/4/32



НОВИНКА


**СТАРТ INR18650 2600mAh
SH ON**

Емкость _____ 2600 мАч
Типоразмер _____ 18650
Упаковка _____ термоусадочная пленка
Кол-во штук в упаковке — 10 шт.

1/10/90



НОВИНКА


**СТАРТ INR18650 3000mAh
SH ON**

Емкость _____ 3000 мАч
Типоразмер _____ 18650
Упаковка _____ термоусадочная пленка
Кол-во штук в упаковке — 4 шт.

1/4/32



НОВИНКА


**СТАРТ INR18650 3000mAh
SH ON**

Емкость _____ 3000 мАч
Типоразмер _____ 18650
Упаковка _____ термоусадочная пленка
Кол-во штук в упаковке — 6 шт.

1/6/36



НОВИНКА


**СТАРТ INR18650 3000mAh
SH ON**

Емкость _____ 3000 мАч
Типоразмер _____ 18650
Упаковка _____ термоусадочная пленка
Кол-во штук в упаковке — 10 шт.

1/10/90





ДИСКОВЫЕ БАТАРЕЙКИ

ЛИТИЕВЫЕ

При производстве элементов питания СТАРТ использовался литий высокой степени очистки, который надолго обеспечит энергией ваши приборы. Дисковые батарейки СТАРТ дают напряжение в 3 вольта – это больше, чем у источников, работающих на основе других электрохимических систем.

Батарейки работают в широком диапазоне температур: от -18° до +50°С. Поэтому такие батареи можно устанавливать в оборудование, работающее зимой и летом на улице, и брать фототехнику или электронные игры на отдых в жаркие страны.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ЛИТИЕВЫЕ



РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ



СРОК ХРАНЕНИЯ 10 ЛЕТ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ



КОМПЬЮТЕРНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



ПУЛТЫ АВТОМОБИЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ



ФОТО И ВИДЕОТЕХНИКА



СТАРТ CR1220-BL5 BLUE

Емкость _____ 40 мАч
Типоразмер _____ CR1220
Упаковка _____ блистер
Кол-во штук в упаковке — 5 шт.

1/100/2000



СТАРТ CR1620-BL5 BLUE

Емкость _____ 70 мАч
Типоразмер _____ CR1620
Упаковка _____ блистер
Кол-во штук в упаковке — 5 шт.

1/100/2000



СТАРТ CR1632-BL5 BLUE

Емкость _____ 120 мАч
Типоразмер _____ CR1632
Упаковка _____ блистер
Кол-во штук в упаковке — 5 шт.

1/100/2000



НОВИНКА



СТАРТ CR2016-BL1 BLUE

Емкость _____ 75 мАч
Типоразмер _____ CR2016
Упаковка _____ блистер
Кол-во штук в упаковке — 1 шт.

1/24/192



4 610116 230015



СТАРТ CR2016-BL5 BLUE

Емкость _____ 75 мАч
Типоразмер _____ CR2016
Упаковка _____ блистер
Кол-во штук в упаковке — 5 шт.

1/100/2000



4 610116 210093



СТАРТ CR2025-BL1 BLUE

Емкость _____ 150 мАч
Типоразмер _____ CR2025
Упаковка _____ блистер
Кол-во штук в упаковке — 1 шт.

1/24/192



4 640033 427786



СТАРТ CR2025-BL2 BLUE

Емкость _____ 150 мАч
Типоразмер _____ CR2025
Упаковка _____ блистер
Кол-во штук в упаковке — 2 шт.

1/40/320



4 640033 427823



СТАРТ CR2025 - BL5 BLUE

Емкость _____ 150 мАч
Типоразмер _____ CR2025
Упаковка _____ блистер
Кол-во штук в упаковке — 5 шт.

1/100/2000



4 610116 202449



СТАРТ CR2032-BL1 BLU

Емкость _____ 210 мАч
Типоразмер _____ CR2032
Упаковка _____ блистер
Кол-во штук в упаковке — 1 шт.

1/24/192



4 640033 427809

**СТАРТ CR2032-BL2 BLUE**

Емкость _____ 210 мАч
Типоразмер _____ CR2032
Упаковка _____ блистер
Кол-во штук в упаковке — 2 шт.

1/80/640



4 640033 427847


**СТАРТ CR2032 - BL5 BLUE**

Емкость _____ 210 мАч
Типоразмер _____ CR2032
Упаковка _____ блистер
Кол-во штук в упаковке — 5 шт.

1/100/2000



4 610116 202401

**СТАРТ CR2430-BL1 BLUE**

Емкость _____ 270 мАч
Типоразмер _____ CR2430
Упаковка _____ блистер
Кол-во штук в упаковке — 1 шт.

1/10/360



4 610116 212332

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

Высоковольтные элементы питания включают в себя целый ряд элементов питания марганцево-цинковой системы щелочным электролитом. Все батарейки этой системы представляют собой набор элементов дисковой конструкции, собранных в единий металлический корпус. Такие батареи отличаются высоким разрядным напряжением от 6 до 15 В. Улучшенные характеристики батарей позволяют эффективно использовать их в современных цифровых охранных комплексах.

АЛКАЛИНОВЫЕ / ЩЕЛОЧНЫЕ ДИСКОВЫЕ

LR44



23A



Батарейка собрана из 8 элементов LR932
Батарейка собрана из 8 элементов LR632

**ЛИТИЕВЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ**

1200 мАч
18650 (168A)



1500 мАч
CR123A




3000 мАч
18650 (168A)

**АЛКАЛИНОВЫЕ / ЩЕЛОЧНЫЕ ДИСКОВЫЕ**


1,5B



12B



Hg




Pb

СТАРТ CR2430-BL5 BLUE

Типоразмер _____ CR2430
Аналоги _____ LR44, G13, V13GA, A76
Упаковка _____ блистер
Кол-во штук в упаковке — 5 шт.

1/100/2000

НОВИНКА**СТАРТ CR2430-BL5 BLUE**

Емкость _____ 270 мАч
Типоразмер _____ CR2430
Упаковка _____ блистер
Кол-во штук в упаковке — 5 шт.

1/100/2000



4 610116 210154

СТАРТ CR2450-BL1 BLUE

Емкость _____ 600 мАч
Типоразмер _____ CR2450
Упаковка _____ блистер
Кол-во штук в упаковке — 1 шт.

1/10/360



4 610116 212165

СТАРТ LR44-BL10 BLUE

Типоразмер _____ LR44
Аналоги _____ LR44, G13, V13GA, A76
Упаковка _____ блистер
Кол-во штук в упаковке — 10 шт.

1/200/4000



4 610116 202388

СТАРТ 23A-BL5 BLUE

Типоразмер _____ 23A
Аналоги _____ A23, VA23GA, MN21
Упаковка _____ отрывной мини-блister
Кол-во штук в упаковке — 10 шт.

1/50/1000



4 610116 203873

СТАРТ 27A-BL5 BLUE

Типоразмер _____ 27A
Аналоги _____ MN27
Упаковка _____ отрывной мини-блister
Кол-во штук в упаковке — 10 шт.

1/50/1000



4 610116 203880

ЛИТИЕВЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ

3В



СТАРТ CR123A 1500мАч

Ёмкость 1500 мАч
 Аналоги CR17345, EL123AP, VL123, DL123A
 Упаковка блистер
 Кол-во штук в упаковке 1 шт.

1/20/200



4 610116 224373

НОВИНКА

3В



СТАРТ CR123A-B 1500мАч Blue

Ёмкость 1500 мАч
 Аналоги CR17345, EL123AP, VL123, DL123A
 Упаковка балк
 Кол-во штук в упаковке 1 шт.

1/50/250/500



4 610116 232873

НОВИНКА

3В



СТАРТ CR123A-PB 1500мАч Blue

Ёмкость 1500 мАч
 Аналоги CR17345, EL123AP, VL123, DL123A
 Упаковка пластиковая пленка
 Кол-во штук в упаковке 1 шт.

1/40/200/800



4 610116 232866

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



НОВИНКА

1.5В



СТАРТ FR03-B 1200мАч

Ёмкость 1200 мАч
 Типоразмер AA, R6
 Упаковка балк
 Кол-во штук в упаковке 1 шт.

1/50/1000



24610116232952

НОВИНКА

1.5В



СТАРТ FR6-B 3000мАч

Ёмкость 3000 мАч
 Типоразмер AA, R6
 Упаковка балк
 Кол-во штук в упаковке 1 шт.

1/50/400



14610116232948

ЛИТИЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

Литиевые элементы обладают высокой удельной мощностью, позволяют успешно применять их для фототехники. Обладают более высоким напряжением, чем источники тока других электрохимических схем. Характеризуются более стабильной работой в широком диапазоне температур.

КРОНШТЕЙН СТАРТ 6 Х 1 С ЦД

Размер: 100 x 160 x 960 мм.
 Комплектность: 6 крючков с ЦД
 6 ценников 50 x 40 мм.

ДИСПЛЕЙ НАСТОЛЬНЫЙ СТАРТ 2КР УЗКИЙ С ЦД

Размер: 100 x 185 x 390 мм.
 Комплектность: 2 крючка с ЦД
 2 ценника 50 x 40 мм.

СТОЙКА СТАРТ 8 КР +4 КОРЗИНЫ

Размер: 540 x 400 x 1730 мм.
 Комплектность: 8 крючков с ЦД
 8 ценников 50 x 40 мм.
 4 корзины: 480 x 360 x 60 мм.

